

Programação Web

React Hooks



Prof^a. Jéssica Di Domênico

React Hooks

O que é?

- Na versão 16.8 do React, foram lançado os hooks, que permitem o uso de vários recursos de forma simples através de funções. Eles também ajudam a organizar a lógica utilizada dentro dos componentes.
- Permitem que você use o state e outros recursos sem escrever classes, em componentes funcionais;
- <https://pt-br.react.dev/reference/react/useState>

React Hooks

Exemplo

```
import { useState } from "react";

function App() {
  const [texto, setTexto] = useState("Valor inicial");

  return (
    <div>
      <h1>{texto}</h1>
    </div>
  );
}

export default App;
```

React Hooks

Exemplo

```
import { useState } from "react";

function App() {
  const [texto, setTexto] = useState("Valor inicial");

  return (
    <div>
      <h1>{texto}</h1>
    </div>
  );
}

export default App;
```

Importa o Hook `useState`, que permite criar variáveis de estado em um componente funcional.

React Hooks

Exemplo

```
import { useState } from "react";

function App() {
  const [texto, setTexto] = useState("Valor inicial");

  return (
    <div>
      <h1>{texto}</h1>
    </div>
  );
}

export default App;
```

Cria uma variável chamada **texto** e uma função **setTexto** para alterá-la.

→ O valor "Valor inicial" é o estado inicial.

React Hooks

Exemplo

```
import { useState } from "react";

function App() {
  const [texto, setTexto] = useState("Valor inicial");

  return (
    <div>
      <h1>{texto}</h1>
    </div>
  );
}

export default App;
```



Retorna o conteúdo que será exibido na tela.

→ O {texto} dentro de <h1> mostra o valor atual do estado.

React Hooks

Sempre que `setTexto` é chamada, o React re-renderiza o componente na tela com o novo valor.

```
import { useState } from "react";

function App() {

  const [texto, setTexto] = useState("valor inicial");

  const alteraTexto = () => {
    setTexto("Alterando o valor");
  }

  return (
    <div>
      <h1>{texto}</h1>
      <button onClick={() => alteraTexto()}>Alterar valor</button>
    </div>
  );
}

export default App;
```



React Hooks

```
import { useState } from "react";

function App() {

  const [texto, setTexto] = useState("Valor inicial");

  const alteraTexto = () => {
    setTexto("Alterando o valor");
  }

  return (
    <div>
      <h1>{texto}</h1>
      <button onClick={() => alteraTexto()}>Alterar valor</button>
    </div>
  );
}

export default App;
```



Essa função muda o estado, chamando `setTexto()` com um novo texto.

Assim que é chamada, o React atualiza automaticamente o que aparece no `<h1>`.

React Hooks

```
import { useState } from "react";

function App() {

  const [texto, setTexto] = useState("Valor inicial");

  const alteraTexto = () => {
    setTexto("Alterando o valor");
  }

  return (
    <div>
      <h1>{texto}</h1>
      <button onClick={() => alteraTexto()}>Alterar valor</button>
    </div>
  );
}

export default App;
```



O `<h1>` exibe o valor atual de texto.

O `<button>` tem um evento `onClick`, que chama `alteraTexto()` quando o botão é clicado.

Depois do clique, o valor muda de "Valor inicial" para "Alterando o valor" instantaneamente na tela.

React Hooks

useEffect

- Geralmente é utilizado para fazer consultas a uma API externa para atualizar dados na tela.
- Se receber um método e um array vazio executa somente uma vez.
- Pode receber um array com nomes de estados, e será executado sempre que houver alteração em um destes estados.

React Hooks

useEffect

- O useEffect é um Hook que permite executar efeitos colaterais em componentes React.
- Esses “efeitos” são ações que acontecem fora do fluxo normal da renderização, como:
 - Buscar dados de uma API
 - Atualizar o título da página
 - Registrar eventos (ex: clique, rolagem)
 - Mostrar mensagens no console

React Hooks

useEffect

- O useEffect com [] funciona como o evento “ao iniciar o componente”.
- É como dizer:
 - “Assim que esse componente aparecer, execute essa ação uma vez.”

```
useEffect(() => {  
  console.log('Criou o componente');  
}, []);
```


React Hooks

useEffect

- É uma função que contém o código a ser executado quando o efeito for disparado.
 - Neste caso, o que acontece é:
- Assim que o componente for exibido na tela, o console mostrará:
 - "Criou o componente"

```
useEffect(() => { ...efeito... }, [...dependências...]);
```

React Hooks

useEffect

- Esse array indica quando o efeito deve ser executado.
- Sempre que a variável valor1 mudar de valor, o React executa novamente o código dentro do useEffect.
- Se valor1 não mudar, o efeito não roda.

```
useEffect(() => {  
  console.log('Alterou o valor1');  
}, [valor1]);
```

React Hooks

useEffect

-  Em outras palavras:
-  É como dizer:
 - “Toda vez que valor1 mudar, execute este código.”

CÂMPUS
Passo Fundo

