

Guia e Resumo Completo de HTML5

Este documento serve como um guia de referência rápida e detalhada sobre a linguagem HTML (HyperText Markup Language). Aqui você encontrará a estrutura básica necessária para iniciar um arquivo web, além das principais tags utilizadas no desenvolvimento moderno.

1. Estrutura Básica do Arquivo HTML

Para criar um arquivo HTML válido, a estrutura mínima deve conter a declaração do tipo de documento (), o elemento raiz (), o cabeçalho técnico () e o corpo do documento ().

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Título da Página</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Meu Site</h1>
  </header>

  <main>
    <p>Conteúdo principal do site...</p>
  </main>

  <footer>
    <p>© 2026 Meu Site. Todos os direitos reservados.</p>
  </footer>

</body>
</html>
```

O que vai dentro do <head>?

A tag guarda metadados e informações de configuração do documento. O conteúdo dentro do não é exibido diretamente no corpo da página para o usuário.

- **<meta charset="UTF-8">**: Define a codificação de caracteres do documento. O padrão UTF-8 garante a correta exibição de acentos e caracteres especiais da língua portuguesa.
- **<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">**: Torna a página responsiva, ajustando a largura do site de acordo com a tela do dispositivo (celular, tablet ou computador).
- **<title>**: Define o título da página que aparece na aba do navegador e nos resultados de busca do Google.
- **<link rel="stylesheet" href="caminho.css">**: Conecta o arquivo HTML a uma folha de estilos externa (CSS).
- **<script src="caminho.js"></script>**: Importa scripts externos em JavaScript.

2. Tags Semânticas de Layout e Estrutura

O HTML5 introduziu tags semânticas para dar significado aos blocos de conteúdo da página. Isso melhora a acessibilidade e a otimização em motores de busca (SEO).

Tag	Descrição e Uso
<header>	Representa o cabeçalho da página ou de uma seção. Geralmente contém logotipos, títulos e navegação principal.
<nav>	Define um bloco de links de navegação principal (menus).
<main>	Contém o conteúdo principal e único da página. Deve haver apenas um elemento <main> por documento.
<section>	Define uma seção genérica de conteúdo com temas relacionados (ex.: Seção "Sobre

Tag	Descrição e Uso
	Nós", "Serviços").
<article>	Representa um conteúdo autônomo e independente que faz sentido por si só (ex.: posts de blog, notícias, artigos).
<aside>	Define um conteúdo secundário ou periférico ao redor do conteúdo principal (ex.: barra lateral, anúncios, links relacionados).
<footer>	Tag de Rodapé: Define o rodapé da página ou de uma seção. Costuma conter informações de direitos autorais, dados de contato, mapa do site e redes sociais.

3. Tags para Textos e Formatação

- **<h1> até <h6>:** Títulos hierárquicos. O <h1> é o título principal (máxima importância) e o <h6> é o subnível de menor importância.
- **<p>:** Define um parágrafo de texto.
- **:** Destaca um texto com forte importância sintática (exibido em negrito por padrão).
- **:** Aplica ênfase a um trecho de texto (exibido em itálico por padrão).
- **:** Elemento em linha (inline) usado para agrupar e estilizar partes específicas do texto via CSS.
- **<div>:** Bloco Genérico (block-level) usado para agrupamento e criação de layouts quando nenhuma tag semântica específica se aplica.
- **
:** Insere uma quebra de linha manual dentro de um parágrafo.

4. Links, Mídias e Listas

Links e Imagens

- `<a href="URL">Texto</a>`: Cria um hiperlink. Use `target="_blank"` para abrir o link em uma nova aba do navegador.
- ``: Insere uma imagem. O atributo `alt` é fundamental para acessibilidade e leitores de tela.

Listas

- **Listas não ordenadas (com marcadores):**

```
<ul>
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2</li>
</ul>
```

- **Listas ordenadas (numeradas):**

```
<ol>
  <li>Primeiro passo</li>
  <li>Segundo passo</li>
</ol>
```

5. Formulários e Tabelas

Formulários básicos

```
<form action="/enviar" method="POST">
  <label for="nome">Nome:</label>
  <input type="text" id="nome" name="nome" placeholder="Digite seu nome"
required>

  <label for="email">E-mail:</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>

  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

Estrutura de Tabelas

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Produto</th>
```

```
        <th>Preço</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <tr>
        <td>Camiseta</td>
        <td>R$ 49,90</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
```