

ID	Título do caso de teste	Etapas do teste	Dados do teste (corpo da solicitação)	Resultado esperado	Resultado real	Status	Link para o relatório de bug
POST /api/v1/kits/:id/products							
1	Enviar requisição POST para adicionar um item dentro do kit.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de item no corpo da solicitação.	{         "productsList": [           {             "id": 1,             "quantity": 1           }         ]       }	200 OK	200 OK	APROVADO	
2	Enviar requisição POST para atualizar a quantidade de um item dentro do kit.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de um item no corpo da solicitação.	"quantity" atual = 1.         {           "productsList": [             {               "id": 1,               "quantity": 2             }           ]         }	200 OK "quantity" atualizado para 3.	200 OK "quantity" atualizado para 3.	APROVADO	

ID	Título do caso de teste	Etapas do teste	Dados do teste (corpo da solicitação)	Resultado esperado	Resultado real	Status	Link para o relatório de bug
3	Enviar requisição POST para adicionar 30 (trinta) itens dentro do kit.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e 30 ID's de itens no corpo da solicitação.	<pre> {   "productsList": [     {       "id": 1,       "quantity": 1     },     {       "id": 2,       "quantity": 1     },     {       "id": 3,       "quantity": 1     },     {       "id": 4,       "quantity": 1     },     {       "id": 5,       "quantity": 1     },     {       "id": 6,       "quantity": 1     },     {       "id": 7,       "quantity": 1     },     {       "id": 8,       "quantity": 1     },     {       "id": 9,       "quantity": 1     },     {       "id": 10,       "quantity": 1     },     {       "id": 11,       "quantity": 1     },     {       "id": 12,       "quantity": 1     },     {       "id": 13,       "quantity": 1     },     {       "id": 14,       "quantity": 1     },     {       "id": 15,       "quantity": 1     },     {       "id": 16,       "quantity": 1     },     {       "id": 17,       "quantity": 1     },     {       "id": 18,       "quantity": 1     },     {       "id": 19,       "quantity": 1     },     {       "id": 20,       "quantity": 1     },     {       "id": 21,       "quantity": 1     },     {       "id": 22,       "quantity": 1     },     {       "id": 23,       "quantity": 1     },     {       "id": 24,       "quantity": 1     },     {       "id": 25,       "quantity": 1     },     {       "id": 26,       "quantity": 1     },     {       "id": 27,       "quantity": 1     },     {       "id": 28,       "quantity": 1     },     {       "id": 29,       "quantity": 1     },     {       "id": 30,       "quantity": 1     }   ] } </pre>	200 OK "productsCount" = 30.	200 OK "productsCount" = 30.	APROVADO	

ID	Título do caso de teste	Etapas do teste	Dados do teste (corpo da solicitação)	Resultado esperado	Resultado real	Status	Link para o relatório de bug
4	Enviar requisição POST para adicionar 31 (trinta e um) itens dentro do kit.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e 31 ID's de itens no corpo da solicitação.	<pre>{   "productsList": [     {       "id": 1,       "quantity": 1     },     {       "id": 2,       "quantity": 1     },     {       "id": 3,       "quantity": 1     },     {       "id": 4,       "quantity": 1     },     {       "id": 5,       "quantity": 1     },     {       "id": 6,       "quantity": 1     },     {       "id": 7,       "quantity": 1     },     {       "id": 8,       "quantity": 1     },     {       "id": 9,       "quantity": 1     },     {       "id": 10,       "quantity": 1     },     {       "id": 11,       "quantity": 1     },     {       "id": 12,       "quantity": 1     },     {       "id": 13,       "quantity": 1     },     {       "id": 14,       "quantity": 1     },     {       "id": 15,       "quantity": 1     },     {       "id": 16,       "quantity": 1     },     {       "id": 17,       "quantity": 1     },     {       "id": 18,       "quantity": 1     },     {       "id": 19,       "quantity": 1     },     {       "id": 20,       "quantity": 1     },     {       "id": 21,       "quantity": 1     },     {       "id": 22,       "quantity": 1     },     {       "id": 23,       "quantity": 1     },     {       "id": 24,       "quantity": 1     },     {       "id": 25,       "quantity": 1     },     {       "id": 26,       "quantity": 1     },     {       "id": 27,       "quantity": 1     },     {       "id": 28,       "quantity": 1     },     {       "id": 29,       "quantity": 1     },     {       "id": 30,       "quantity": 1     },     {       "id": 31,       "quantity": 1     }   ] }</pre>	400 Bad Request "Menos de 30 itens por kit".	400 Bad Request "Menos de 30 itens por kit".	APROVADO	

ID	Título do caso de teste	Etapas do teste	Dados do teste (corpo da solicitação)	Resultado esperado	Resultado real	Status	Link para o relatório de bug
5	Enviar requisição POST com o parâmetro "ID" como String	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de item preenchido com a String = "Abacaxi".	{ "productsList": [ { "id": "Abacaxi", "quantity": 1 } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-70">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-70</a>
6	Enviar requisição POST com o parâmetro "ID" vazio	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID vazio.	{ "productsList": [ { "id": "", "quantity": 1 } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-71">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-71</a>
7	Enviar requisição POST com o parâmetro "ID" com caracteres especiais	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID com o preenchimento = "1 @#\$".	{ "productsList": [ { "id": "1@#\$", "quantity": 1 } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-72">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-72</a>
8	Enviar requisição POST com o parâmetro "ID" com espaços	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de item preenchido com espaços.	Path params: id=7 { "productsList": [ { "id": " ", "quantity": 1 } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-73">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-73</a>
9	Enviar requisição POST com o parâmetro "ID" com hífens	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID preenchido com hífens.	{ "productsList": [ { "id": "-.-", "quantity": 1 } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-74">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-74</a>
10	Enviar requisição POST com o parâmetro "ID" com letras não latinas	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID com o preenchido com letras não latinas.	{ "productsList": [ { "id": "一百二十三", "quantity": 1 } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-75">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-75</a>
11	Enviar requisição POST sem o parâmetro "ID"	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e sem o parâmetro "ID".	{ "productsList": [ { "quantity": 1 } ] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-76">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-76</a>
12	Enviar requisição POST com o parâmetro "ID" preenchido com "0"	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID preenchido com 0.	{ "productsList": [ { "id": 0, "quantity": 1 } ] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-77">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-77</a>
13	Enviar requisição POST com o parâmetro "ID" preenchido número negativo	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID preenchido com -1.	{ "productsList": [ { "id": -1, "quantity": 1 } ] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-78">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-78</a>
14	Enviar requisição POST com o parâmetro "quantity" como String	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um "quantity" preenchido com a String = "cinco".	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": "cinco" } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-79">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-79</a>
15	Enviar requisição POST com o parâmetro "quantity" vazio	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um "quantity" vazio.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": "" } ] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-80">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-80</a>
16	Enviar requisição POST com o parâmetro "quantity" com caracteres especiais	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um "quantity" com o preenchimento = "1@#\$".	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": "1@#\$" } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-81">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-81</a>
17	Enviar requisição POST com o parâmetro "quantity" com espaços	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um "quantity" preenchido com espaços.	Path params: id=7 { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": " " } ] }	400 Bad Request	200 Ok	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-82">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-82</a>
18	Enviar requisição POST com o parâmetro "quantity" com hífens	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um "quantity" preenchido com hífens.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": "-.-" } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-83">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-83</a>
19	Enviar requisição POST com o parâmetro "quantity" com letras não latinas	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um "quantity" preenchido com letras não latinas.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": "一百二十三" } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-84">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-84</a>
20	Enviar requisição POST sem o parâmetro "quantity"	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e sem o parâmetro "quantity".	{ "productsList": [ { "id": 1 } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-87">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-87</a>

ID	Título do caso de teste	Etapas do teste	Dados do teste (corpo da solicitação)	Resultado esperado	Resultado real	Status	Link para o relatório de bug
21	Enviar requisição POST com o parâmetro "quantity" preenchido com "0"	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um "quantity" preenchido com 0.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 0 } ] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-85">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-85</a>
22	Enviar requisição POST com o parâmetro "quantity" preenchido número negativo	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um "quantity" preenchido com -1.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": -1 } ] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-86">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-86</a>
23	Enviar requisição POST vazia	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL.		400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-88">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-88</a>
24	Enviar requisição POST apenas com o "productsList".	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL, apenas com o "productsList"	{ "productsList": [ ] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-89">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-89</a>
25	Enviar requisição POST com o "productsList" com {}.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL, com o "productsList" com {}.	{ "productsList": {} }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-90">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-90</a>
26	Enviar requisição POST com o ID = cinco na requisição.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/cinco/products com um ID de kit existente na URL, com o "ID" = 1 e o "quantity" = 1.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] }	404 Not Found	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-91">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-91</a>
27	Enviar requisição POST com o ID vazio na requisição	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/products com um ID de kit existente na URL, com o "ID" = 1 e o "quantity" = 1.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] }	405 Method Not Allowed	405 Method Not Allowed	APROVADO	
28	Enviar requisição POST com o ID com caracteres especiais na requisição	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/@#\$/products com um ID de kit existente na URL, com o "ID" = 1 e o "quantity" = 1.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] }	405 Method Not Allowed	405 Method Not Allowed	APROVADO	
29	Enviar requisição POST com o ID = 0 na requisição	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/0/products com um ID de kit existente na URL, com o "ID" = 1 e o "quantity" = 1.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] }	404 Not Found	404 Not Found	APROVADO	
30	Enviar requisição POST com o ID com valor negativo na requisição	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/-1/products com um ID de kit existente na URL, com o "ID" = 1 e o "quantity" = 1.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] }	404 Not Found	404 Not Found	APROVADO	
31	Enviar requisição POST com o ID inexistente na requisição	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit inexistente na URL, com o "ID" = 1 e o "quantity" = 1.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] }	404 Not Found	404 Not Found	APROVADO	

#### POST /order-and-go/v1/delivery

1	Enviar requisição POST com os seguintes dados para validar "hostDeliveryCost": 3	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 2 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
2	Enviar requisição POST com os seguintes dados para validar "hostDeliveryCost": 5	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 9, "productsWeight": 3.1 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
3	Enviar requisição POST com os seguintes dados para validar "deliveryTime": 7	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 7, "productsCount": 9, "productsWeight": 3.1 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": false, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 5	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-92">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-92</a>
4	Enviar requisição POST com os seguintes dados para validar "deliveryTime": 8	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 9, "productsWeight": 3.1 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
5	Enviar requisição POST com os seguintes dados para validar "deliveryTime": 9	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 9, "productsCount": 9, "productsWeight": 3.1 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
6	Enviar requisição POST com os seguintes dados para validar "deliveryTime": 21	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 21, "productsCount": 9, "productsWeight": 3.1 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
7	Enviar requisição POST com os seguintes dados para validar "deliveryTime": 22	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 22, "productsCount": 9, "productsWeight": 3.1 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
8	Enviar requisição POST com os seguintes dados para validar "deliveryTime": 23	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 23, "productsCount": 9, "productsWeight": 3.1 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": false, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 5	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-93">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-93</a>
9	Enviar requisição POST com os seguintes dados para validar "productsCount": -1	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 10, "productsCount": -1, "productsWeight": 2 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": false, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-94">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-94</a>
10	Enviar requisição POST com os seguintes dados para validar "productsCount": 0	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 10, "productsCount": 0, "productsWeight": 2 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	



ID	Título do caso de teste	Etapas do teste	Dados do teste (corpo da solicitação)	Resultado esperado	Resultado real	Status	Link para o relatório de bug
38	Enviar requisição POST com o requisito: "productsWeight" como string	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 10, "productsCount": 5, "productsWeight": "teste" }	400 Bad Request	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-107">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-107</a>
39	Enviar requisição POST com o requisito: "productsWeight" com caracteres especiais	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 10, "productsCount": 5, "productsWeight": "!@#"\$" }	400 Bad Request	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	<a href="https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-108">https://matheus-araujo.atlassian.net/browse/BR-108</a>