

EasyMeet

Juntarse no debería ser complicado.

- Tiago Jordan Mar · Mathias Pariona · Adriano Raffo

EL PROBLEMA

80%

de jóvenes dice que coordinar planes en grupo toma más de lo esperado

1-3

días perdidos promedio esperando que todos respondan

67%

ha abandonado o perdido interés en una salida por la dificultad de coordinar

Coordinar una reunión no debería ser tan difícil.

Los jóvenes de hoy tienen agendas complejas: clases, trabajo, gym, múltiples círculos sociales. Cada persona gestiona su tiempo diferente Google Calendar, Outlook, una foto, o de memoria.

Entonces, el problema no es solo que la gente no responda rápido. La causa raíz es que **no existe un punto común donde se puedan unificar esas disponibilidades en distintos formatos** sin obligar a todos a cambiar sus hábitos

Fuente: encuesta a 15 personas del segmento (18–30 años)

Las soluciones actuales no resuelven el problema



When2Meet

X Demasiada fricción

Grilla horaria manual: marcar una semana completa tarda demasiado tiempo por persona. Ante esa fricción, la mayoría simplemente no lo hace y la reunión nunca ocurre.



Doodle

Funciona para votar entre fechas fijas propuestas de antemano. Y esta mas dirigido a empresas en las cuales las horarios cambian demasiado rapido.



WhatsApp

X Sin estructura

El método por defecto. Genera cadenas de mensajes que crean fatiga de coordinación. Las conversaciones se pierden y las reuniones se postergan indefinidamente.

¿Por qué IA Generativa?

Aplicamos el marco visto en clase antes de elegir la tecnología.

ML Supervisado

✗ DESCARTADO

Regresión · Teachable Machine

Requiere dataset histórico con etiquetas. No existe un conjunto de disponibilidades para entrenar. El problema no es predecir un valor es leer texto e imágenes.

ML No Supervisado

✗ DESCARTADO

Clustering · Segmentación

Agrupar datos similares. EasyMeet no quiere segmentar usuarios necesita leer disponibilidad de cada uno sin importar el formato. No aplica.

Combinación ML + GenAI

✗ DESCARTADO

Predicción + Generación

No hay variable que predecir. La disponibilidad ya existe en el calendario del usuario. El reto es extraerla de texto, fotos y archivos ICS.

IA Generativa — LLM

✓ SELECCIONADO

GPT-4o

Lee texto coloquial, interpreta fotos de horarios y procesa .ics. Es la única tecnología que unifica los tres formatos sin entrenamiento previo ni dataset histórico.

Estado de los datos del proyecto

Para IA Generativa, los datos los genera el usuario en tiempo real. Sin dataset histórico que conseguir.



Texto libre

El usuario escribe cuándo puede en español informal. GPT-4o lo interpreta en tiempo real sin dependencia de terceros.



Foto de horario

GPT-4o analiza la imagen. La calidad depende de la foto. Solución: instrucciones claras en UI + fallback a texto.



Archivo .ics

Google Calendar y Outlook lo soportan. Requiere que el usuario sepa exportarlo. Solución: guía paso a paso en la UI.

EasyMeet — Cómo funciona en 5 pasos

El organizador comparte un link. Cada uno ingresa como quiera. La IA hace el resto.

01

Crear sala

Organizador crea sala y recibe un link único para compartir.

02

Compartir

Envía el link por WhatsApp. Sin registro ni apps extra.

03

Ingresar

Cada uno elige: texto libre, foto de horario, o .ics.

04

IA extrae

GPT-4o procesa el input y genera JSON de disponibilidad.

05

Top 3 horarios

EasyMeet presenta los 3 mejores momentos para el grupo.

MVP incluye: texto libre + foto · hasta 6 participantes · confirmación humana en 2 puntos del flujo

Fuera del MVP: OAuth Google/Outlook · audio · notificaciones · historial

INTEGRATE

No construimos el modelo de IA, integramos GPT-4o con un stack no-code viable para un equipo de negocios.

GPT-4o

Motor de IA

Texto, fotos y .ics → JSON estructurado con campo de confianza.

n8n

Gratuito

Orquestación

Conecta frontend → LLM → Sheets sin código. Free tier: 2.500 ejecuciones/mes. (automatización)

Bubble.io

Gratuito

Frontend / UI

Web app sin programar. El usuario final interactúa aquí con EasyMeet.

Google Sheets

Gratuito

Almacenamiento

Guarda disponibilidades por sala durante la sesión de coordinación.

OKRs del MVP

Objetivo: eliminar la fricción de coordinación para que juntarse sea tan fácil como compartir un link.

KR 1

< 5 min

antes: 35 min

Tiempo para coordinar una reunión entre
3–5 personas

3 grupos externos · Semana 12

KR 2

≥ 85%

antes: 0%

Inputs procesados correctamente por el
LLM sin corrección

25 casos de prueba · Semana 11

KR 3

≥ 70%

antes: N/A

Usuarios que completan el flujo sin
abandonarlo

Google Sheets · Semanas 12–13

KPI Técnico Precisión de extracción > 85% · **Medición:** comparar JSON del LLM vs. disponibilidad real en 25 inputs de prueba (texto + imagen + foto con ruido)

¿Qué construiremos?

Plataforma con IA Generativa que permite coordinar reuniones automáticamente integrando disponibilidades en distintos formatos.

Crear salas compartidas con link único
Ingreso de disponibilidad por:

- Texto libre
- Foto de horario
- Archivo .ics (Google Calendar / Outlook)

IA extrae y estructura horarios automáticamente
Comparación automática de disponibilidades
Recomendación de los 3 mejores horarios
Confirmación final por parte del organizador

¿Qué necesitamos?

Infraestructura técnica

- Configurar Bubble.io
- Configurar n8n
- Integrar APIs de OpenAI / Claude
- Conectar flujo completo del sistema

Diseño de experiencia de usuario

- Formularios y pantallas del MVP
- Flujo de creación de salas
- Mensajes de error y confirmación
- Guía para exportar archivos .ics

Validación y pruebas

- Crear casos de prueba
- Medir precisión del LLM
- Validar extracción de horarios
- Realizar pruebas con usuarios reales

Privacidad y seguridad

- Avisos de consentimiento
- Protección de datos personales
- Uso de alias en salas
- Evitar almacenar eventos privados