



Composition: ·Tube intérieur: inox convoluté AISI 316
·Renfort: tresse inox AISI 304.

Température de travail: De -270°C à +550°C.

RÉFÉRENCE	DN	Ø IN	Ø EXT	PRESSIION DE SERVICE	PRESSIION DE SERVICE (PSI)	PRESSIION D'ÉCLATEMEN (BAR)	PRESSIION DT'ÉCLATEMEN (PSI)	RAYON DE T COURBURE STATIQUE	RAYON DE COURBURE DE FLEXION	POIDS (KG/M)
ETINOX.A1/4	1/4"	6.2	10,7	(bar) 120	1.740	480	6.960	(mm) 25	(mm) 85	0.3
ETINOX.A3/8	3/8"	10.3	15,5	85	12.325	340	4.930	38	140	0.4
ETINOX.A1/2	1/2"	12.2	17,8	80	1.160	320	4.640	45	140	0.5
ETINOX.A5/8	5/8"	16.2	21,68	70	1.015	280	4.061	50	120	0.55
ETINOX.A3/4	3/4"	20.2	28,3	64	928	256	3.712	58	160	0.65
ETINOX.A1	1"	25.4	33,5	50	725	200	2.900	85	190	0.8
ETINOX.A11/4	1" 1/4	34.3	42,8	40	580	160	2.320	105	260	1.5
ETINOX.A11/2	1" 1/2	40.1	51,7	35	507,5	140	2.030	90	240	1.65
ETINOX.A2	2"	50.3	62	30	435	120	1.740	160	320	1.8
ETINOX.A21/2	2" 1/2	65.6	83	24	348	96	1.392	180	410	2.4