

Tuyaux PTFE TrAle

PTFE convoluté

PTFE convoluté 1 tresse
Page: 1/1


Composition: ·Tube intérieur: tube convoluté en PTFE. Résistant au feu, chimiquement inerte. Permet un usage alimentaire suite norme FDA.
·Renfort: tresse en acier inox AISI 304.

Température de travail: De -70° C à +260° C.

RÉFÉRENCE	DN	Ø INT MIN.	Ø INT MAX.	Ø OUT MIN	Ø EXT MAX	PRESSIION DE SERVICE (BAR)	PRESSIION DE SERVICE (PSI)	PRESSIION D'ÉCLATEMENT (BAR)	PRESSIION D'ÉCLATEMENT (PSI)	RAYON DE TCOURBURE (MM)	POIDS (KG/M)
PTFE10C	3/8"	10	11	14,7	16,2	125	1.740	500	7.250	20	0.21
PTFE13C	1/2"	13	14	18	19,7	110	1.595	440	6.380	25	0.28
PTFE16C	5/8"	16	17	21,5	23	80	1.160	320	4.640	50	0.34
PTFE19C	3/4"	19.5	20.7	25	27,5	70	1.015	280	4.060	65	0.43
PTFE25C	1"	25.4	26.8	32	34,3	50	725	200	1.900	90	0.55
PTFE32C	1" 1/4	31.5	33	38,5	41	48	696	190	2.757	125	0.73