

Tuyaux PTFE TrAle

PTFE lisse

FHL (série légère) SAE100 R14
Page: 1/1


Composition:

- Tube intérieur: tube lisse en PTFE. Faible épaisseur. Résistant au feu, chimiquement inerte. Permet un usage alimentaire suite norme FDA.
- Renfort: une tresse en acier inox AISI 304.

Température de travail: De -70° C à +260° C.

RÉFÉRENCE	DN	Ø IN	Ø EXT	PRESSON DE SERVICE (BAR)	PRESSON DE SERVICE (PSI)	PRESSON D'ÉCLATEMENT (BAR)	PRESSON D'ÉCLATEMENT (PSI)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)
PTFE04X06_Z	3/16"	5,1	7,4	200	2.900	800	11.600	35	0,070
PTFE06	1/4"	6,35	9	175	2.537	700	10.150	45	0,090
PTFE08	5/16"	7.9	10,8	150	2.175	600	8.700	50	0.084
PTFE10	3/8"	9.5	12,4	135	1.957	540	7.830	55	0.097
PTFE13	1/2"	12.7	15,7	120	1.740	480	6.960	70	0.014
PTFE16	5/8"	15,9	19,1	100	1.450	400	5.800	130	0,265
PTFE19	3/4"	19	22,2	90	1.305	360	5.220	190	0,320
PTFE25	1"	25,4	29,3	65	942	260	3.770	270	0,460