



Composition:

- Tube intérieur: caoutchouc synthétique, résistant à l'huile hydraulique.
- Renfort: une tresse métallique.
- Revêtement: caoutchouc synthétique résistant à l'huile, l'abrasion et aux agents atmosphériques.

Température de travail: De -40° C à +100° C.

RÉFÉRENCE	DN	Ø IN	Ø EXT	PRESSON DE SERVICE (BAR)	PRESSON DE SERVICE (PSI)	PRESSON D'ÉCLATEMENT (BAR)	PRESSON D'ÉCLATEMENT (PSI)	DÉPRESSION (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)
R1T06	1/4"	6,3	13	225	3.262,5	900	13.050	-0,8	100	0,25
R1T08	5/16"	8,2	14,6	215	3.117,5	850	12.325	-0,8	115	0,31
R1T13	1/2"	12,9	20,1	160	2.320	640	9.280	-0,8	180	0,45
R1T16	5/8"	16,2	23,3	130	1.885	520	7.540	-0,8	200	0,52
R1T19	3/4"	19,2	27,4	105	1.522,5	420	6.090	-0,8	240	0,65
R1T25	1"	25,3	35	88	1.276	350	5.075	-0,8	300	0,91
R1T32	1"1/4	32,2	42,8	63	913,5	250	3.625	-0,6	420	1,3
R1T38	1"1/2	38,2	49,2	50	725	200	2.900	-0,6	500	1,7