

Tuyaux hydrauliques GreenLine
Tresse métallique GreenLine

Tuyau EN 853 2SN / SAE 100 R2AT

Page: 1/1



Composition:

- Tube intérieur: caoutchouc synthétique résistant à l'huile hydraulique.
- Renfort: deux tresses métalliques.
- Revêtement: caoutchouc synthétique résistant à l'huile, l'abrasion et aux agents atmosphériques.

Température de travail: De -40° C à +100° C.

RÉFÉRENCE	DN	Ø IN	Ø EXT	PRESSON DE SERVICE (BAR)	PRESSON DE SERVICE (PSI)	PRESSON D'ÉCLATEMENT (BAR)	PRESSON D'ÉCLATEMENT (PSI)	DÉPRESSION (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)
R2T06	1/4"	6,3	14,7	400	5.800	1.600	23.200	-0,95	100	0,36
R2T10	3/8"	9,8	18,7	330	4.785	1.320	19.140	-0,95	130	0,54
R2T13	1/2"	12,9	21,8	275	3.987,5	1.100	15.950	-0,95	180	0,65
R2T16	5/8"	16,2	25	250	3.625	1.000	14.500	-0,95	200	0,8
R2T25	1"	25,3	36,7	165	2.392,5	650	9.425	-0,8	300	1,35
R2T32	1"1/4	32,2	46,5	125	1.812,5	500	7.250	-0,8	420	2,15