

Tuyaux hydrauliques TrAle

Tresse métallique TrAle

Tuyau EN 853 2ST / SAE 100 R2A
Page: 1/1


Composition:

- Tube intérieur: caoutchouc synthétique, résistant à l'huile hydraulique.
- Renfort: deux tresses métalliques.
- Revêtement: caoutchouc synthétique résistant à l'huile, l'abrasion et aux agents atmosphériques.

Température de travail: De -40° C à +100° C.

RÉFÉRENCE	DN	Ø IN	Ø EXT	PRESSI ON DE SERVICE (BAR)	PRESSI ON DE SERVICE (PSI)	PRESSI ON D'ÉCLATEMENT (BAR)	PRESSI ON D'ÉCLATEMENT (PSI)	DÉPRESSI ON (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)
R2A08	5/16"	8,2	19	350	5.075	1.400	20.300	-0,95	115	0,45
R2A10	3/8"	9,8	21,2	330	4.785	1.320	19.140	-0,95	130	0,54
R2A19	3/4"	19,2	31,6	215	3.117,5	850	12.325	-0,8	240	0,91
R2A25	1"	25,3	39,3	165	2.392,5	650	9.425	-0,8	300	1,35