

Tuyaux hydrauliques TrAle

Tresse métallique TrAle

Tuyau EN 856 4SP / SAE 100 R9R-R10
Page: 1/1


Composition:

- Tube intérieur: caoutchouc synthétique résistant à l'huile minérale, végétale et hydraulique.
- Renfort: quatre tresses métalliques.
- Revêtement: caoutchouc noir résistant à l'huile, l'abrasion et aux agents atmosphériques.

Température de travail: De -40° C à +100° C.

RÉFÉRENCE	DN	Ø IN	Ø EXT	PRESSON DE SERVICE (BAR)	PRESSON DE SERVICE (PSI)	PRESSON D'ÉCLATEMENT (BAR)	PRESSON D'ÉCLATEMENT (PSI)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)
R9R06	1/4"	6,4	17,6	450	6.525	1.800	26.100	150	0,585
R9R10	3/8"	10	21,3	445	6.452,5	1.780	25.810	180	0,75
R9R13	1/2"	13	23,8	415	6.017,5	1.660	24.070	230	0,9
R9R16	5/8"	16	27,8	350	5.075	1.400	20.300	250	1,1
R9R19	3/4"	19	31,5	350	5.075	1.400	20.300	300	1,5
R9R25	1"	25,5	38,5	280	4.060	1.120	16.240	340	2