Joints pour bride série 3000/6000

Matériel: Polyuréthane
Temperature: -35 / + 110 ºC
Pression max. de travail: 450 bar

Référence	Ø ext.	Ø in	Taille	Hauteur (mm)
JBR08	25.40	17.02	1/2"	2.79
JBR12	31.72	23.36	3/4"	2.79
JBR16	39.62	31.24	1"	2.79
JBR20	44.45	36.07	1"1/4	2.79
JBR24	53.98	45.34	1"1/2	2.79
JBR32	63.50	54.86	2"	2.79

PROPERTIES	METHOD	MEASURE UNIT	SPECIFICATIONS	FOUND DATA
Melt flow index	ISO 1133	g/10' 220ºC 3,80 Kg	15 -40	20
Hardeness Shore A	DIN 53505		92,0 -96,0	95.9
Tensile strength	DIN 53504	Mpa	>=30	35
Modulus 100%	DIN 53504	Mpa	>=7	11
Modulus 300%	DIN 53504	Mpa	>=15	23
Elongation at brake	DIN 53504	%	>=425	502

Toutes les données de cette fiche (Catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable. Une utilisation incorrecte du produit n'engage en aucun cas la responsabilité de DICSA, sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.