TUTORIAL DE INSTALACIÓN

PrivateLife

Cómo armar tu propia instancia personal desde cero.

GITHUB.COM/MATHWHIZ/PRIVATELIFE

INTRODUCCIÓN

¿Qué es PrivateLife?

PrivateLife es una aplicación web personal — un segundo cerebro para registrar hábitos, biblioteca de libros/series/películas, escritos, hitos y más. Cada persona tiene su propia instancia con sus propios datos, completamente privados.

La app está construida con **Next.js + React + TypeScript** y usa **Supabase** como base de datos en la nube. No hay servidor propio: Supabase se encarga de todo el backend.

ANTES DE EMPEZAR

Qué necesitás tener instalado

- ☐ **Node.js 18 o superior** — descargalo en nodejs.org
- ☐ **Git** — para clonar el repositorio
- ☐ **Una cuenta en Supabase** (gratuita) — en supabase.com
- ☐ **Un editor de texto** — VS Code recomendado

> **Nota:** No necesitás saber programar para seguir este tutorial. Solo copiar y pegar comandos y valores en los lugares indicados.

PASO 1

Clonar el repositorio

1 **Abrir una terminal**

En Windows: buscá **PowerShell** o **Terminal** en el menú inicio. En Mac: abrí **Terminal**.

2 **Clonar y entrar a la carpeta**

```
git clone https://github.com/Mathwhiz/PrivateLife.git
cd PrivateLife/web
```

3 **Instalar dependencias**

```
npm install
```

Esto descarga todo lo necesario. Puede tardar un minuto.

PASO 2

Crear tu proyecto en Supabase

1 **Crear cuenta y proyecto**

Entrá a **supabase.com** → Sign Up (es gratis). Una vez dentro, hacé click en **New project**.

2 **Configurar el proyecto**

Elegí un nombre (por ejemplo: `mi-private-life`), una contraseña para la base de datos (guardala en algún lado), y la región más cercana a donde vivís.

3 **Esperar que termine**

Supabase tarda aproximadamente 1 minuto en crear el proyecto. Verás una pantalla de carga y luego el dashboard.

PASO 3

Crear la tabla en la base de datos

1. **Ir al SQL Editor**

   En el menú izquierdo de Supabase, hacé click en **SQL Editor** → **New query**.

2. **Pegar y ejecutar el schema**

   Copiá el contenido del archivo `web/supabase/schema.sql` del repo y pegalo en el editor. Luego hacé click en **Run** (o presioná `Ctrl+Enter`).

```
-- Esto crea la tabla principal
CREATE TABLE IF NOT EXISTS private_life_state (
  id         text PRIMARY KEY,
  payload    jsonb,
  updated_at timestamptz DEFAULT now()
);
```

   Debería aparecer "Success" en verde.

PASO 4

Activar la seguridad (RLS)

1. **Nueva query en el SQL Editor**

   Hacé click en **New query** nuevamente. Esta vez copiá el contenido de `web/supabase/rls.sql` y pegalo. Luego **Run**.

> **¿Para qué sirve esto?** El RLS (Row Level Security) hace que nadie pueda ver ni modificar tus datos sin haber iniciado sesión primero. Es la capa de seguridad más importante de toda la app.

> **Importante:** Si no ejecutás el RLS, cualquier persona que tenga tu URL de Supabase podría leer tus datos. No te saltees este paso.

PASO 5

Crear tu usuario

1. **Ir a Authentication**

   En el menú izquierdo: **Authentication** → **Users**.

2. **Crear el usuario**

   Click en **Add user** → **Create new user**. Ingresá tu email y la contraseña que quieras usar para entrar a la app. Guardá esas credenciales — las vas a necesitar para iniciar sesión.

PASO 6

Obtener las credenciales de la API

1. **Ir a Settings → API**

   En el menú izquierdo: **Project Settings** (ícono de engranaje) → **API**.

2. **Copiar los dos valores**

   Necesitás dos cosas de esta pantalla:

   - ☐ **Project URL** — algo como `https://xxxxxx.supabase.co`
   - ☐ **anon public** key — una cadena larga que empieza con `eyJ...`

PASO 7

Crear el archivo de configuración

1. **Crear el archivo `.env.local`**

   Dentro de la carpeta `PrivateLife/web/`, creá un nuevo archivo llamado exactamente **.env.local** (con el punto al principio). Pegá esto adentro, reemplazando con tus valores reales:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxxxx.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJ...
```

> **Nota:** Este archivo **nunca** se sube al repositorio (está en .gitignore). Es tuyo y solo tuyo.

PASO 8

Correr la app

1. **Iniciar el servidor de desarrollo**

   En la terminal, desde la carpeta `PrivateLife/web/`:

```
npm run dev
```

2. **Abrir en el navegador**

   Abrí **http://localhost:3000** en tu navegador. Vas a ver la pantalla de inicio de sesión.

3. **Iniciar sesión**

   Ingresá el email y contraseña que creaste en el Paso 5. Activá **Recordar sesión** si no querés volver a ingresar las credenciales cada vez.

> **Listo.** Si ves el dashboard principal, todo está funcionando. Tus datos se guardan de forma privada en tu cuenta de Supabase — nadie más puede verlos.

RESUMEN

Checklist completo

PASO	QUÉ HACER	DÓNDE
1	Clonar el repo e instalar dependencias	Terminal
2	Crear proyecto en Supabase	supabase.com
3	Ejecutar `schema.sql`	Supabase → SQL Editor
4	Ejecutar `rls.sql`	Supabase → SQL Editor
5	Crear tu usuario	Supabase → Authentication
6	Copiar URL y anon key	Supabase → Settings → API
7	Crear `.env.local` con las credenciales	Carpeta `web/`
8	Correr `npm run dev` y entrar	Terminal + localhost:3000

PREGUNTAS FRECUENTES

FAQ

¿Mis datos se mezclan con los de otra persona?

No. Cada persona tiene su propio proyecto en Supabase con su propia base de datos. Son completamente independientes.

¿Puedo usar la app en el celular?

Sí. Si estás en la misma red, abrí `http://[IP-de-tu-PC]:3000` en el celular. También podés instalarla como PWA desde el navegador mobile.

¿La app tiene costo?

El código es gratuito. Supabase tiene un plan gratuito generoso — para uso personal es más que suficiente.

¿Qué pasa si pierdo mi contraseña?

Podés cambiarla desde el dashboard de Supabase → Authentication → Users → hacé click en tu usuario → Update password.