

TUTORIAL DE INSTALACIÓN

PrivateLife

Cómo armar tu propia instancia personal desde cero.

GITHUB.COM/MATHWHIZ/PRIVATELIFE

INTRODUCCIÓN

¿Qué es PrivateLife?

PrivateLife es una aplicación web personal — un segundo cerebro para registrar hábitos, biblioteca de películas, series, libros, anime y videojuegos (con sus tapas), escritos, hitos y más. Cada persona tiene su propia instancia con sus propios datos, completamente privados.

La app está construida con **Next.js + React + TypeScript** y usa **Supabase** como base de datos en la nube. No hay servidor propio: Supabase se encarga de todo el backend.

ANTES DE EMPEZAR

Qué necesitás tener instalado

- ☐ **Node.js 18 o superior** — descargalo en nodejs.org
- ☐ **Git** — para clonar el repositorio
- ☐ **Una cuenta en Supabase** (gratuita) — en supabase.com
- ☐ **Un editor de texto** — VS Code recomendado

> **Nota:** No necesitás saber programar para seguir este tutorial. Solo copiar y pegar comandos y valores en los lugares indicados.

PASO 1

Clonar el repositorio

1 Abrir una terminal

En Windows: buscá **PowerShell** o **Terminal** en el menú inicio. En Mac: abrí **Terminal**.

2 Clonar y entrar a la carpeta

```
git clone https://github.com/Mathwhiz/PrivateLife.git
cd PrivateLife/web
```

3 Instalar dependencias

```
npm install
```

Esto descarga todo lo necesario. Puede tardar un minuto.

PASO 2

Crear tu proyecto en Supabase

1 Crear cuenta y proyecto

Entrá a **supabase.com** → Sign Up (es gratis). Una vez dentro, hacé click en **New project**.

2 Configurar el proyecto

Elegí un nombre (por ejemplo: `mi-private-life`), una contraseña para la base de datos (guardala en algún lado), y la región más cercana a donde vivís.

3 Esperar que termine

Supabase tarda aproximadamente 1 minuto en crear el proyecto. Verás una pantalla de carga y luego el dashboard.

PASO 3

Crear la tabla en la base de datos

1

Ir al SQL Editor

En el menú izquierdo de Supabase, hacé click en **SQL Editor** → **New query**.

2

Pegar y ejecutar el schema

Copiá el contenido del archivo `web/supabase/schema.sql` del repo y pegalo en el editor. Luego hacé click en **Run** (o presioná `Ctrl+Enter`).

```
-- Esto crea la tabla principal
CREATE TABLE IF NOT EXISTS private_life_state (
  id         text PRIMARY KEY,
  payload    jsonb,
  updated_at timestamptz DEFAULT now()
);
```

Debería aparecer "Success" en verde.

PASO 4

Activar la seguridad (RLS)

1

Nueva query en el SQL Editor

Hacé click en **New query** nuevamente. Esta vez copiá el contenido de `web/supabase/rls.sql` y pegalo. Luego **Run**.

¿Para qué sirve esto? El RLS (Row Level Security) hace que sólo los usuarios que habilites como dueños (Paso 5) puedan ver o modificar tus datos. Tener una sesión iniciada no alcanza. Es la capa de seguridad más importante de toda la app.

Importante: Si no ejecutás el RLS, cualquier persona que tenga tu URL de Supabase podría leer tus datos. No te saltees este paso.

PASO 5

Crear tu usuario

1

Ir a Authentication

En el menú izquierdo: **Authentication** → **Users**.

2

Crear el usuario

Click en **Add user** → **Create new user**. Ingresá tu email y la contraseña que quieras usar para entrar a la app. Guardá esas credenciales — las vas a necesitar para iniciar sesión.

3

Habilitarte como dueño

En el **SQL Editor**, ejecutá esto con tu email. Sin este paso la base no te devuelve nada:

```
INSERT INTO public.private_life_owners (user_id)
SELECT id FROM auth.users WHERE email = 'tu@email.com';
```

4

Cerrar el registro

Authentication → **Sign In / Providers** → desactivá **Allow new users to sign up**. Así nadie más puede crearse una cuenta en tu proyecto.

PASO 6

Obtener las credenciales de la API

1

Ir a Settings → API

En el menú izquierdo: **Project Settings** (ícono de engranaje) → **API**.

2

Copiar los dos valores

Necesitás dos cosas de esta pantalla:

- ☐ **Project URL** — algo como `https://xxxxxx.supabase.co`
- ☐ **anon public** key — una cadena larga que empieza con `eyJ...`

PASO 7

Crear el archivo de configuración

1

Crear el archivo `.env.local`

Dentro de la carpeta `PrivateLife/web/`, creá un nuevo archivo llamado exactamente **.env.local** (con el punto al principio). Pegá esto adentro, reemplazando con tus valores reales:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxxxx.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJ...
```

> **Nota:** Este archivo **nunca** se sube al repositorio (está en .gitignore). Es tuyo y solo tuyo.

PASO 8

Correr la app

1

Iniciar el servidor de desarrollo

En la terminal, desde la carpeta `PrivateLife/web/`:

```
npm run dev
```

2

Abrir en el navegador

Abrí **http://localhost:3000** en tu navegador. Vas a ver la pantalla de inicio de sesión.

3

Iniciar sesión

Ingresá el email y contraseña que creaste en el Paso 5. Activá **Recordar sesión** si no querés volver a ingresar las credenciales cada vez.

> **Listo.** Si ves el dashboard principal, todo está funcionando. Tus datos se guardan de forma privada en tu cuenta de Supabase — nadie más puede verlos.

PASO 9 · OPCIONAL

Tapas automáticas en la biblioteca

En el formulario de la biblioteca hay un botón **Buscar** que completa tapa, año y géneros sugeridos. Anime, manga, libros y videojuegos funcionan sin cuenta; películas y series usan TMDB, que pide un token gratuito. La búsqueda corre en una función de Supabase, así el token nunca llega al navegador.

1 Pedir el token de TMDB

Creá una cuenta en **themoviedb.org** → Settings → API y copiá el **API Read Access Token** (el largo).

2 Subir la función y el token

Con la **CLI de Supabase** vinculada a tu proyecto (`npx supabase login` y `npx supabase link`), desde `PrivateLife/web/` :

```
npx supabase functions deploy metadatos --no-verify-jwt
npx supabase secrets set TMDB_TOKEN=tu_token
```

> Nota: `--no-verify-jwt` no la deja abierta: la función revisa por su cuenta que tengas la sesión iniciada.

RESUMEN

Checklist completo

PASO	QUÉ HACER	DÓNDE
1	Clonar el repo e instalar dependencias	Terminal
2	Crear proyecto en Supabase	supabase.com
3	Ejecutar `schema.sql`	Supabase → SQL Editor
4	Ejecutar `rls.sql`	Supabase → SQL Editor
5	Crear tu usuario, habilitarte como dueño y cerrar el registro	Supabase → Authentication
6	Copiar URL y anon key	Supabase → Settings → API
7	Crear `.env.local` con las credenciales	Carpeta `web/`
8	Correr `npm run dev` y entrar	Terminal + localhost:3000
9	Opcional: función de tapas y token de TMDB	Terminal (CLI de Supabase)

DATOS

Exportar e importar

Desde **Ajustes** → **Exportar datos** descargás un archivo JSON con todas tus entradas. Podés usarlo como backup o para migrar a otra instancia importándolo con **Ajustes** → **Importar datos**.

> **Ojo:** importar **reemplaza** todas las entradas actuales por las del archivo. Exportá un backup antes de importar.

PREGUNTAS FRECUENTES

FAQ

¿Mis datos se mezclan con los de otra persona?

No. Cada persona tiene su propio proyecto en Supabase con su propia base de datos. Son completamente independientes.

¿Puedo usar la app en el celular?

Sí. Si estás en la misma red, abrí `http://[IP-de-tu-PC]:3000` en el celular. También podés instalarla como PWA desde el navegador mobile.

¿La app tiene costo?

El código es gratuito. Supabase tiene un plan gratuito generoso — para uso personal es más que suficiente.

¿Qué pasa si pierdo mi contraseña?

Podés cambiarla desde el dashboard de Supabase → Authentication → Users → hacé click en tu usuario → Update password.

REFERENCIA RÁPIDA

Secciones de la app

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN
Hábitos	Tracker diario con checklist, historial y estadísticas de racha
Biblioteca	Películas, series, libros, anime, manga y videojuegos con tapa, rating, géneros y filtros
Textos	Escritos personales: pensamientos, filosofía, anécdotas
Hitos	Momentos importantes con fecha y contexto
Archivo	Vista global de todas las entradas del sistema
Ajustes	Exportar/importar datos, configurar menú y biblioteca

BIBLIOTECA

Filtros y orden

En la biblioteca podés combinar filtros y orden libremente:

- ☐ **Tipo:** Todo / Película / Serie / Libro / Anime / Manga / Videojuego
- ☐ **Rating:** Todas / 8+ / 9+ / 10
- ☐ **Orden:** Más reciente · Más antigua · Nota ↓ · Nota ↑
- ☐ **Géneros:** Filtro dinámico basado en los tags que cargaste
- ☐ **Búsqueda:** Por nombre en tiempo real
- ☐ **Tapas:** en el formulario, **Buscar** trae resultados con miniatura; al elegir uno se completan tapa y año y se sugieren géneros. Todo se puede editar a mano (ver Paso 9).

AJUSTES → PERSONALIZACIÓN

Hacer la app tuya

1 **Menú lateral**

En **Ajustes** → **Menu lateral** podés renombrar cada sección (por ejemplo, cambiar "Hábitos" por "Rutinas") o desactivar las que no usás. Los cambios se guardan automáticamente.

2 **Tipos de biblioteca**

En **Ajustes** → **Tipos de biblioteca** podés renombrar categorías (por ejemplo, "Película" → "Film") o desactivar las que no te interesan. El botón "Restaurar" vuelve a los valores originales.

> **Importante:** La configuración se guarda en el navegador (localStorage). Si usás la app en otro dispositivo, la configuración es independiente en cada uno.