

pobieranie danych do autoryzacji

```
SELECT Pin FROM account_info  
WHERE Account_Id LIKE idfromserver;
```

wypłata pln / doladowanie tele

```
UPDATE account_info  
SET Balance = Balance - valuefromserver  
WHERE Account_Id LIKE idfromserver;
```

wpłata pln

```
UPDATE account_info  
SET Balance = Balance + valuefromserver  
WHERE Account_Id LIKE idfromserver;
```

wypłata w euro

```
UPDATE account_info  
SET Balance = Balance - (valuefromserver*kurseuro)  
WHERE Account_Id LIKE idfromserver;
```

sprawdzenie stanu konta

```
SELECT Balance FROM account_info  
WHERE Account_Id LIKE idfromserver;
```

Wydruk operacji

```
SELECT o.Date, ot.operation_name, o.amount FROM operation_info o  
INNER JOIN operation_type ot ON ot.id = o.operation_type  
WHERE o.account_id LIKE idfromserver;
```

Zmiana pin

```
UPDATE account_info  
SET Pin = newpinfromserver  
WHERE Account_Id LIKE idfromserver;
```

Log Uniwersalna kwerenda dla wszystkich operacji

```
INSERT INTO `operation_info` ( `Operation_Type`, `Amount`, `Account_Id`) VALUES  
(operationfromserver, valuefromserver, idfromserver);
```

Wartości operacji

```
1-Cash_Out  
2-Cash_In  
3-Cash_Out_Euro  
4-Account_Check  
5-Pin_Change  
6-Phone_add  
7-Show_Account_Info
```