

Documentación del Proyecto: Moral Compass

1. Desafíos y Complicaciones Durante el Desarrollo

- Integración de múltiples vistas en Electron (home, tasks, preguntas) y cómo comunicarlas entre sí.
- Adaptación del `main.js` para que soporte navegación entre ventanas HTML.
- Implementación de lógica condicional en el formulario (`preguntas.html`) para mostrar campos según respuestas del usuario.
- Problemas para acceder a elementos del DOM al trabajar con múltiples scripts y vistas.
- Necesidad de generar una interfaz dinámica basada en la respuesta del backend, reemplazando el formulario por un plan sugerido.
- Complicaciones con electron-builder al intentar generar un ejecutable (.exe), por falta de permisos para crear enlaces simbólicos.
- Solución ejecutando el comando como administrador o desactivando el firmado de código.

2. Documentación Técnica del Código

Este proyecto es una aplicación de escritorio desarrollada con Electron.js y HTML/CSS (TailwindCSS). Su propósito es guiar al usuario en su día mediante un conjunto de preguntas y un plan de acción personalizado.

Estructura del Proyecto:

- `main.js`: Archivo principal que crea la ventana principal de Electron y carga el archivo `index.html`.
- `index.html`: Página de inicio con opciones para navegar.
- `tasks.html`: Página secundaria con vista centrada en las tareas.
- `preguntas.html`: Página de formulario que hace preguntas al usuario y genera un plan de acción.
- `preguntas_render.js`: Lógica del formulario y comunicación con el backend.
- `assets/`: Contiene los recursos gráficos, como el ícono.
- `package.json`: Configura scripts, nombre del proyecto, versión, ícono y comportamiento del build.

Flujo principal:

1. El usuario accede a `index.html` y navega hacia `preguntas.html`.

Documentación del Proyecto: Moral Compass

2. Allí responde una serie de preguntas.
3. Al hacer submit, se realiza un `fetch` a la API (`/respuesta`) con los datos del formulario.
4. La respuesta del backend es procesada y reemplaza dinámicamente el contenido con el plan sugerido.
5. El usuario puede recargar la página para reiniciar.

Compilación:

- Para generar el ejecutable, se utiliza `electron-builder` con el comando `npm run dist`.
- Se requiere ejecutar la consola como administrador si hay problemas con permisos al generar enlaces simbólicos.
- El ícono personalizado debe especificarse en el campo `build > win > icon` del package.json.

Mantenimiento:

- Cualquier cambio en lógica debe hacerse en los archivos JS correspondientes.
- Para agregar nuevas vistas, crear un nuevo archivo HTML y cargarlo desde `main.js` usando `BrowserWindow`.
- El backend debe mantenerse en sincronía con los campos que el frontend espera y envía.