

Video13 (1)

Manejo de Memoria con Listas en C

Conceptos Principales

1. a
2. b
3. c

Notas

Conceptos clave

- En **C**, cuando creamos nodos con `malloc`, la memoria se asigna en el **heap** (montículo).
- Cuando declaramos variables dentro de una función (ej. `struct Nodo n1`), se asignan en la **pila (stack)**.
- **Punteros en la pila** → solo almacenan **direcciones de memoria** (4 bytes típicamente).
- **Heap** almacena los datos reales (estructura completa).
- **NULL** en un puntero = dirección `0x0` (indica que no apunta a ningún lado).

Escenario del ejemplo

- Creamos **tres punteros** `n1`, `n2`, `n3` en la pila (stack).
- Cada puntero ocupa 4 bytes.
- Les asignamos memoria dinámica con `malloc(sizeof(struct Nodo))` → esto crea 3 bloques en el **heap**.
- Cada bloque tiene:
 - **valor** (ej. 27, 10, 115)
 - **siguiente** (puntero al próximo nodo)

Cómo se enlazan

- Cada `malloc` devuelve una **dirección de memoria** (ej. `0xA1`, `0xB2`, `0xC3`).
- Cuando hacemos:

```
n1->siguiente = n2;  
n2->siguiente = n3;
```

→ **NO copiamos el bloque de memoria, solo copiamos la dirección** del siguiente nodo.

- Esto permite crear la estructura de lista enlazada:

```
n1 -> n2 -> n3 -> NULL
```

Asignación de valores

- Se asignan así:

```
n1->valor = 27;  
n2->valor = 10;  
n3->valor = 115;
```

- Después enlazamos:

```
n1->siguiente = n2;  
n2->siguiente = n3;  
n3->siguiente = NULL;
```

Recorrido de la lista

Ejemplo de algoritmo:

```
Nodo* actual = n1;  
while (actual != NULL) {  
    printf("%d\n", actual->valor);  
    actual = actual->siguiente;  
}
```

- **Explicación paso a paso:**

1. **actual** apunta a la dirección de **n1** (ej. **0xA1**).
2. Imprime el valor (**27**).
3. Salta al siguiente: **actual = actual->siguiente;** → ahora apunta a **n2** (**0xB2**).
4. Imprime **10**.
5. Salta al siguiente (**n3**).
6. Imprime **115**.
7. Llega a **NULL** → termina.

Detalles importantes

- **Diferencia entre copiar memoria y copiar dirección:**
 - `p = *q;` → copia el contenido.
 - `p = q;` → copia la dirección (puntero).
- El **stack** tiene espacio limitado → no usarlo para listas grandes.
- Siempre que uses `malloc`, **hay que hacer `free` después** para liberar memoria.