

Intro Primeros Pasos Git Git y GitHub Conceptos JS I JS II JS III
JS IV JS V JS VI HTML CSS Glosario Challenge

Contenido de la clase

Introducción a los Objetos

Pares Clave:Valor (Key:Value)

Acceder a los valores

Asignación de valores

Eliminando propiedades

Métodos

Bucles for...in

La palabra clave this

This y el Execution Context

Objetos en Javascript

Recursos adicionales

Homework

Tiempo de lectura
17 min


Homework 

JavaScript IV

Objetos

En esta lección cubriremos:

- Introducción a los Objetos
- Métodos
- Bucles *for...in*
- Palabra clave *this*
- Objetos en Javascript



Introducción a los Objetos

En la anterior lección aprendimos sobre *arrays* o matrices. Las matrices son contenedores que sostienen colecciones de datos. En esta lección, introduciremos otro contenedor de datos, el *Objeto*. Los objetos y las matrices son similares en ciertas cosas, y muy diferentes en otras. Mientras que los array pueden contener múltiples

Dejanos tu feedback! 

Contenido de la clase

Introducción a los Objetos

Pares Clave:Valor (Key:Value)

Acceder a los valores

Asignación de valores

Eliminando propiedades

Métodos

Bucles for...in

La palabra clave this

This y el Execution Context

Objetos en Javascript

Recursos adicionales

Homework

```
const nuevoObjeto = {};
```

Pares Clave:Valor (Key:Value)

A diferencia de las matrices que tienen elementos valorados en índices, los objetos usan un concepto llamado pares de clave:valor. La clave (**key**) es el identificador y el valor (**value**) es el valor que queremos guardar en esa clave. La sintaxis es "clave: valor". Los objetos pueden contener muchos pares de clave-valor, deben estar separados por una coma (**importante**: sin punto y coma dentro de un objeto). Las claves son únicas en un objeto, solo puede haber una clave de ese nombre, aunque, varias claves pueden tener el mismo valor. Los valores pueden ser cualquier tipo de dato de Javascript; cadena, número, booleano, matriz, función o incluso otro objeto. En esta demostración crearemos un objeto `usuario`.

```
const user = {  
  username: 'juan.perez',  
  password: 'loremipsumpwd123',  
  lovesJavascript: true,  
  favoriteNumber: 42  
};
```

Acceder a los valores

Una vez que tengamos los pares clave-valor, podemos acceder a esos valores llamando al nombre del objeto y la clave. Hay dos formas diferentes de hacer esto, usando puntos o usando corchetes.

Con la notación de puntos podemos llamar al nombre del objeto, un punto y el nombre de la clave. Así como llamamos a la propiedad `.length` en una matriz. La propiedad de longitud es un par de clave-valor.

Dejanos tu feedback! 👍

Contenido de la clase

Introducción a los Objetos

Pares Clave:Valor (Key:Value)

Acceder a los valores

Asignación de valores

Eliminando propiedades

Métodos

Bucles for...in

La palabra clave this

This y el Execution Context

Objetos en Javascript

Recursos adicionales

Homework

La notación de corchetes es como llamar a un elemento en una matriz, aunque con corchetes debemos usar una cadena o número, o una variable que apunte a una cadena o número. Se puede llamar a cada clave envolviéndola con comillas:

```
const passString = 'password';
user['lovesJavascript']; // true
user['username'];        // juan.perez
user[passString];        // loremipsumpwd123
```

Generalmente, verás que los corchetes casi siempre se usan con variables.

Asignación de valores

Asignar valores funciona igual que acceder a ellos. Podemos asignarlos, cuando creamos el objeto, con notación de puntos o con notación de corchetes:

```
const nuevoUsuario = {
  esNuevo: true
}

const loveJSString = 'lovesJavascript';

nuevoUsuario.username = 'otro.nombre.de.usuar
nuevoUsuario['password'] = '12345';
nuevoUsuario[loveJSString] = true;
```

Eliminando propiedades

Si queremos eliminar una propiedad, podemos hacerlo usando la palabra clave `delete` :

Dejanos tu feedback! 👍

```
delete nuevoObjeto.eliminarEstaPropiedad;
```

Contenido de la clase

Introducción a los Objetos

Pares Clave:Valor (Key:Value)

Acceder a los valores

Asignación de valores

Eliminando propiedades

Métodos

Bucles for...in

La palabra clave this

This y el Execution Context

Objetos en Javascript

Recursos adicionales

Homework

Es raro que veamos el uso de la palabra clave `delete`, muchos consideran que la mejor práctica es establecer el valor de una palabra clave en `undefined`. Dependerá de ti cuando llegue el momento.

Métodos

En los objetos, los valores se pueden establecer en funciones. Las funciones guardadas en un objeto se denominan métodos. Hemos utilizado muchos métodos hasta ahora a lo largo de este curso. `.length`, `.push`, `.pop`, etc., son todos métodos. Podemos establecer una clave para un nombre y el valor para una función. Al igual que otras veces que llamamos métodos, llamaremos a este método usando notación de puntos y paréntesis finales (Nota: podemos llamar a un método con argumentos como lo haríamos con una función normal):

```
const nuevoObjeto = {  
  decirHola: function() {  
    console.log('Hola a todo el mundo!');  
  }  
}
```

```
nuevoObjeto.decirHola(); //Hola a todo el mur
```



Bucles for...in

A veces queremos iterar sobre cada par clave-valor en nuestro objeto. Con las matrices, utilizamos un estándar para el bucle y una variable de número de índice. Los objetos no contienen índices numéricos, por lo que el bucle estándar no funcionará para los objetos. Javascript tiene un segundo tipo de bucle for integrado llamado "for

Dejanos tu feedback! 👍

objeto. Esto recorrerá cada clave del objeto y finalizará cuando se hayan iterado todas las claves. Podemos usar esta clave, y la notación de corchetes, en nuestro bucle for para acceder al valor asociado con esa clave.

Contenido de la clase

Introducción a los Objetos

Pares Clave:Valor (Key:Value)

Acceder a los valores

Asignación de valores

Eliminando propiedades

Métodos

Bucles for...in

La palabra clave this

This y el Execution Context

Objetos en Javascript

Recursos adicionales

Homework

```
const usuario = {  
  username: 'juan.perez',  
  password: 'loremipsumpwd123',  
  lovesJavascript: true,  
  favoriteNumber: 42  
};  
  
for (let clave in usuario){  
  console.log(clave);  
  console.log(usuario[clave]);  
}  
  
// username  
// 'juan.perez'  
// password  
// 'loremipsumpwd123'  
// lovesJavascript  
// true  
// favoriteNumber  
// 42
```

La palabra clave *this*

Los objetos tienen una palabra clave autorreferencial que se puede aplicar en cada objeto llamado **this**. Cuando se llama dentro de un objeto, se refiere a ese mismo objeto. **this** puede usarse para acceder a otras claves en el mismo objeto, y es especialmente útil en métodos:

```
const usuario = {  
  username: 'juan.perez',  
  password: 'loremipsumpwd123',  
  lovesJavascript: true,  
  favoriteNumber: 42,  
  decirHola: function(){  
    console.log( this.username + ' manda
```

Dejanos tu feedback! 👍

```
usuario.decirHola(); // 'juan.perez manda sal
```

Contenido de la clase

Introducción a los Objetos

Pares Clave:Valor (Key:Value)

Acceder a los valores

Asignación de valores

Eliminando propiedades

Métodos

Bucles for...in

La palabra clave this

This y el Execution Context

Objetos en Javascript

Recursos adicionales

Homework

Nota: la palabra clave `this` a veces puede ser uno de los temas más difíciles en Javascript. Lo estamos usando muy básicamente aquí, pero el tema se vuelve mucho más complejo muy pronto.

This y el Execution Context

▪ Contexto global inicial

Este es el caso cuando ejecutamos código en el contexto global (afuera de cualquier función). En este caso `this` hace referencia al objeto `global`, en el caso del browser hace referencia a `window`.

```
// En el browser esto es verdad:  
> console.log(this === window);  
< true  
  
> this.a = 37;  
  
> console.log(window.a);  
< 37
```

▪ En el contexto de una función

Cuando estamos dentro de una función, el valor de `this` va a depender de *cómo sea invocada la función*.

```
> function f1(){  
    return this;  
}  
  
> f1() === window;  
< true
```

Dejanos tu feedback! 👍

Contenido de la clase

Introducción a los Objetos

Pares Clave:Valor (Key:Value)

Acceder a los valores

Asignación de valores

Eliminando propiedades

Métodos

Bucles for...in

La palabra clave this

This y el Execution Context

Objetos en Javascript

Recursos adicionales

Homework

En este ejemplo la función es invocada por el objeto global por lo tanto `this` hará referencia a `window`.

Si usamos el modo `strict` de Javascript, el ejemplo de arriba va a devolver `undefined`, ya que no le deja al interprete *asumir* que `this` es el objeto global.

■ Como método de un objeto

Cuando usamos el *keyword* `this` dentro de una función que es un método de un objeto, `this` toma hace referencia al objeto sobre el cual se llamó el método:

```
> var o = {  
  prop: 37,  
  f: function() {  
    return this.prop;  
  }  
};  
  
> console.log(o.f());  
< 37  
// this hace referencia a `o`
```

En este caso, *no depende* donde hayamos definido la función, lo único que importa es que la función haya sido invocada como método de un objeto. Por ejemplo, si definimos la función afuera:

```
> var o = {prop: 37};  
  
// declaramos la función  
> function loguea() {  
  return this.prop;  
}  
  
//agregamos la función como método del objeto  
> o.f = loguea;
```

Dejanos tu feedback! 👍

Contenido de la clase

Introducción a los Objetos

Pares Clave:Valor (Key:Value)

Acceder a los valores

Asignación de valores

Eliminando propiedades

Métodos

Bucles for...in

La palabra clave this

This y el Execution Context

Objetos en Javascript

Recursos adicionales

Homework

De todos modos, hay que tener cuidado con el keyword `this`, ya que pueden aparecer casos donde es contra intuitivo (Como varias cosas de JavaScript). Veamos el siguiente ejemplo:

```
> var obj = {
  nombre: 'Objeto',
  log: function(){
    this.nombre = 'Cambiado'; // this se re
    console.log(this) // obj

    var cambia = function( str ){
      this.nombre = str; // Uno esperaria
    }

    cambia('Hoola!!');
    console.log(this);
  }
}
```

Si ejecutamos el código de arriba, vamos a notar que después de ejecutar el código, la propiedad `nombre` de `obj` contiene el valor `Cambiado` y no `'Hoola!!'`. Esto se debe a que el keyword `this` dentro de la función `cambia` **NO hace referencia a `obj`**, si no que hace referencia al objeto global. No podemos considerar al `this` como `obj` porque la función no es método de este Objeto, fíjense que no podemos hacer `obj.cambia`.

De hecho, si buscamos dentro del objeto global la variable `nombre`, vamos a encontrar con el valor `'Hoola!!'` que seteamos con la función `cambia`. Esto quiere decir que no importa en donde estuvo declarada la función, si no **cómo la invocamos**.

Prácticamente, no podemos saber a ciencia cierta que valor va a tomar el keyword hasta el momento de ejecución de una función. Porque depende fuertemente de cómo haya sido ejecutada.

Dejanos tu feedback! 👍

entran a una función donde no se da ciencia cierta que valor puede tomar **this** :

Contenido de la clase

Introducción a los Objetos

Pares Clave:Valor (Key:Value)

Acceder a los valores

Asignación de valores

Eliminando propiedades

Métodos

Bucles for...in

La palabra clave this

This y el Execution Context

Objetos en Javascript

Recursos adicionales

Homework

```
var obj = {  
  nombre: 'Objeto',  
  log : function(){  
    this.nombre = 'Cambiado'; // this se refi  
    console.log(this); // obj  
  
    var that = this; // Guardo la referencia  
  
    var cambia = function( str ){  
      that.nombre = str; // Uso la referenci  
    }  
  
    cambia('Hoola!!');  
    console.log(this);  
  }  
}
```

De esta forma, **that** (puede tener cualquier nombre) va a apuntar al objeto **obj** (**this** apuntaba a ese objeto cuando hicimos la asignación). Ahora si, podemos usar **that** en vez de **this** y estar seguros qué es lo que va a tener adentro.

Objetos en Javascript

En esta lección aprendimos qué son los Objetos y las muchas formas que existen para acceder a los valores, llamar a los métodos y asignar valores. Muchas de estas técnicas parecían muy familiares, como si las hubiéramos usado en prácticamente todos los aspectos de nuestros aprendizajes hasta ahora. Aquí hay un patrón, eso es porque TODO en Javascript es un Objeto. Las matrices son solo objetos con teclas numéricas, las cadenas son objetos bajo el capó con métodos incorporados, las funciones son en realidad objetos con sus propias propiedades especiales, todo el tiempo de ejecución de Javascript es un objeto (**window** en un navegador o **global** en el Node.js). Cuanto

Dejanos tu feedback! 👍

Recursos adicionales

Contenido de la clase

Introducción a los Objetos

Pares Clave:Valor (Key:Value)

Acceder a los valores

Asignación de valores

Eliminando propiedades

Métodos

Bucles for...in

La palabra clave this

This y el Execution Context

Objetos en Javascript

Recursos adicionales

Homework

- [MDN: Object](#)
- [MDN: this](#)
- [MDN: for...in Loop](#)

Homework

Completa la tarea descrita en el archivo [README](#)

Si tienes dudas sobre este tema, puedes consultarlas en el canal *05_js-iv* de Slack

Hecho con  por alumnos de Henry

Dejanos tu feedback! 