

API Marcadores en un Mapa

Opción 1: API de Google Maps

Crear un marcador

```
function initMap() {  
  const myLatLng = { lat: -25.363, lng: 131.044 };  
  const map = new google.maps.Map(document.getElementById  
("map"), {  
    zoom: 4,  
    center: myLatLng,  
  });  
  
  new google.maps.Marker({  
    position: myLatLng,  
    map,  
    title: "Heladera X",  
  });  
}  
  
window.initMap = initMap;
```

center es donde se centra el mapa de google maps dentro de la pantalla, igualmente se puede ir recorriendo co el mouse

title es lo que aparece en una pequeña etiqueta al pararse arriba del pin

Eliminar un marcador

```
marker.setMap(null);
```

Esto lo oculta del mapa, para eliminarlo, luego de esto se debe establecer el valor del marcador como NULL

Customizar el ícono del marcador

```
function initMap() {
  const map = new google.maps.Map(document.getElementById
("map"), {
    zoom: 4,
    center: { lat: -33, lng: 151 },
  });
  const image =
    "https://developers.google.com/maps/documentation/javas
cript/examples/full/images/beachflag.png";
  const beachMarker = new google.maps.Marker({
    position: { lat: -33.89, lng: 151.274 },
    map,
    icon: image,
  });
}

window.initMap = initMap;
```

Establecer la propiedad icon como el link de la imagen (En nuestro caso lo más lógico sería una heladera)

Opción 2: HERE Maps API

Crear un marcador

```
function addMarkersToMap(map) {
  var parisMarker = new H.map.Marker({lat:48.8567, lng:2.
3508});
  map.addObject(parisMarker);

  var romeMarker = new H.map.Marker({lat:41.9, lng: 12.
5});
  map.addObject(romeMarker);

  var berlinMarker = new H.map.Marker({lat:52.5166, lng:1
3.3833});
  map.addObject(berlinMarker);
}
```

```

    var madridMarker = new H.map.Marker({lat:40.4, lng: -3.6833});
    map.addObject(madridMarker);

    var londonMarker = new H.map.Marker({lat:51.5008, lng:-0.1224});
    map.addObject(londonMarker);
}

//Paso 1: inicializar comunicación con la plataforma
var platform = new H.service.Platform({
    apikey: API_KEY
});
var defaultLayers = platform.createDefaultLayers();

//Step 2: inicializar un mapa
var map = new H.Map(document.getElementById('map'),
    defaultLayers.vector.normal.map, {
        center: {lat:50, lng:5},
        zoom: 4,
        pixelRatio: window.devicePixelRatio || 1
    });
window.addEventListener('resize', () => map.getViewPort().resize());

//Step 3: Hacer el mapa interactivo
// Behavior implementa interacciones por default ante el zoom/alejamiento (también sirve para un ambiente touch)
var behavior = new H.mapevents.Behavior(new H.mapevents.MapEvents(map));

window.onload = function () {
    addMarkersToMap(map); // Para agregar los markers al mapa
}

```

Eliminar un marcador

```
var markerId = marker.getId();  
var marker = map.getMarkerById(markerId);  
if (marker) {  
    marker.remove();  
}
```

Customizar el ícono del marcador

```
H.map.AbstractMarker.setIcon(URL)
```