



# Explicación Práctica de Semáforos



Ejercicios

# SEMÁFOROS - Sintaxis

---

- Declaraciones de Semáforos

`sem s;` → NO. Si o si se deben inicializar en la declaración

`sem mutex = 1;`

`sem espera[5] = ([5] 1);`

- Operaciones de los Semáforo

$P(s) \rightarrow \langle \text{await } (s > 0) \ s = s-1; \rangle$

$V(s) \rightarrow \langle s = s+1; \rangle$



# EJERCICIO 1

Hay C chicos y hay una bolsa con caramelos que nunca se vacía. Los chicos de a UNO van sacando de a UN caramelo y lo comen. Los chicos deben llevar la cuenta de cuantos caramelos se han tomado de la bolsa.

```
int cant = 0;
```

**Process Chico[id: 0..C-1]**

```
{ while (true)
  { -- tomar caramelo
    cant = cant + 1;
    -- comer caramelo
  }
```

```
int cant = 0;
sem mutex = 1;
```

**Process Chico[id: 0..C-1]**

```
{ while (true)
  { -- tomar caramelo
    P(mutex);
    cant = cant + 1;
    V(mutex);
    -- comer caramelo
  }
```

```
int cant = 0;
sem mutex = 1;
```

**Process Chico[id: 0..C-1]**

```
{ while (true)
  { P(mutex);
    -- tomar caramelo
    cant = cant + 1;
    -- comer caramelo
    V(mutex);
  }
```

Se puede  
generar una  
interferencia

¿Nos asegura que  
NO puede haber más  
de un chico tomando  
un caramelo de la  
bolsa?

Reducción de la  
conurrencia

# EJERCICIO 1

---

Lo que no pueden hacer al mismo tiempo es trabajar con el recurso compartido (acceder a la bolsa de caramelos e incrementar *cant*), pero SI que más de un chico coma al mismo tiempo → en la solución anterior NO SE MAXIMIZA LA CONCURRENCIA.

```
int cant = 0;
sem mutex = 1;

Process Chico[id: 0..C-1]
{ while (true)
    { P(mutex);
      -- tomar caramelo
      cant = cant + 1;
      V(mutex);
      -- comer caramelo
    }
}
```

En la sección Crítica se debe hacer sólo lo que sea necesario realizar con Exclusión Mutua, el resto debe ir fuera de la SC para maximizar la concurrencia



# EJERCICIO 2

---

Hay  $C$  chicos y hay una bolsa con caramelos **limitada a  $N$  caramelos**. Los chicos de a UNO van sacando de a UN caramelo y lo comen. Los chicos deben llevar la cuenta de cuantos caramelos se han tomado de la bolsa.

Comenzamos modificando la solución del Ejercicio 1 para que no intenten sacar más caramelos si la bolsa quedó vacía ( $cant = N$ )

```
int cant = 0;  
sem mutex = 1;
```

**Process Chico[id: 0.. $C-1$ ]**

```
{ while ( $cant < N$ )  
    { P(mutex);  
      -- tomar caramelo  
      cant = cant + 1;  
      V(mutex);  
      -- comer caramelo  
    }  
}
```

Se podrán sacar más de  $N$  caramelos.



# EJERCICIO 2 - versión 1

El chequeo de la condición que indica que se debe tomar otro caramelo se debe proteger en una SC que también incluya la modificación de esa condición → en este caso el chequeo y  $cant = cant + 1$

```
int cant = 0;  
sem mutex = 1;
```

**Process Chico[id: 0..C-1]**

```
{ P(mutex);  
  while (cant < N)  
  { -- tomar caramelo  
    cant = cant + 1;  
    -- comer caramelo  
  }  
  V(mutex);  
}
```

Un único chico  
tomará los N  
caramelos

```
int cant = 0;  
sem mutex = 1;
```

**Process Chico[id: 0..C-1]**

```
{ P(mutex);  
  while (cant < N)  
  { -- tomar caramelo  
    cant = cant + 1;  
    V(mutex);  
    -- comer caramelo  
  }  
}
```

Libera la SC y  
nunca más  
asegura la EM

```
int cant = 0;  
sem mutex = 1;
```

**Process Chico[id: 0..C-1]**

```
{ P(mutex);  
  while (cant < N)  
  { -- tomar caramelo  
    cant = cant + 1;  
    V(mutex);  
    -- comer caramelo  
    P(mutex);  
  }  
}
```

Sólo un proceso  
termina, el resto  
se bloquea.

# EJERCICIO 2 - versión 1

---

Al salir del *while* se debe liberar la SC para que otro proceso pueda acceder a ella y darse cuenta de que debe terminar su procesamiento.

```
int cant = 0;
sem mutex = 1;

Process Chico[id: 0..C-1]
{ P(mutex);
  while (cant < N)
  { -- tomar caramelo
    cant = cant + 1;
    V(mutex);
    -- comer caramelo
    P(mutex);
  }
  V(mutex);
}
```



# EJERCICIO 2 - versión 2

Se puede chequear la condición del while sin proteger, y rechequear la condición dentro del while. PARTIMOS DE LA SOLUCIÓN DE LA PÁGINA 5

```
int cant = 0;  
sem mutex = 1;
```

```
Process Chico[id: 0..C-1]  
{ while (cant < N)  
  { P(mutex);  
    -- tomar caramelo  
    cant = cant + 1;  
    V(mutex);  
    -- comer caramelo  
  }  
}
```

Se podrán  
sacar más de  
N caramelos.

```
int cant = 0;  
sem mutex = 1;
```

```
Process Chico[id: 0..C-1]  
{ while (cant < N)  
  { P (mutex);  
    if (cant < N)  
    { -- tomar caramelo  
      cant = cant + 1;  
      V(mutex);  
      -- comer caramelo  
    }  
    else V (mutex);  
  }  
}
```



# EJERCICIO 3 – variación

---

Hay  $C$  chicos y hay una bolsa con caramelos limitada a  $N$  caramelos **administrada por UNA abuela**. Cuando todos los chicos han llegado ~~llaman a~~ la abuela, ~~y a partir de ese momento ella~~  $N$  veces selecciona un chico aleatoriamente y lo deja pasar a tomar un caramelo.

Primero hay que hacer que la abuela espere a que todos lleguen. En este caso, podemos usar a la abuela como coordinadora. Cada chico le avisa a la abuela que llegó por medio de un semáforo.

```
sem llegada = 0;
```

```
Process Chico[id: 0.. $C$ -1]
{ V(llegada);
  .....
}
```

```
Process Abuela
{ int i;
  for  $i = 1..C \rightarrow P(llegada)$ ;
  .....
}
```



# EJERCICIO 3

---

Con la barrera completa se debe comenzar el proceso de tomar los caramelos.

```
sem llegada = 0;
```

## Process Chico[id: 0..C-1]

```
{ V (llegada);  
  while (haya caramelos)  
    esperar a que la abuela lo llame  
    --tomar caramelo  
    --comer caramelo  
}
```

Usar variable  
booleana  
*seguir*

## Process Abuela

```
{ int i;  
  for i = 1..C → P (llegada);  
  for i = 1..N  
    { selecciona chico ID  
      despierta al chico ID  
    }  
  avisa que no hay mas caramelos  
}
```

Como espera a que lo despierten a él en particular → usar semáforos privados  
*espera\_chico[C]*

# EJERCICIO 3

```
sem llegada = 0;  
bool seguir = true;  
sem espera_chicos[C] = ([C] 0);
```

## Process Chico[id: 0..C-1]

```
{ int i;  
  V(llegada);  
  
  P(espera_chicos[id]);  
  while (seguir)  
  { --tomar caramelo  
    --comer caramelo  
    P(espera_chicos[id]);  
  }  
}
```

## Process Abuela

```
{ int i, aux;  
  for I = 1..C → P (llegada);  
  for i = 1..N  
  { aux = (rand mod C);  
    V(espera_chicos[aux]);  
  }  
  seguir = false;  
}
```

Como se asegura la abuela que no hay más de dos chicos a la vez *tomando caramelo*. Puede despertar a uno cuando el anterior aún no ha tomado el caramelo → Se debe sincronizar tanto el inicio como el final de la interacción con otro semáforo.

# EJERCICIO 3

```
sem llegada = 0;  
bool seguir = true;  
sem espera_chicos[C] = ([C] 0)  
sem listo = 0;
```

## Process Chico[id: 0..C-1]

```
{ int i;  
  V(llegada);  
  P(espera_chicos[id]);  
  while (seguir)  
  { --tomar caramelo  
    V(listo);  
    --comer caramelo  
    P(espera_chicos[id]);  
  }  
}
```

## Process Abuela

```
{ int i, aux;  
  for i = 1..C → P(llegada);  
  for i = 1..N  
  { aux = (rand mod C);  
    V(espera_chicos[aux]);  
    P(listo);  
  }  
  seguir = false;  
}
```

Como se enteran los chicos que se modificó el valor de *seguir* → después de modificar el valor de *seguir* la abuela debe volver a despertar a cada chico para que entren a su SC y detecten este valor.

# EJERCICIO 3

```
sem llegada = 0;  
bool seguir = true;  
sem espera_chicos[C] = ([C] 0), listo = 0;
```

## Process Chico[id: 0..C-1]

```
{ int i;  
  V (llegada);  
  P(espera_chicos[id]);  
  while (seguir)  
    { --tomar caramelo  
      V(listo);  
      --comer caramelo  
      P(espera_chicos[id]);  
    }  
}
```

## Process Abuela

```
{ int i, aux;  
  for i = 1..C → P(llegada);  
  for i = 1..N  
    { aux = (rand mod C);  
      V(espera_chicos[aux]);  
      P(listo);  
    }  
  seguir = false;  
  for aux = 0..C-1 → V(espera_chicos[aux]);  
}
```



# EJERCICIO 4

---

En una empresa de genética hay  $N$  clientes que envían secuencias de ADN para que sean analizadas y esperan los resultados para poder continuar. Para resolver estos análisis la empresa cuenta con 1 servidores que resuelve los pedidos de acuerdo al orden de llegada de los mismos.

Se necesitan los  $N$  procesos *Cliente* para enviar los pedidos y recibir los resultados, y el proceso *Servidor* para resolverlos

**Process Cliente[id: 0.. $N$ -1]**

```
{ while (true)
  { --generar secuencia  $S$ 
    encolar ( $id$ ,  $S$ )
    esperar resultado
  }
}
```

¿Cómo?

**Process Servidor**

```
{ while (true)
  { recibir pedido ( $id$ ,  $S$ )
    resolver solicitud  $S$ 
    retornar el resultado a  $id$ 
  }
}
```



# EJERCICIO 4

Se debe usar una *cola C* compartida donde se encolan los pedidos para mantener el orden. Al ser compartida el *push* y el *pop* se deben hacer con Exclusión Mutua → para eso usaremos el semáforo *mutex*

```
sem mutex = 1;  
cola C;
```

## Process Cliente[id: 0..N-1]

```
{ secuencia S;  
  while (true)  
  { --generar secuencia S  
    P(mutex);  
    push(C, (id, S));  
    V(mutex);  
    esperar resultado  
  }  
}
```

## Process Servidor

```
{ secuencia sec;  int aux;  
  while (true)  
  { P(mutex);  
    pop(C, (aux, sec));  
    V(mutex);  
    resolver solicitud sec  
    retornar el resultado a aux  
  }  
}
```

¿Y si la cola está vacía?



# EJERCICIO 4

No podemos hacer el *pop* sin estar seguros de que hay algo en la cola, sino se puede producir un error → ¿consultamos por el estado de la cola?

```
sem mutex = 1;  
cola C;
```

## Process Cliente[id: 0..N-1]

```
{ secuencia S;  
  while (true)  
  { --generar secuencia S  
    P(mutex);  
    push(C, (id, S));  
    V(mutex);  
    esperar resultado  
  }  
}
```

## Process Servidor

```
{ secuencia sec; int aux;  
  while (true)  
  { P(mutex);  
    if not (empty(C)) → pop(C, (aux, sec));  
    V(mutex);  
    resolver solicitud sec  
    retornar el resultado a aux  
  }  
}
```

¿Y si está vacía? → se produce **BUSY WAITING**





# EJERCICIO 4

Debe quedarse demorado en un semáforo hasta que seguro haya algo en la cola; cuando un cliente se encoló debe avisar por medio de ese semáforo, usado como *contador de recursos*.

```
sem mutex = 1, pedidos = 0;  
cola C;
```

## Process Cliente[id: 0..N-1]

```
{ secuencia S;  
  while (true)  
  { --generar secuencia S  
    P(mutex);  
    push(C, (id, S));  
    V(mutex);  
    V(pedidos);  
    esperar resultado  
  }  
}
```

## Process Servidor

```
{ secuencia sec; int aux;  
  while (true)  
  { P(pedidos);  
    P(mutex);  
    pop(C, (aux, sec));  
    V(mutex);  
    --resolver solicitud sec  
    retornar el resultado a aux  
  }  
}
```

¿Cómo devolver el resultado al cliente?



# EJERCICIO 4

Usaremos un vector *resultados* para poner el resultado para cada cliente, y un semáforo privado *espera* para cada uno con el cual se le avisa que ya está la respuesta en su posición del vector.

```
sem mutex = 1, pedidos = 0, espera[N] = ([N] 0);  
int resultados[N];  
cola C;
```

## Process Cliente[id: 0..N-1]

```
{ secuencia S;  
  while (true)  
    { --generar secuencia S  
      P(mutex);  
      push(C, (id, S));  
      V(mutex);  
      V(pedidos);  
      P(espera[id]);  
      --ver resultado de resultados[id]  
    }  
}
```

## Process Servidor

```
{ secuencia sec; int aux;  
  while (true)  
    { P(pedidos);  
      P(mutex);  
      pop(C, (aux, sec));  
      V(mutex);  
      resultados[aux] = resolver(sec);  
      V(espera[aux]);  
    }  
}
```



# EJERCICIO 5

---

En una empresa de genética hay  $N$  clientes que envían secuencias de ADN para que sean analizadas y esperan los resultados para poder continuar. Para resolver estos análisis la empresa cuenta con 2 servidores que van alternando su uso para no exigirlos de más (en todo momento uno está trabajando y el otro descansando); cada 5 horas cambia en servidor con el que se trabaja. El servidor que está trabajando, toma un pedido (de a uno de acuerdo al orden de llegada de los mismos), lo resuelve y devuelve el resultado al cliente correspondiente. Cuando terminan las 5 horas se intercambian los servidores que atienden los pedidos. Si al terminar las 5 horas el servidor se encuentre atendiendo un pedido, lo termina y luego se intercambian los servidores.

**Nos basamos en la solución del ejercicio 4 para empezar. Los clientes no deberán modificarse, a ellos no le importa quien lo atiende. Hay que modificar el servidor y agregar un proceso *reloj* para que cuente las 5 horas de cada servidor.**



# EJERCICIO 5

¿Cómo resolvemos el reloj?

```
sem mutex = 1, pedidos = 0, espera[N] = ([N] 0);  
int resultados[N]; cola C;
```

## Process Cliente[id: 0..N-1]

```
{ secuencia S;  
  while (true)  
    { --generar secuencia S  
      P(mutex);  
      push(C, (id, S));  
      V(mutex);  
      V(pedidos);  
      P(espera[id]);  
      --ver resultado de resultados[id]  
    }  
}
```

## Process Servidor[id: 0..1]

```
{ secuencia sec; int aux;  
  while (true)  
    { espera su turno  
      inicia reloj  
      while (no termine el tiempo)  
        { P(pedidos);  
          P(mutex);  
          pop(C, (aux, sec));  
          V(mutex);  
          resultados[aux] = resolver(sec);  
          V(espera[aux]);  
        }  
    }  
}
```

## Process Reloj

```
{ while (true)  
  { espera inicio  
    delay(5 hs);  
    avisa final del tiempo  
  }  
}
```



# EJERCICIO 5

Usaremos un semáforo *inicio* para avisar al reloj que debe comenzar a correr las 5 horas. Una variable booleana *FinTiempo* para indicar que el tiempo termino.

```
sem mutex = 1, pedidos = 0, espera[N] = ([N] 0), inicio = 0;  
int resultados[N]; cola C; bool finTiempo = false;
```

## Process Cliente[id: 0..N-1]

```
{ secuencia S;  
  while (true)  
  { --generar secuencia S  
    P(mutex);  
    push(C, (id, S));  
    V(mutex);  
    V(pedidos);  
    P(espera[id]);  
    --ver resultado de resultados[id]  
  }  
}
```

## Process Servidor[id: 0..1]

```
{ secuencia sec; int aux;  
  while (true)  
  { espera su turno  
    inicia reloj  
    while (no termine el tiempo)  
    { P(pedidos);  
      P(mutex);  
      pop(C, (aux, sec));  
      V(mutex);  
      resultados[aux] = resolver(sec);  
      V(espera[aux]);  
    }  
  }  
}
```

Como  
manejamos  
el turno de  
cada servidor

## Process Reloj

```
{ while (true)  
  { P(inicio);  
    delay(5 hs);  
    finTiempo = true;  
    V(pedidos);  
  }  
}
```

El servidor actual puede esperar en un **ÚNICO** semáforo tanto el pedido de un cliente como el fin del reloj → se le avisa por medio del semáforo *pedidos*

# EJERCICIO 5

Cada servidor tendrá un semáforo *turno* donde se demora hasta que deba trabajar, uno inicializado en 1 (el que inicia trabajando) y el otro en 0 (el que inicia dormido).

```
sem mutex = 1, pedidos = 0, espera[N] = ([N] 0), inicio = 0, turno[2] = (1, 0);  
int resultados[N]; cola C; bool finTiempo = false;
```

## Process Cliente[id: 0..N-1]

```
{ secuencia S;  
  while (true)  
  { --generar secuencia S  
    P(mutex);  
    push(C, (id, S));  
    V(mutex);  
    V(pedidos);  
    P(espera[id]);  
    --ver resultado de resultados[id]  
  }  
}
```

## Process Servidor[id: 0..1]

```
{ secuencia sec; int aux;  
  while (true)  
  { P(turno[id]);  
    finTiempo = false;  
    V(inicio);  
    while (no termine el tiempo)  
    { P(pedidos);  
      P(mutex);  
      pop(C, (aux, sec));  
      V(mutex);  
      resultados[aux] = resolver(sec);  
      V(espera[aux]);  
    }  
  }  
}
```

¿Cómo sabe  
cuando hasta  
cuando iterar?

## Process Reloj

```
{ while (true)  
  { P(inicio);  
    delay(5 hs);  
    finTiempo = true;  
    V(pedidos);  
  }  
}
```

# EJERCICIO 5

Cuando pasa el  $P(pedidos)$  es porque el reloj avisó que termino el tiempo ( $finTiempo = true$ ) y/o hay pedidos en la cola  $\rightarrow$  en base a eso despierta al otro o atiende pedido.

```
sem mutex = 1, pedidos = 0, espera[N] = ([N] 0), inicio = 0, turno[2] = (1, 0);  
int resultados[N]; cola C; bool finTiempo = false;
```

## Process Cliente[id: 0..N-1]

```
{ secuencia S;  
  while (true)  
  { --generar secuencia S  
    P(mutex); push(C, (id, S)); V(mutex);  
    V(pedidos);  
    P(espera[id]);  
    --ver resultado de resultados[id]  
  }  
}
```

## Process Reloj

```
{ while (true)  
  { P(inicio); delay(5 hs); finTiempo = true;  
    V(pedidos);  
  }  
}
```

## Process Servidor[id: 0..1]

```
{ secuencia sec; int aux; bool ok;  
  while (true)  
  { P(turno[id]); finTiempo = false; V(inicio);  
    ok = true;  
    while (ok)  
    { P(pedidos);  
      if (finTiempo) { ok = false;  
                      V(turno[1-id]);  
                      }  
      else { P(mutex); pop(C, (aux, sec)); V(mutex);  
            resultados[aux] = resolver(sec);  
            V(espera[aux]);  
            }  
    }  
  }  
}
```

Si termino el tiempo entonces marca la salida del *while* interno y despierta al otro servidor

# EJERCICIO 5

```
sem mutex = 1, pedidos = 0, espera[N] = ([N] 0), inicio = 0, turno[2] = (1, 0);  
int resultados[N]; cola C; bool finTiempo = false;
```

## Process Cliente[id: 0..N-1]

```
{ secuencia S;  
  while (true)  
    { --generar secuencia S  
      P(mutex);  
      push(C, (id, S));  
      V(mutex);  
      V(pedidos);  
      P(espera[id]);  
      --ver resultado de resultados[id]  
    }  
}
```

## Process Reloj

```
{ while (true)  
  { P(inicio);  
    delay(5 hs);  
    finTiempo = true;  
    V(pedidos);  
  }  
}
```

## Process Servidor[id: 0..1]

```
{ secuencia sec; int aux; bool ok;  
  while (true)  
    { P(turno[id]);  
      finTiempo = false;  
      V(inicio);  
      ok = true;  
      while (ok)  
        { P(pedidos);  
          if (finTiempo) { ok = false;  
                           V(turno[1-id]); }  
          else { P(mutex);  
                 pop(C, (aux, sec));  
                 V(mutex);  
                 resultados[aux] = resolver(sec);  
                 V(espera[aux]);  
               }  
        }  
    }  
}
```



# EJERCICIO 6 – versión 1

---

En una montaña hay **30 escaladores** que en una parte de la subida deben utilizar un único paso de a uno a la vez y de acuerdo al orden de llegada al mismo.

En este caso sólo se deben usar los procesos que representes a los *escaladores*, y entre ellos administrarán el uso del Recurso Compartido (el paso).

```
Process Escalador[id: 0..29]
```

```
{ -- llega al paso
```

```
  -- Solicita acceso al paso
```

```
  // Usa el paso con Exclusión Mutua
```

```
  -- Libera el paso
```

```
}
```

Si está libre pasa y  
sino debe esperar

Si hay alguien esperando le cede el  
acceso al primero y sino lo libera



# EJERCICIO 6 – versión 1

---

Usamos una cola para mantener el orden en que van llegando los escaladores. Si la cola está vacía el paso está libre, y sino debo esperar en esa cola.

```
cola c;  
sem espera[30] = ([30] 0);
```

**Process Escalador[id: 0..29]**

```
{ -- llega al paso  
  if (not empty(C))  
    { push (C, id);  
      P (espera[id]);  
    };  
  
  // Usa el paso con Exclusión Mutua  
  
  -- Libera el paso  
}
```

Siempre es falso. Por lo que usa  
el paso sin Exclusión Mutua.

# EJERCICIO 6 – versión 1

---

Que la cola esté vacía no implica que nadie la esté usando, sino que no hay nadie esperando. Se requiere tener el “estado” del paso en una variable booleana *libre*, y consultar por esa variable para saber si se puede acceder o hay que esperar.

```
cola c;  
sem espera[30] = ([30] 0);  
boolean libre = true;
```

## **Process Escalador[id: 0..29]**

```
{ -- llega al paso  
  if (libre) libre = false  
  else { push (C, id);  
        P (espera[id]);  
        };
```

```
// Usa el paso con Exclusión Mutua
```

```
-- Libera el paso
```

```
}
```

**Puede haber inconsistencia y más de uno encontrar el recurso libre a la vez.**

# EJERCICIO 6 – versión 1

Se debe proteger el uso de las variables compartidas *libre* y *C*, pero como ambas están relacionadas se deben usar protegidas por un mismo semáforo *mutex*.

```
cola c;  
sem mutex = 1, espera[30] = ([30] 0);  
boolean libre = true;
```

## Process Escalador[id: 0..29]

```
{ -- llega al paso  
  P (mutex);  
  if (libre) libre = false;  
  else { push (C, id);  
        P (espera[id]);  
      };  
  V (mutex);
```

*// Usa el paso con Exclusión Mutua*

*-- Libera el paso*

```
}
```

El que se  
demore acá deja  
la SC ocupada.

Liberar el Recurso  
Compartido.

```
cola c;  
sem mutex = 1, espera[30] = ([30] 0);  
boolean libre = true;
```

## Process Escalador[id: 0..29]

```
{ -- llega al paso  
  P (mutex);  
  if (libre) { libre = false;  
              V (mutex); }  
  else { push (C, id);  
        V (mutex);  
        P (espera[id]);  
      };
```

*// Usa el paso con Exclusión Mutua*

*-- Libera el paso*

```
}
```

# EJERCICIO 6 – versión 1

Ahora se implementa la “liberación” del Recurso Compartido (el paso). Si hay alguien esperando se le pasa el control del RC y sino se libera.

No usa las variables compartidas con EM

```
cola c;
sem mutex = 1, espera[30] = ([30] 0);
boolean libre = true;

Process Escalador[id: 0..29]
{ int aux;
  -- llega al paso
  P (mutex);
  if (libre) { libre = false; V (mutex); }
  else { push (C, id); V (mutex);
        P (espera[id]);
      };
  // Usa el paso con Exclusión Mutua
  if (empty (C)) libre = true
  else { pop (C, aux);
        V (espera[aux]);
      };
}
```

# EJERCICIO 6 – versión 1

---

Se debe proteger con el mismo semáforo que en el acceso al RC (*mutex*).

```
cola c;  
sem mutex = 1, espera[30] = ([30] 0);  
boolean libre = true;  
  
Process Escalador[id: 0..29]  
{ int aux;  
  -- llega al paso  
  P (mutex);  
  if (libre) { libre = false; V (mutex); }  
  else { push (C, id); V (mutex); P (espera[id]); };  
  // Usa el paso con Exclusión Mutua  
  P (mutex);  
  if (empty (C)) libre = true  
  else { pop (C, aux); V (espera[aux]); };  
  V (mutex);  
}
```

# EJERCICIO 6 – versión 1

Diferencia con la solución usando “passing the baton”

```
cola c;  
sem mutex = 1, espera[30] = ([30] 0);  
boolean libre = true;
```

## Process Escalador[id: 0..29]

```
{ int aux;  
  -- llega al paso  
  P (mutex);  
  if (libre) { libre = false; V (mutex); }  
  else { push (C, id);  
        V (mutex);  
        P (espera[id]); };  
  // Usa el paso con Exclusión Mutua  
  P (mutex);  
  if (empty (C)) libre = true  
  else { pop (C, aux); V (espera[aux]); };  
  V (mutex);  
}
```

```
cola c;  
sem mutex = 1, esp[30] = ([30] 0);  
boolean libre = true;
```

## Process Escalador[id: 0..29]

```
{ int aux;  
  -- llega al paso  
  P (mutex);  
  if (not libre) { push (C, id);  
                  V (mutex); P (esp[id]); };  
  libre = false;  
  V (mutex);  
  // Usa el paso con Exclusión Mutua  
  P (mutex);  
  libre := true;  
  if (not empty (C)) { pop (C, aux);  
                      V (esp[aux]); }  
  else V(mutex);  
}
```

# EJERCICIO 6 – versión 2

---

Solución del estilo del algoritmo  
TICKET

```
sem mutex = 1, espera[30] = ([30] 0);  
int ticket = 0;
```

**Process Escalador[id: 0..29]**

```
{ int miTurno;  
  -- llega al paso  
  P (mutex);  
  miTurno = ticket;  
  ticket++;  
  V (mutex);  
  P (espera[miTurno]);  
  // Usa el paso con Exclusión Mutua  
  if (miTurno < 29) V (espera[miTurno+1]);  
}
```

Y al primero en llegar (ticket 0)  
quien lo despierta?



# EJERCICIO 6 – versión 2

---

Inicializo la posición 0 de espera en 1 o lo controlo en el código:

```
sem mutex = 1, espera[30] = ([30] 0);
```

```
int ticket = 0;
```

```
Process Escalador[id: 0..29]
```

```
{ int miTurno;
```

```
  -- llega al paso
```

```
  P (mutex);
```

```
  miTurno = ticket;
```

```
  ticket++;
```

```
  V (mutex);
```

```
  if (miTurno > 0) P (espera[miTurno]);
```

```
  // Usa el paso con Exclusión Mutua
```

```
  if (miTurno < 29) V (espera[miTurno+1]);
```

```
}
```

# EJERCICIO 7

---

Implementar una barrear donde  $C$  chicos se deben esperar para irse de un salón.

Para eso se puede usar un Contador compartido y todos esperan a que llegue a  $C$

```
int contador = 0;
```

```
Process Chico[id: 0.. $C$ -1]  
{ contador = contador + 1;  
  if (contador <  $C$ ) demorarse  
  else despertar a los demorados  
}
```

Proteger el uso de *contador* en una SC que incluya el incremento y el chequeo del IF.

Cómo se demoran los procesos en ese punto → usar un semáforo para señalización de eventos (inicializado en 0)



# EJERCICIO 7

```
int contador = 0;
sem mutex = 1;
sem barrera = 0;
```

## Process Chico[id: 0..C-1]

```
{ int i;
  P(mutex);
  contador = contador + 1;
  if (contador < C) { V(mutex);
                    P(barrera);
                  }
  else { for i = 1..C-1 → V(barrera);
        V(mutex);
      }
}
```

Otra opción: todos los procesos hacen el P(barrera), incluso el último en llegar que para prevenir dormirse hace un V más (para él).

```
int contador = 0;
sem mutex = 1;
sem barrera = 0;
```

## Process Chico[id: 0..C-1]

```
{ int i;
  P(mutex);
  contador = contador + 1;
  if (contador == C)
    { for i = 1..C → V(barrera);};
  V(mutex);
  P(barrera);
}
```

Recordar siempre liberar la SC antes de demorarse en *barrera*, sino se bloquean todos los procesos.

Se debe hacer un V por cada proceso que hará un P en ese semáforo