

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA



1859



Universidad
Nacional
de Loja

Carrera: Ingeniería en Computación

Asignatura: Teoría de la Programación

Ciclo: 1

Docente: Lisette Geoconda López Faican

Nombre: Matias Joel Ortega Correa

Unidad 1

Tema: Exploración y uso de herramientas digitales para pseudocódigo y diagramas de flujo

- **CONTENIDOS**

Algoritmo

Un algoritmo es un conjunto ordenado, finito y definido de instrucciones o reglas paso a paso que permiten solucionar un problema, realizar un cómputo o procesar datos. Funciona recibiendo datos de entrada (input), procesándolos mediante reglas lógicas y produciendo un resultado final (output). Son la base de la programación y la tecnología moderna.

Realice un algoritmo llamado “calculodegalones” que tiene como propósito convertir la producción diaria ingresada en litros a su equivalente en galones y, a partir de ello, calcular el monto total a cobrar según un precio por galón. Primero se definen las variables necesarias para almacenar los datos de entrada y los resultados, luego se solicita al usuario que ingrese la cantidad de litros producidos y el precio por galón. Posteriormente, en el proceso, se realiza la conversión de litros a galones utilizando el factor 3.785 y se calcula el total a pagar multiplicando los galones obtenidos por el precio ingresado. Finalmente, el algoritmo muestra en pantalla los resultados, es decir, la cantidad equivalente en galones y el total a cobrar, permitiendo así obtener de forma sencilla tanto la conversión de unidades como el cálculo económico correspondiente.

Pseudocódigo


El pseudocódigo es una forma de representar algoritmos y la lógica de programación utilizando una mezcla de lenguaje natural (español) y estructuras de código, sin las reglas sintácticas estrictas de un lenguaje real. Sirve como borrador para planificar programas, enfocándose en el flujo lógico antes de la codificación

En este caso presentamos el algoritmo de “calculodegalones”:

```
1  Algoritmo calculodegalones
2
3      //Variables
4      Definir litros, precioPorGalon Como Real
5      Definir galones, totalaCobrar Como Real
6
7      //Entrada
8      Escribir "Ingrese la producción del día (en litros):"
9      Leer litros
10
11     Escribir "Ingrese el precio por galón ($):"
12     Leer precioPorGalon
13
14     //Proceso
15     galones ← litros / 3.785
16     totalaCobrar ← galones * precioPorGalon
17
18     //Salida
19     Escribir ""
20     Escribir "--- Resultados ---"
21     Escribir "Equivalente en galones: ", galones, " galones"
22     Escribir "Total a cobrar      : $", totalaCobrar
23
24
25 FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo

Un diagrama de flujo (o flujograma) es una representación gráfica de un proceso, algoritmo o sistema, que utiliza símbolos estandarizados conectados por flechas para secuenciar pasos. Permite visualizar de forma clara y ordenada acciones, decisiones y el flujo de información desde el inicio hasta el final de una tarea.



Prueba de escritorio

Una prueba de escritorio es la simulación manual y paso a paso de un algoritmo, pseudocódigo o código, utilizando papel y lápiz (o una tabla) para rastrear los valores de las variables y verificar la lógica sin ejecutarlo en la computadora. Es fundamental para detectar errores tempranos, validar la funcionalidad y entender el flujo del programa.

Paso	litros	precioPorGalon	galones	totalaCobrar
Entrada	15	5		
Conversión	15	5	3.96	
Cálculo	15	5	3.96	19.80

Paso	litros	precioPorGalon	galones	totalaCobrar
Entrada	50	3.2		
Conversión	50	3.2	13.21	
Cálculo	50	3.2	13.21	42.27

Lenguajes de programación

Los lenguajes de programación son sistemas formales utilizados para dar instrucciones a las computadoras, divididos principalmente en alto nivel (ceranos al humano) y bajo nivel (ceranos al hardware). Los más populares y utilizados incluyen Python (versátil), JavaScript (desarrollo web), Java (empresarial), C# (videojuegos) y C/C++ (rendimiento).

En clase usamos el lenguaje C en Visual Studio porque te permite entender las bases fundamentales de la programación, como el manejo de memoria, estructuras de control y lógica computacional de forma clara y directa. C es un lenguaje de bajo nivel comparado con otros, así que te obliga a comprender cómo funciona realmente el computador, lo cual fortalece tus habilidades para aprender otros lenguajes más fácilmente. Además, Visual Studio ofrece herramientas como depuración paso a paso y autocompletado que facilitan el aprendizaje, ayudándote a detectar errores y mejorar tu código de manera más rápida y profesional.

Mi pseudocódigo transformado en lenguaje C:

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      float litros, precioPorGalon;
5      float galones, totalACobrar;
6
7      // Entrada
8      printf("Ingrese la produccion del dia (en litros): ");
9      scanf("%f", &litros);
10
11     printf("Ingrese el precio por galon ($): ");
12     scanf("%f", &precioPorGalon);
13
14     // Proceso
15     galones = litros / 3.785;
16     totalACobrar = galones * precioPorGalon;
17
18     // Salida
19     printf("\n--- Resultados ---\n");
20     printf("Equivalente en galones: %.2f\n", galones);
21     printf("Total a cobrar: $ %.2f\n", totalACobrar);
22
23     return 0;
24 }

```

Programación por bloques

La programación por bloques es un método visual para crear software arrastrando y encajando piezas gráficas (bloques) que representan comandos, eliminando la necesidad de escribir sintaxis compleja. Es ideal para principiantes y niños, ya que permite aprender lógica de programación secuencial de forma intuitiva, lúdica y sin errores de escritura.

- **EJERCICIO CON ESTRUCTURA SECUENCIAL (LENGUAJE C EN VISUAL STUDIO)**

- **Planteamiento del problema**

Desarrollar un programa en lenguaje C que permita ingresar la base y la altura de un rectángulo, y calcule su área.

- **Análisis del problema**

Datos de entrada: Base (b), Altura (h).

Proceso: Área = base × altura

Salida: Área del rectángulo

- **Diseño del algoritmo**


Pseudocódigo:

```

1  Algoritmo Area_Rectangulo
2
3      Definir base, altura, area Como Real
4
5      Escribir "Ingrese la base: "
6      Leer base
7
8      Escribir "Ingrese la altura: "
9      Leer altura
10
11     area ← base * altura
12
13     Escribir "El area del rectangulo es: ", area
14
15 FinAlgoritmo

```

Diagrama de flujo:



➤ **Codificación (C en Visual Studio)**

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      float litros, precioPorGalon;
5      float galones, totalACobrar;
6
7      // Entrada
8      printf("Ingrese la produccion del dia (en litros): ");
9      scanf("%f", &litros);
10
11     printf("Ingrese el precio por galon ($): ");
12     scanf("%f", &precioPorGalon);
13
14     // Proceso
15     galones = litros / 3.785;
16     totalACobrar = galones * precioPorGalon;
17
18     // Salida
19     printf("\n--- Resultados ---\n");
20     printf("Equivalente en galones: %.2f\n", galones);
21     printf("Total a cobrar: $ %.2f\n", totalACobrar);
22
23     return 0;
24 }
25

```

➤ Validación (Prueba de escritorio)

Base	Altura	Cálculo	Área
5	3	5×3	15
2.5	4	2.5×4	10

➤ Principales dificultades de los contenidos.

Durante el desarrollo de este ejercicio en C, una de las principales dificultades fue comprender cómo funcionan las variables, ya que es necesario entender que cada variable almacena un tipo de dato específico y debe ser declarada correctamente antes de usarse. También se presentó cierta dificultad al utilizar la función `scanf`, especialmente en el uso del símbolo `s`, el cual es obligatorio para indicar la dirección de memoria donde se guardará el valor ingresado por el usuario. Finalmente, otro aspecto importante fue diferenciar entre los tipos de datos como `int` y `float`, ya que elegir el tipo correcto es clave para evitar errores en los cálculos, sobre todo cuando se trabajan con números decimales.

➤ Reflexión crítica en la aplicación

La estructura secuencial es considerada la más sencilla dentro de la programación porque las instrucciones se ejecutan una tras otra en un orden establecido, sin tomar decisiones ni repetir

procesos. Este tipo de ejercicios es muy útil para desarrollar la lógica básica de programación, ya que permite enfocarse en la correcta comprensión de las variables, operaciones y entrada/salida de datos. Además, sirve como base fundamental antes de avanzar hacia estructuras más complejas como las condicionales y los ciclos, que requieren un mayor nivel de razonamiento y control del flujo del programa.

Unidad 2

Tema: Aplicación de estructuras condicionales y repetitivas en el diseño

- **CONTENIDOS**

Estructuras condicionales

Las estructuras condicionales permiten que un programa tome decisiones según una condición. Es decir, el programa evalúa si algo es verdadero o falso y, dependiendo del resultado, ejecuta una acción.

Tipos principales:

1. Condicional simple

Se usa cuando solo se ejecuta una acción si la condición se cumple.


Pseudocódigo:

Si condición Entonces

 Acción

FinSi

Diagrama de Flujo:



2. Condicional doble

Se usa cuando hay una acción si la condición es verdadera y otra si es falsa.

Pseudocódigo:

Si condición Entonces


Acción 1

Sino

Acción 2

FinSi

Diagrama de Flujo:



3. Condicional multiple

Se usa cuando existen varias condiciones o varios casos posibles.

Pseudocódigo:

Según variable Hacer

Caso 1:

Acción 1

Caso 2:


Acción 2

De Otro Modo:

Acción 3

FinSegún

Diagrama de flujo:



Estructuras repetitivas

Las estructuras repetitivas permiten ejecutar una o varias instrucciones varias veces, mientras se cumpla una condición o hasta completar un número de repeticiones.

1. Mientras

Se usa cuando primero se evalúa la condición y luego se ejecutan las instrucciones.


Pseudocódigo:

Mientras condición Hacer

 Instrucciones

FinMientras

Diagrama de flujo:



2. Repetir...Hasta Que

Se ejecuta al menos una vez y luego evalúa la condición.


Pseudocódigo:

Repetir

 Instrucciones

Hasta Que condición

Diagrama de Flujo:



3. Para

Se usa cuando se conoce la cantidad de repeticiones.


Pseudocódigo:

Para contador <- valorInicial Hasta valorFinal Hacer

 Instrucciones

FinPara

Diagrama de flujo:



Ejercicio: Control de ventas en una tienda

Planteamiento del problema

Se desea crear un programa que permita ingresar la cantidad de productos vendidos en una tienda. Por cada producto se debe ingresar su precio. Si el precio es menor o igual a 0, el programa debe mostrar un mensaje de error y volver a pedir el dato.


Al final, el programa debe calcular el total de la venta. Si el total supera los \$100, se aplica un descuento del 10%. Caso contrario, no se aplica descuento.

Análisis del problema

Elemento	Descripción
Datos de entrada	Cantidad de productos vendidos, precio de cada producto.
Proceso	1. Solicitar la cantidad de productos. 2. Validar que los productos sean mayores que 0 3. Solicitar el precio de cada producto 4. Validar que cada precio sea mayor que 0. 5. Acumular el total de las ventas. 6. Verificar si el total supera los \$100.

		7. Si supera los \$100, calcular un descuento del 10%; caso contrario, descuento igual a 0. 8. Calcular el total final a pagar.
Datos salida	de	Total de la venta, descuento aplicado y total final a pagar.

Diseño del algoritmo (Diagrama de Flujo)



Codificación

```

C totalProductos.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4
5      int cantidadProductos, i;
6      float precio, total = 0;
7      float descuento, totalFinal;
8
9      // Ingreso y validación de la cantidad de productos
10     do {
11         printf("Ingrese la cantidad de productos vendidos: ");
12         scanf("%i", &cantidadProductos);
13
14         if (cantidadProductos <= 0) {
15             printf("Ingrese una cantidad mayor que 0\n");
16         }
17     } while (cantidadProductos <= 0);
18
19     // Ingreso y validación de precios
20     for (i = 1; i <= cantidadProductos; i++) {
21
22         do {
23             printf("Ingrese el precio del producto #%i: ", i);
24             scanf("%f", &precio);
25
26             if (precio <= 0) {
27                 printf("Ingrese un precio valido\n");
28             }
29         } while (precio <= 0);
30
31         total = total + precio;
32     }
33
34     // Aplicación del descuento
35     if (total > 100) {
36         descuento = total * 0.10;
37     } else {
38         descuento = 0;
39     }
40
41 }
42

```

```

43     // Cálculo del total final
44     totalFinal = total - descuento;
45
46     // Resultados
47     printf("\nTotal sin descuento: $%.2f\n", total);
48     printf("Descuento aplicado: $%.2f\n", descuento);
49     printf("Total a pagar: $%.2f\n", totalFinal);
50
51     return 0;
52 }
53

```

Validación (Prueba de escritorio)

Paso	Dato ingresado	Validación	Total acumulado
Cantidad de productos	3	Válido	0
Producto #1	40	Válido	40
Producto #2	-10	Inválido, vuelve a pedir	40
Producto #2	35	Válido	75
Producto #3	50	Válido	125

Concepto	Valor
Total de venta	\$125.00
¿Total > 100?	Sí
Descuento (10%)	\$12.50
Total a pagar	\$112.50

```
Ingrese la cantidad de productos vendidos: 3
Ingrese el precio del producto #1: 40
Ingrese el precio del producto #2: -10
Ingrese un precio valido
Ingrese el precio del producto #2: 35
Ingrese el precio del producto #3: 50

Total sin descuento: $125.00
Descuento aplicado: $12.50
Total a pagar: $112.50
```

Principales dificultades

Una de las principales dificultades fue identificar correctamente cuándo usar una estructura condicional y cuándo usar una estructura repetitiva. También fue necesario validar los datos de entrada, ya que el programa no debe aceptar cantidades o precios menores o iguales a cero. Otra dificultad fue acumular correctamente el total de la venta dentro del ciclo, porque si esta operación se coloca fuera del for, el programa no sumaría todos los productos.

Reflexión crítica

La aplicación de estructuras condicionales y repetitivas permite resolver problemas de manera más ordenada y eficiente. En este ejercicio, las estructuras repetitivas ayudaron a ingresar varios productos sin repetir muchas veces el mismo código, mientras que las condicionales permitieron validar los datos y aplicar el descuento según el total de la compra. Esto demuestra que antes de programar es importante analizar el problema y diseñar el algoritmo, ya que así se reducen errores y se comprende mejor la lógica del programa.

Unidad 3

Tema: Modularidad y arreglos en lenguaje C

- CONTENIDOS

Modularidad

1. Concepto e importancia

La modularidad consiste en descomponer un programa grande en unidades más pequeñas llamadas módulos. En C, la unidad modular básica es la función. Cada función debe realizar una tarea concreta y comunicarse con otras funciones mediante parámetros y valores de retorno. En proyectos mayores, la modularidad también se expresa separando declaraciones en archivos de cabecera (.h) e implementaciones en archivos fuente (.c).

- Facilita la lectura del código, porque cada función representa una operación específica.
- Favorece la reutilización, ya que una función bien diseñada puede utilizarse en diferentes partes del programa.
- Simplifica las pruebas y la corrección de errores al permitir revisar cada módulo por separado.
- Reduce la repetición de instrucciones y mejora el mantenimiento del software.
- Permite distribuir el trabajo entre varios programadores cuando el proyecto se divide en archivos y responsabilidades.

Una función en C posee un tipo de retorno, un nombre, una lista de parámetros y un cuerpo. El prototipo informa al compilador sobre la firma de la función antes de que sea llamada. Cuando no existe un valor de retorno se utiliza el tipo void. Las variables declaradas dentro de una función son locales y solamente existen dentro de su bloque; en cambio, las variables globales pueden ser accedidas desde varias funciones, aunque su uso excesivo aumenta el acoplamiento y dificulta el control del programa.

Ejemplo 1. Estructura básica de un programa modular

```
#include <stdio.h>

int sumar(int a, int b);

int main(void) {
    int resultado = sumar(8, 5);
    printf("Resultado: %d\n", resultado);
    return 0;
}

// Definición del módulo
int sumar(int a, int b) {
    return a + b;
}
```

En el ejemplo anterior, main coordina la ejecución y la función sumar resuelve una tarea específica. Esta separación hace que el programa sea más fácil de comprender y permite reemplazar o probar la operación de suma sin modificar toda la lógica principal.

2. Pase de parámetros por valor

En el paso por valor, la función recibe una copia del dato enviado. Por ello, cualquier modificación realizada sobre el parámetro local no cambia la variable original del programa que llamó a la función. Este es el mecanismo normal de C para argumentos escalares como int, float, double o char.

Ejemplo 2. Parámetro por valor

```
#include <stdio.h>

void aumentarPorValor(int numero) {
    numero = numero + 10;
    printf("Dentro de la función: %d\n", numero);
}

int main(void) {
    int valor = 20;
    printf("Antes de llamar: %d\n", valor);
    aumentarPorValor(valor);
    printf("Después de llamar: %d\n", valor);
    return 0;
}
```

Salida esperada:

Antes de llamar: 20

Dentro de la función: 30

Después de llamar: 20

La variable valor permanece con 20, porque aumentarPorValor únicamente cambia la copia local llamada numero. El paso por valor resulta apropiado cuando una función solo necesita leer un dato o cuando se desea proteger la variable original frente a modificaciones accidentales.

3. Pase “por referencia” mediante punteros

C no posee paso por referencia como mecanismo independiente: todos los argumentos se transmiten por valor. Sin embargo, es posible modificar una variable externa pasando por valor su dirección de memoria. La función recibe esa dirección en un puntero y utiliza el operador de indirección (*) para acceder al objeto original. Por esta razón, en la enseñanza suele denominarse “paso por referencia”, aunque técnicamente se trata de paso de punteros por valor [3].

Ejemplo 3. Modificación de variables mediante direcciones y punteros

```
#include <stdio.h>

void intercambiar(int *a, int *b) {
    int auxiliar = *a;
    *a = *b;
    *b = auxiliar;
}

int main(void) {
    int x = 12;
    int y = 35;
    printf("Antes: x = %d, y = %d\n", x, y);
    intercambiar(&x, &y);
    printf("Después: x = %d, y = %d\n", x, y);
    return 0;
}
```

Arreglos en C

Un arreglo es una colección de elementos del mismo tipo almacenados en posiciones contiguas de memoria. Cada elemento se identifica mediante un índice entero. En C, el primer índice es 0 y el último es tamaño - 1. El lenguaje no comprueba automáticamente si un índice se encuentra dentro de los límites válidos, por lo que el programador debe controlar cuidadosamente los recorridos [3], [4].

1. Arreglo unidimensional (vector)

El arreglo unidimensional organiza los elementos en una sola secuencia. Se utiliza para listas de notas, edades, temperaturas, precios, contadores o cualquier conjunto lineal de datos del mismo tipo.

Ejemplo 4. Arreglo unidimensional para calcular un promedio

```
#include <stdio.h>
#define CANTIDAD 5

int main(void) {
    int notas[CANTIDAD] = {78, 85, 91, 66, 80};
    int suma = 0;
    float promedio;

    for (int i = 0; i < CANTIDAD; i++) {
        suma += notas[i];
    }

    promedio = (float)suma / CANTIDAD;
    printf("Promedio: %.2f\n", promedio);
    return 0;
}
```

El ciclo for recorre desde 0 hasta CANTIDAD - 1. La conversión (f l o a t) s u m a evita una división entera y permite conservar los decimales del promedio. La constante simbólica CANTIDAD reduce el riesgo de escribir tamaños diferentes en varias partes del programa.

2. Arreglo bidimensional (matriz)

Un arreglo bidimensional utiliza dos índices: uno para las filas y otro para las columnas. Su forma se asemeja a una tabla o matriz y es útil para representar calificaciones por estudiante y materia, tableros, imágenes simples, ventas por sucursal y mes, o matrices matemáticas.

Ejemplo 5. Recorrido de una matriz de dos filas y tres columnas

```
#include <stdio.h>
#define FILAS 2
#define COLUMNAS 3

int main(void) {
    int matriz[FILAS][COLUMNAS] = {
        {4, 7, 2},
        {9, 5, 6}
    };

    for (int fila = 0; fila < FILAS; fila++) {
        for (int columna = 0; columna < COLUMNAS; columna++) {
            printf("%d ", matriz[fila][columna]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

El recorrido requiere dos ciclos anidados. El ciclo exterior controla las filas y el interior recorre las columnas de cada fila. En la memoria, C almacena las filas de forma consecutiva (orden por filas). Al enviar una matriz a una función, debe conocerse al menos el tamaño de las dimensiones posteriores para calcular correctamente cada posición.

Ejemplo 6. Matriz enviada a una función

```
#include <stdio.h>
#define FILAS 2
#define COLUMNAS 3

void mostrarMatriz(int matriz[][COLUMNAS], int filas) {
    for (int i = 0; i < filas; i++) {
        for (int j = 0; j < COLUMNAS; j++) {
            printf("%d ", matriz[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
}

int main(void) {
    int datos[FILAS][COLUMNAS] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
    mostrarMatriz(datos, FILAS);
    return 0;
}
```

3. Arreglo multidimensional

Un arreglo multidimensional posee tres o más índices. Un arreglo tridimensional puede interpretarse como un conjunto de matrices o capas. Este tipo de estructura se utiliza, por ejemplo, para registrar temperaturas por edificio, piso y habitación; datos por año, mes y día; o componentes de un modelo espacial. Aunque C permite más dimensiones, la complejidad de los recorridos y el consumo de memoria aumentan rápidamente.

Ejemplo 7. Arreglo tridimensional

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int cubo[2][2][3] = {
        {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}},
        {{7, 8, 9}, {10, 11, 12}}
    };

    for (int capa = 0; capa < 2; capa++) {
        printf("Capa %d:\n", capa);
        for (int fila = 0; fila < 2; fila++) {
            for (int columna = 0; columna < 3; columna++) {
                printf("%d ", cubo[capa][fila][columna]);
            }
            printf("\n");
        }
    }
    return 0;
}
```

En este caso se necesitan tres ciclos anidados. La cantidad total de enteros es $2 \times 2 \times 3 = 12$. Antes de declarar arreglos grandes conviene calcular su memoria aproximada con `sizeof` y analizar si es preferible utilizar memoria dinámica.

4. Principales dificultades y reflexión crítica en la aplicación de los contenidos

4. Principales dificultades

Interpretar correctamente el “paso por referencia”. La expresión es útil pedagógicamente, pero puede ocultar que C continúa pasando por valor. Lo que se copia es la dirección. Comprender esta precisión ayuda a razonar sobre punteros, alias y efectos laterales.

Controlar los límites de los arreglos. C no impide automáticamente acceder a una posición inválida. Un ciclo con la condición `i <= t a m a ñ o` provoca una iteración adicional; la condición correcta suele ser `i < t a m a ñ o`. Este error puede alterar memoria ajena al arreglo.

Comunicar el tamaño a las funciones. Cuando un arreglo se pasa a una función, normalmente se convierte en un puntero a su primer elemento y la función no conoce por sí sola la cantidad de elementos. Por ello se debe enviar también el tamaño o emplear una convención clara.

Diseñar módulos equilibrados. Dividir demasiado el programa puede producir muchas funciones pequeñas sin valor real, mientras que dividir poco genera funciones largas y difíciles de probar. El reto consiste en encontrar responsabilidades coherentes y una interfaz clara.

5. Reflexión crítica

La aplicación de la modularidad demuestra que programar no consiste únicamente en obtener una salida correcta. Un programa puede funcionar y, aun así, ser difícil de leer, probar o modificar. La calidad mejora cuando las funciones poseen nombres descriptivos, parámetros necesarios, pocas dependencias globales y un propósito claramente delimitado. No obstante, la modularidad también exige planificación: una división artificial o excesiva puede aumentar la cantidad de interfaces y hacer más difícil seguir el flujo de ejecución.

Los arreglos, por su parte, ofrecen eficiencia y una representación compacta de datos homogéneos. Su cercanía con la memoria es una ventaja formativa porque permite comprender índices, direcciones y recorridos. Al mismo tiempo, esa libertad implica responsabilidad: el lenguaje confía en que el programador respete los límites y mantenga coherencia entre el tamaño declarado y el tamaño utilizado. Esta característica explica por qué muchos errores en C no son errores sintácticos, sino fallos lógicos o de memoria.

La relación entre ambos contenidos es directa. Los arreglos adquieren mayor utilidad cuando se procesan mediante funciones especializadas: leer, mostrar, ordenar, buscar, sumar o calcular estadísticas. Para hacerlo correctamente, la interfaz de cada función debe indicar el tipo de los elementos, el tamaño y, en matrices, las dimensiones requeridas. Por tanto, el dominio de arreglos depende en gran medida de una comprensión sólida de funciones y punteros.

Una práctica crítica y responsable consiste en compilar con advertencias activadas, validar entradas, evitar constantes numéricas repetidas, documentar precondiciones y probar casos límite. Por ejemplo, deben probarse arreglos vacíos cuando el diseño lo permita, tamaños mínimos, valores repetidos, cadenas cercanas al límite y punteros potencialmente nulos. De esta manera, el aprendizaje pasa de memorizar sintaxis a construir soluciones confiables.