

Para hacer uso del analizador sintáctico seguir las siguientes reglas:

1. Para clonar el repositorio hay que correr el siguiente comando en CMD:
 - 1.1. `git clone https://github.com/MatiasRossello/51075.git`
2. Si se quiere, abrir carpeta de proyecto en Visual Studio Code accediendo a
 - 2.1. File -> Open Folder
 - 2.2. Seleccionar la carpeta del proyecto titulada "proyecto Node JS"
3. Si se quiere visualizar el árbol generado por ANTLR hacer click sobre Matias.g4 y luego presionar F5 en el teclado
4. Para probar el funcionamiento del analizador abrir CMD sobre la carpeta del proyecto titulada "Proyecto-Analizador-Rosselló"
 - 4.1. Ejecutar el comando "**npm start**"
 - 4.2. Cada vez que se quiera cambiar el input se debera copiar el texto de los archivos "Input_Valido_1", "Input_Invalido_1", "Input_Valido_2", "Input_Invalido_2" y pegar el texto en el archivo "input.txt" contenido dentro de la carpeta "proyecto Node JS"
 - 4.2.1. Por cada vez que se cambia el contenido del archivo "input.txt es muy importante **guardar los cambios con CTRL + S**

EJEMPLO DE USO

<https://youtu.be/rqUQpeg-L90>

DATOS SOBRE LOS INPUTS

| INPUT | TIPO ERROR | ERROR |
|------------------|------------|--|
| Input_Valido_1 | - | - |
| Input_Invalido_1 | Sintactico | Falta ; luego de imprimir Falta : luego de caso |
| Input_Valido_2 | - | - |
| Input_Invalido_2 | Lexico | Dice según en vez de segun Dice cazo en vez de caso |