

X5

OZONE BOOSTER ACTIVATOR

ADVANCED OXIDATIVE ENHANCEMENT TECHNOLOGY


¿QUÉ ES X5?

Potenciador oxidativo diseñado para complementar sistemas de agua ozonizada (O_3), favoreciendo procesos de oxidación avanzada (AOP) para sanitización profesional, reducción microbiológica y remoción de biofilm.

BENEFICIOS PRINCIPALES

-  Potencia sistemas O_3
-  Tecnología ECO360 AOP
-  Mayor capacidad de sanitización
-  Ayuda a remover biofilm
-  Fórmula biodegradable
-  Compatible con OZONIFY®

MECANISMO DE ACCIÓN



- ✓ Mejora humectación
- ✓ Aumenta contacto oxidante
- ✓ Favorece penetración en biofilm
- ✓ Optimiza sanitización

DOSIFICACIÓN

5-10 mL/L
de agua ozonizada

APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
Sanitización estándar	5 mL/L
Alta carga orgánica	7-10 mL/L
Shock sanitario	hasta 10 mL/L

 Las dosis pueden variar según el nivel de suciedad y el tipo de superficie o proceso.

ÁREAS DE APLICACIÓN

-  INDUSTRIA ALIMENTARIA
-  FRIGORÍFICOS
-  HOTELERÍA
-  AGROINDUSTRIA
-  TRANSPORTE REFRIGERADO
-  SUPERFICIES INDUSTRIALES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	VALOR
Aspecto	Líquido transparente
pH (producto puro)	2 - 4
Densidad (20 °C)	1,05 - 1,10 g/mL
Solubilidad	100% en agua
Biodegradabilidad	Alta
Compatibilidad	Sistemas OZONIFY®
Almacenamiento	5 - 25 °C
Vida útil	24 meses

ALMACENAMIENTO

 Mantener cerrado, protegido de luz y calor.

 Temperatura recomendada: 5 - 25 °C

INGREDIENTES

INGREDIENTE	CONCENTRACIÓN	FUNCIÓN
Agua desmineralizada	c.s.p. 100 %	Vehículo de formulación
Peróxido de hidrógeno estabilizado	5-6 %	Agente oxidante
Alquil Poliglucósidos (Decyl/Lauryl Glucoside)	0,2-0,5 %	Tensioactivo biodegradable
Ácido cítrico	0,2-0,3 %	Regulador de pH y estabilizante