

X5 OZONE BOOSTER ACTIVATOR

ADVANCED OXIDATIVE ENHANCEMENT TECHNOLOGY


¿Qué es X5?

Potenciador oxidativo diseñado para complementar sistemas de agua ozonizada (O_3), favoreciendo procesos de oxidación avanzada (AOP) para sanitización profesional, reducción microbiológica y remoción de biofilm.

Beneficios Principales

- Potencia sistemas O_3
- Tecnología ECO360 AOP
- Mayor capacidad de sanitización
- Ayuda a remover biofilm
- Fórmula biodegradable
- Compatible con OZONIFY

Mecanismo de Acción



- Mejora humectación
- Aumenta contacto oxidante
- Favorece penetración en biofilm
- Optimiza sanitización

Áreas de Aplicación

INDUSTRIA ALIMENTARIA

FRIGORÍFICOS

HOTELERÍA

AGROINDUSTRIA

TRANSPORTE REFRIGERADO

SUPERFICIES INDUSTRIALES

Sanitización Profesional

Reducción Microbiológica

Remoción de Biofilm

Procesos Sustentables

Clean Tech Solutions

Dosificación

Dosis general recomendada: 5-10 mL por Litro de agua ozonizada.

Aplicación	Dosificación
Sanitización estándar	5 mL/L
Alta carga orgánica	7 - 10 mL/L
Shock sanitario	hasta 10 mL/L

Las dosis pueden variar según el nivel de suciedad y el tipo de superficie o proceso.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor
Aspecto	Líquido transparente
pH (producto puro)	2 - 4
Densidad (20°C)	1.05 - 1.10 g/mL
Solubilidad	100% en agua
Biodegradabilidad	Alta
Compatibilidad	Sistemas OZONIFY
Almacenamiento	5 - 25°C

Ingredientes

Ingrediente	Concentración	Función
Agua desmineralizada	c.s.p. 100%	Vehículo de formulación
Peróxido de hidrógeno estabilizado	5 - 6%	Agente oxidante
Alquil Poliglucosidos (Decyl/Lauryl Glucoside)	0,2 - 0,5%	Tensioactivo biodegradable
Ácido cítrico	0,2 - 0,3%	Regulador de pH y estabilizante

Almacenamiento

- Mantener cerrado, protegido de la luz y el calor.
- Temperatura recomendada:** 5 - 25°C.
- Vida útil:** 24 meses.

Presentaciones Disponibles

- Envase de 1 Litro
- Bidón de 5 Litros
- Bidón de 20 Litros