

ORDEN DE TRABAJO

Equipo: Fan Coil		N° De Activo:			S/R						
Ubicación:	Piso 5 Habitaciones										
Descripción: Sur, Habitación 524 Marca: YORK		Cliente: Periodo Ejecución			Cas Septiembre, 2021						
Modelo:	YGFC06CBASEFR		Area								
Serie:	F3004011BI08875		Mantención	preventiva			~				
		VRV	FAN COIL	VEX	СОМРАСТО	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTIN
MPIEZA DE FILTROS			~								
MPIEZA SERPENTIN A			~								
MPIEZA SERPENTIN A	GUA FRIA		~		1						
HEQUEO DE CORREAS LINEACION DE POLEAS											
AMBIO DE CORREAS											
	KTRACCION BAÑO		~								
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO LIMPIEZA DE TERMOSTATO			*								
LIMPIEZA DE TERMOSTATO LIMPIEZA DE DIFUSORES LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)			· •	_							
			~								
IMPIEZA SERPENTIN C											
IMPIEZA SERPENTIN EV	VAPORADOR							-			
EAPRETE DE BORNERA	DE MOTORES							-			
HEQUEO DE VALVULAS			~								
EVISION AUDITIVA DE F	RODAMIENTOS Y VENT		~								
IMPIEZA Y REVISION CI	RCUITO DE CONTROL DE FUERZA		N/A								
IMPIEZA DE MOTOR ELI	ECTRICO		~								
IMPIEZA GENERAL			~								
UBRICACION GENERAL			~								
EQUIPOS	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA				Entrada	Presión Sa	ı alida	Entrada	Tempe S	eratura Salida	PSI/°C
	MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1		Trif	Mono	R		S	Т	I	Nom.	
CHILLER	MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1										Amp Amp
	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2										Amp
	MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede)										Amp Amp
	PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)				Baja Baja			Alta Alta			PSI/° PSI/°
		т	rif	Mono	ј ваја R		s	Alta T		Nom	P3I/
M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENTEXTERIOR										Amp
Split Comp	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR										Amp Amp
Ventana Vrv	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)				Baja Frío		alor	Alta			PSI/°C
Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN							C°			
Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1	Т	rif	Mono	R 0.26		s .25	T 0.23		Nom 0.34	Amp
✓ Fan Coil	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)				2.2		1.8	1.5		A/M/B	Amp
Vex / Vin Cortina de aire	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN				25					ų, <u>-</u>	°C
					12.4		31	Frío/Calor			°C
Observaciones:											
		SE REA	LIZA MANTEN	CION PREVEN	ITIVA						
Fecha Inicio: 20-09-2021			Tímico O			Angel Demos					
écnico 1:	Lowen's Ydel Pierre		Téc	cnico 2:				Ar	ngel Ramos	:	
				12							
			SPU	\mathbb{X}							
	// /	(coño							
Ma	ntensión Grupo 3	Car	ins Bri	106110							
Ма	ntension Grupo 3 OR Stepher	Car	rios Bri visor de M	antenciór)						
Ма	ntension Grupo 3 OR Oleginer	Car Super	rios Bri visor de M OR Clea	antenciór Iner	1						
Ма	ntension Grupo 3 OR Depiner	Car Super C	rios Bri visor de M QR Clea	antenciór iner	1						