

ORDEN DE TRABAJO

Equipo:	Fan Coil	N° De Activo:		50001206-0 Cas					
Ubicación: Descripción:	Piso -4 Finanzas 4	Cliente:							
Marca:	YORK	Periodo Ejecución		0	ctubre, 202	1			
Modelo: Serie:	YGFC04CBAHEFXRDE 50530B70447011	Area Mantención prevent	iva		~				
	00000070447011	Mantencion prevent			•				
		VRV FAN COIL VE	СОМРАСТО	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTIN
MPIEZA DE FILTROS		✓							
MPIEZA SERPENTIN	AGUA CALIENTE	~							
MPIEZA SERPENTIN	AGUA FRIA	~							
IEQUEO DE CORREAS	S	N/A							
INEACION DE POLEA	s	N/A							
AMBIO DE CORREAS		N/A		-					
MPIEZA REJILLA DE I	EXTRACCION BAÑO	✓		1					
MPIEZA DE TERMOS	ГАТО	~]			1	
MPIEZA DE DIFUSORI	ES	~							
MPIEZA DE SISTEMA	DE CONDENSADO (DESAGUE)	~							
MPIEZA SERPENTIN		N/A							
MPIEZA SERPENTIN		N/A							
EAPRETE DE BORNER		N/A				_			
HEQUEO DE VALVULA		~							
EVISION AUDITIVA DE	RODAMIENTOS Y VENT	~							
	CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA	N/A							
MPIEZA DE MOTOR E	LECTRICO	~							
MPIEZA GENERAL		~							
JBRICACION GENERA	L	~							
EQUIPOS	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA		Entrada	Presió	ón Salida	Entrada	Tempe	ratura alida	PSI/°C
		Trif Mono	R		S	T		lom.	, .
CHILLER	MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2								Amp
	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2								Amp Amp
	MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede)								Amp Amp
	PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)		Baja Baja			Alta Alta			PSI/° PSI/°
		Trif Mono	, R		s	т		lom	
M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENTEXTERIOR								Amp
Split Comp	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR								Amp Amp
Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)		Baja			Alta			PSI/°G
Vrv Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN		Frío		Calor	C°			
		Trif Mono	R		s	т	N	lom	
Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2		0.26		0.24	0.23	0	.30	Amp Amp
✓ Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)		3.2		2.8	2.4	A	/M/B	Amp
Vex / Vin Cortina de aire	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN		12.3		40	Frío/Calor			°C
·									
Observaciones:			_						
		SE REALIZA MANTENCIÓN PR	VENTIVA						
echa Inicio:	21-10-2021								
écnico 1:	Miguel Angel Delgado	Técnico 2:				Lu	is Osorio		
		\bigcap \bigcap							
		/ DELOST).						
M	antención Grupo 2	Carlos Briceñ	0						
OR Cleanen		Carlos Director	ión						
		Cuparvisor de Mantelli	,1011						
		Supervisor de Manten	,1011						
		Carlos Briceñ Supervisor de Manten QR Cleaner	,1011						