

ORDEN DE TRABAJO

Equipo: Fan Coil Ubicación: Subterraneo N°1		N° De Activo:			50002393-0						
Descripción:	Piso -1 Radioterapia Ofc. Medicos	Cliente: Periodo Ejecución Area		Cas							
Marca: Modelo:	YORK YGFC04CBAHEF-R			ución		Diciembre, 2021					
Serie:	F5011004EF20261		Mantención	preventiva			~				
		VRV	FAN COIL	VEX	СОМРАСТО	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
IMPIEZA DE FILTROS			~								
IMPIEZA SERPENTIN AC	GUA CALIENTE		~								
IMPIEZA SERPENTIN AC	GUA FRIA		~								
HEQUEO DE CORREAS											
LINEACION DE POLEAS									_		
AMBIO DE CORREAS											
IMPIEZA REJILLA DE EX	TRACCION BAÑO		~						_		
IMPIEZA DE TERMOSTA	то		~								
IMPIEZA DE DIFUSORES			~							_	
IMPIEZA DE SISTEMA D	E CONDENSADO (DESAGUE)		✓								
IMPIEZA SERPENTIN CO	ONDENSADOR			⊥							
IMPIEZA SERPENTIN EV	/APORADOR										
EAPRETE DE BORNERA	DE MOTORES										
HEQUEO DE VALVULAS			✓								
EVISION AUDITIVA DE R	ODAMIENTOS Y VENT		~								
IMPIEZA Y REVISION CII	RCUITO DE CONTROL DE FUERZA										
IMPIEZA DE MOTOR ELE	ECTRICO		~								
IMPIEZA GENERAL			~								
UBRICACION GENERAL											
EQUIPOS					_	Presi			Tempe		
	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA		Trif	Mono	Entrada		Salida	Entrada		alida	PSI/°C
CHILLER	MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2				R		S	T		lom.	Amp
	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2										Amp Amp
	MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede)										Amp Amp
	PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)				Baja Baja			Alta Alta			PSI/° PSI/°
		Tı	rif	Mono	R		S	Т	1	Nom	
M.Split Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR										Amp Amp
Comp Ventana	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)				Baja			Alta			Amp PSI/°G
Vrv Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN				Frío		Calor	C°			1 01, 0
	GILEGES DE TERM ENVIOLUE DE INTESSION				_				_		
Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1	Tı	rif	Mono 🗸	R 0.24		S 0.22	0.20		Nom 0.30	Amp
✓ Fan Coil	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)				2.6		2	1.4	L	/M/B	Amp
Vex / Vin Cortina de aire	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN				25.3 12.4		38.6	Frío/Calor			°C
·											
Observaciones:		CE DEAT	LIZA MANTEN	CIÓN DDEVEN							
		SE KEAI	LIZA IVIAN I EN	OION PREVEN	IIIVA						
echa Inicio:	17-12-2021			onico 2:					uie Oserie		
écnico 1:	Xavier Matute		led	cnico 2:				<u>L</u>	uis Osorio		
			\wedge	\sim							
			/ V-716	1							
		1	SKI	XI /							
	. A	(· .	2000							
Man	tención Grupo 2 OR Cleanen	Car	los Bri	iceño _{antenciór}	1						
Man	tención Grupo 2 OR Cleanen	Car	los Bri visor de M	iceño antenciór iner	1						
Man	tención Grupo 2 OR Cleanen	Car Superv	los Bri visor de M R Clea	iceño antenciór iner	1						