

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo: Ubicación:	Fan Coil Piso 2 Clínica	N° De Activo:  Cliente:  Periodo Ejecución			CAS Octubre, 2021					
Descripción:	Piso 2 Clínica  Rayos X Jefe de Gestión de Imágenes  YORK  YGF04CBAHEFXR  50530G92626997									
Marca: Modelo:										
Serie:			Area Mantención preventiva	1		<b>~</b>				
		VRV	FAN COIL VEX	СОМРАСТО	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
MPIEZA DE FILTROS			<b>✓</b>							
MPIEZA SERPENTIN AG	UA CALIENTE		~						_	
MPIEZA SERPENTIN AG	UA FRIA		~							
HEQUEO DE CORREAS			N/A							
LINEACION DE POLEAS			N/A							
AMBIO DE CORREAS			N/A							
MPIEZA REJILLA DE EXT	FRACCION BAÑO		~			<u>'</u>				
MPIEZA DE TERMOSTAT	-o		~							
MPIEZA DE DIFUSORES			~						L	
MPIEZA DE SISTEMA DE	CONDENSADO (DESAGUE)		~							
MPIEZA SERPENTIN CO	NDENSADOR		N/A							
MPIEZA SERPENTIN EVA	APORADOR		N/A							1
EAPRETE DE BORNERA D	DE MOTORES		<b>✓</b>							
HEQUEO DE VALVULAS			~							
EVISION AUDITIVA DE RO	DDAMIENTOS Y VENT		<b>~</b>							
MPIEZA Y REVISION CIR	CUITO DE CONTROL DE FUERZA		N/A							
MPIEZA DE MOTOR ELEC	CTRICO		<b>~</b>							
MPIEZA GENERAL			~							
JBRICACION GENERAL			<b>~</b>							
EQUIPOS					Presi	ón		Temper	ratura	
CHILLER	MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede) PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)		Trif Mono	R Baja Baja		S	T Alta Alta	N	lom.	Amp Amp Amp Amp PSI/° PSI/°
		Ti	rif Mono	R		s	т	N	lom	
M.Split Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR  MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR									Amp Amp
Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR									Amp
Ventana Vrv	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)			Baja Frío		Calor	Alta			PSI/°G
Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN						C°			
Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1	T	rif Mono	R 0.26		s 0.24	T 0.22		lom .34	Amp
✓ Fan Coil	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2  MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)			3.6		3	2.4		/M/B	Amp
Vex / Vin Cortina de aire	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN			24.5					· Wi / D	°C
oortina de ane	GIEQUEO DE TERMI ERATORAO DE INTEGUION			13.4		38.7	Frío/Calor			°C
Observaciones:										
		SE REA	LIZA MANTENCIÓN PREVE	ENTIVA						
echa Inicio:	21-10-2021									
écnico 1: José Paricaguan		Técnico 2:			Andrés Ramírez					
	Author	Car Super	Tuos Diceño visor de Mantenció R Cleaner	on						
V 	rma Técnico		rvisor QR Cleaner Inger				V° B° Resp	onsable (	línica	