

ORDEN DE TRABAJO

Equipo:	Fan Coil		N° De Activo:		S/R						
Ubicación: Descripción:	Piso 1 Clinica Sur, Ficha Clinica	Cliente: Periodo Ejecución Area		Cas							
Marca: Modelo:	YORK MKT3-300FG30										
Serie:	50530F76504225		Mantención	preventiva			~				
LIMPIEZA DE FILTROS		VRV	FAN COIL	VEX	СОМРАСТО	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE			· •								
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA			~	_							
CHEQUEO DE CORREAS			·								
ALINEACION DE POLEAS											
CAMBIO DE CORREAS											
.IMPIEZA REJILLA DE EX	(TRACCION BAÑO		~								
IMPIEZA DE TERMOSTA	то		~				1				
LIMPIEZA DE DIFUSORES			~	_							
IMPIEZA DE SISTEMA D	E CONDENSADO (DESAGUE)		~	_							
IMPIEZA SERPENTIN CO											
LIMPIEZA SERPENTIN EV	/APORADOR										_
REAPRETE DE BORNERA											
CHEQUEO DE VALVULAS			✓								
REVISION AUDITIVA DE R	RODAMIENTOS Y VENT		~								
	RCUITO DE CONTROL DE FUERZA										
IMPIEZA DE MOTOR ELE	ECTRICO		~								
IMPIEZA GENERAL			~								
LUBRICACION GENERAL											
EQUIPOS						Presi	ón		Tempe	eratura	
	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA		Trif	Mono	Entrada		Salida	Entrada		Salida	PSI/°C
CHILLER	MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2				R		S	Т	I	Nom.	Amp
	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2										Amp Amp
	MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede)										Amp Amp
	PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)				Baja Baja			Alta Alta			PSI/° PSI/°
		T	rif	Mono	R		s	т		Nom	
M.Split Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR										Amp Amp
Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR										Amp
Ventana Vrv	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)				Baja Frío		Calor	Alta			PSI/°G
Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN							C°			
Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1	T	rif	Mono 🗸	R 0.25		s 0.23	T 0.21		Nom 0.28	Amp
✓ Fan Coil	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)				3.6		2.8	2		A/M/B	Amp
Vex / Vin Cortina de aire	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN				25.3						°C
					10		40	Frío/Calor			
Observaciones:											
		SE REA	LIZA MANTEN	CIÓN PREVEN	ITIVA						
Fecha Inicio: 16-01-2022											
Técnico 1:	Andrés Ramírez		Té	cnico 2:				Rod	igo Cistern	as	
	Λ		\bigcap	1							
\bigcap			Tos Bri visor de M R Clea								
Mach	es Kamirez	Car	los Br	ICENO antanciór)						
1110.		Super	VISOR DE IM	antendor	1						
	•	((IV Oloo	.,							