

ORDEN DE TRABAJO

Equipo:	Fan Coil	N° De Activo:		50001700-0							
Ubicación:	Piso -1 Casino	Cliente: Periodo Ejecución Area		Cas							
Descripción:	Casino 1 YORK										
Marca: Modelo:	YGFC12CBAHEF-L				Octubre, 2021						
Serie:	F5011011EF19450		Mantención	preventiva			~				
		VRV	FAN COIL	VEX	СОМРАСТО	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
IMPIEZA DE FILTROS			~]							
IMPIEZA SERPENTIN AGUA	A CALIENTE		~								
IMPIEZA SERPENTIN AGUA	A FRIA		~						-		
HEQUEO DE CORREAS			N/A						-		
LINEACION DE POLEAS			N/A						_		
AMBIO DE CORREAS			N/A						_		
IMPIEZA REJILLA DE EXTR	ACCION BAÑO		~								
IMPIEZA DE TERMOSTATO			~								
IMPIEZA DE DIFUSORES			~							_	
IMPIEZA DE SISTEMA DE C	CONDENSADO (DESAGUE)		✓								
IMPIEZA SERPENTIN CONI	DENSADOR		N/A	_							
IMPIEZA SERPENTIN EVAP	PORADOR		N/A								-
EAPRETE DE BORNERA DE	MOTORES		✓								
HEQUEO DE VALVULAS			~								
EVISION AUDITIVA DE ROD	PAMIENTOS Y VENT		~								
IMPIEZA Y REVISION CIRC	UITO DE CONTROL DE FUERZA		N/A								
IMPIEZA DE MOTOR ELECT	TRICO		~								
IMPIEZA GENERAL			~								
UBRICACION GENERAL			~								
EQUIPOS						Presi			Tempe		
	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA		Trif	Mono	Entrada		Salida	Entrada		alida	PSI/°C
	MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2				R		S	T	N	lom.	Amp
	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2										Amp Amp
	MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA										Amp
	PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede) PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)				Baja			Alta			Amp PSI/°
					Baja			Alta			PSI/°
M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR	T)	rif	Mono	R		S	T	1	Nom	Amp
•	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR										Amp
•	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)				Baja			Alta			Amp PSI/°G
Vrv	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN				Frío		Calor	C°			, .
			rif	Mono] LR		s	T		Nom	
	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1			✓	0.47					0.65	Amp
	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)			✓	3.6).65 /M/B	Amp
	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN				27		14.6	Eric (O. 1	_		°C
					14.6		14.0	Frío/Calor			U
Observaciones:				,							
		SE REA	LIZA MANTENO	CIÓN PREVEN	TIVA						
echa Inicio:	21-10-2021										
	Miguel Angel Delgado		Téc	enico 2:				Lı	uis Osorio		
écnico 1:											
Manten	ción Grupo 2 Cleanta	Car	Tos Bri visor de Ma QR Clea	ceño antención	ı						