

ORDEN DE TRABAJO

	CRINGE	ANEK NIERIA	ONDL	N DL IN	NADAJO							
	ción: ripción:	Fan Coil Piso 1 Torre Sur Atención Cliente Caja	Cli	De Activo:		50001693-0 Cas						
Marca: Modelo:		YORK YGFC04CBAHEF-R	Pe	riodo Ejecu ea	icion	~						
Serie	:	F5011004EF20223	Ma	antención preventiva								
LIMPIEZA DE FILTROS			VRV	FAN COIL	VEX	сомрасто	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE				~							_	
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA				✓								
CHEQUE	O DE CORREAS											
ALINEA	CION DE POLEAS											
CAMBIO DE CORREAS												
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO				✓		_		_			_	
LIMPIEZA DE TERMOSTATO				✓								
LIMPIEZA DE DIFUSORES			✓									
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)				✓								
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR												
LIMPIEZ	A SERPENTIN EVA	PORADOR		_								
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES												
CHEQUEO DE VALVULAS				~								
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT				✓								
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA												
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO				✓								
LIMPIEZA GENERAL			~									
LUBRICACION GENERAL												
EQUIPO	os					1	Presi			Tempe		DOI/00
	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA		Т	rif	Mono	Entrada		Salida	Entrada		alida	PSI/°C
CHILLER M M M M PI		MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede) PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)				R		S	Т		lom.	Amp
												Amp Amp
						D.:			A I + -			Amp Amp
						Baja Baja			Alta Alta			PSI/° PSI/°
	M Culit	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR	Trif		Mono	R		S	Т		lom	Amn
	M.Split Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR										Amp Amp
	Comp Ventana	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)				Baja			Alta			Amp PSI/°G
	Vrv Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN				Frío		Calor	C°			
			Trif		Mono	R		s	т		lom	
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2			✓	0.24		0.22	0.20		.34	Amp
~	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)				2.6		2	1.4	A	/M/B	Amp
	Vex / Vin Cortina de aire	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN				25.3 13.2		37.4	Frío/Calor			°C
Observ	aciones:		SE REALIZ	A MANTENC	IÓN PREVEN	TIVA						
Fecha Inicio: 25-01-2022							Lista Assart					
Técnico 1: Miguel Angel Delgado				Técr	nico 2:				Lu	uis Osorio		
	Mante O C	nción Grupo 2 R Cleanian	os Bride Ma R Clean	ceño antención ner								

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica