ORDEN DE TRABAJO

0	RINGE	ENIERIA	OND	LIN DE 11	IVADAJO							
Equipo: Ubicación:		Fan Coil Piso 1 Urgencia General		N° De Activo:			S/R					
Descripción:		Urgencia General - Box Otorrino		Cliente:			Cas					
Marca: Modelo:		YORK		Periodo Ejec	ución		Se	ptiembre, 20	21			
Serie:		YGFC06CBAHEFXXLDE 50530N60395112	Area Mantención preventiva			~						
					•							
IMPIEZA DE F	FILTROS		VRV	FAN COIL	VEX	СОМРАСТО	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
IMPIEZA SERI	RPENTIN AG	UA CALIENTE		~								
IMPIEZA SERI	RPENTIN AG	UA FRIA		~						_		
HEQUEO DE C	CORREAS									_		
LINEACION D	DE POLEAS									-		
AMBIO DE CO	ORREAS									_		
IMPIEZA REJI	IILLA DE EX	TRACCION BAÑO		~								
IMPIEZA DE T	TERMOSTAT	го		~							1	
IMPIEZA DE D	DIFUSORES			*								
		E CONDENSADO (DESAGUE)		~								
IMPIEZA SERI				•								
IMPIEZA SERI				_								_
REAPRETE DE				_								
CHEQUEO DE V				✓								
		ODAMIENTOS Y VENT		*								
		RCUITO DE CONTROL DE FUERZA		N/A								
				₩/A								
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO				*								
IMPIEZA GEN				~								
UBRICACION	GENERAL						Dunai	ź.,		Tamana		
EQUIPOS		CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA				Entrada	Presid	on Salida	Entrada	Tempe	alida	PSI/°C
		MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1		Trif	Mono	R		S	T	N	lom.	
CHILLER		MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1										Amp Amp
		MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA										Amp Amp
		PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede) PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)				Baja			Alta			Amp PSI/°
		<u>'</u>				Baja			Alta			PSI/°
M.Spli	it	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR	Tri	if	Mono	R		S	Т		Nom	Amp
Split		MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR										Amp
Comp Ventar		MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)				Baja			Alta			Amp PSI/°G
Vrv Vrv UI	1	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN				Frío		Calor	C°			
I		·	T		Mana						1	
Uma		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1	Tri		Mono 🗸	R 0.44		s 0.38	0.34		Nom 0.63	Amp
✓ Fan Co	oil	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)				3		2.5	2	L	/M/B	Amp
Vex / \ Cortina	Vin na de aire	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN				25.4 13.2		39.4	Frío/Calor			°C
] 13.2		07.4	,			
Observacione	es:		SE REAL	.IZA MANTENO	CIÓN PREVEN	ITIVA						
echa Inicio:		29-09-2021										
Técnico 1: Miguel Angel Delgado			Técnico 2:				Andrés Ramírez					
	Mant C	ención Grupo 2 OR Cleantin	Car Superv Q	los Bri isor de Ma R Clea	iceño antenciór	١						
	Fi	irma Técnico		visor QR Cle					V° B° Res	sponsable (Clínica	