

ORDEN DE TRABAJO

Equipo: Ubicación:	Fan Coil Piso -3	N° De Activo: Cliente:		50001264-0 Cas						
Descripción:	A.M.C.A. Médicos Caja									
Marca: Modelo:	YORK YGFC03CBAHEF-R	Periodo Ejec Area			0	ctubre, 202	I			
Serie:	F5011001EF20037	Mantención	preventiva			~				
		VRV FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS		~								
IMPIEZA SERPENTIN AGU	A CALIENTE	~							_	
IMPIEZA SERPENTIN AGU	A FRIA	~								
CHEQUEO DE CORREAS										
ALINEACION DE POLEAS										
CAMBIO DE CORREAS										
IMPIEZA REJILLA DE EXTR	RACCION BAÑO	~								
LIMPIEZA DE TERMOSTATO)	~							1	
LIMPIEZA DE DIFUSORES		~				-			L	
LIMPIEZA DE SISTEMA DE (CONDENSADO (DESAGUE)	~	1							
LIMPIEZA SERPENTIN CON	DENSADOR									
LIMPIEZA SERPENTIN EVAI	PORADOR									1
REAPRETE DE BORNERA DE	E MOTORES									
CHEQUEO DE VALVULAS		~								
REVISION AUDITIVA DE ROI	DAMIENTOS Y VENT	~								
	EUITO DE CONTROL DE FUERZA	N/A								
LIMPIEZA DE MOTOR ELEC	TRICO	~								
LIMPIEZA GENERAL		~								
LUBRICACION GENERAL		~								
EQUIPOS					Presid	ón		Tempe	ratura	
	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA	Tuif		Entrada	:	Salida	Entrada	S	alida	PSI/°C
CHILLER	MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2	Trif	Mono	R		S	Т	N	lom.	Amp
	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2									Amp Amp
	MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede)									Amp Amp
	PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)			Baja			Alta			PSI/°
				Baja _		_	Alta			PSI/°
M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR	Trif	Mono	R		S	T		lom	Amp
Split Comp	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR									Amp Amp
Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)			Baja			Alta			PSI/°G
Vrv Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN			Frío		Calor	C°			
		Trif	Mono	R		s	т		lom	
Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2		✓	0.22		0.20	0.18		.28	Amp Amp
✓ Fan Coil Vex / Vin	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)			2.8		2	1.2	A	/M/B	•
Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN			25 11		39	Frío/Calor			°C
Ohaamaaiamaa										
Observaciones:		SE REALIZA MANTENO	CIÓN PREVEN	ITIVA						
Fecha Inicio:	29-10-2021									
-ecna inicio: Fécnico 1:			enico 2:				1.	uis Osorio		
Mante Of	nción Grupo 2 R Cteanen	Carlos Bri Supervisor de M QR Clea	ceño							
/ .		a milear do M	antencior	1						