Pendientes de Brenda

Cierre de respaldo, recuperación y evidencias

Punto de partida

Los scripts y pruebas locales de respaldo, retención, fallos, programación y restauración ya están publicados. No se pide rehacerlos. Estos pendientes se basan en la última documentación de main: si ya los completaste en tu equipo, basta publicar los cambios y resultados reales.

1. Confirmar el estado real

Actualizar main y contrastar docs/respaldo.md con tu configuración de ejecución. Indicar si el respaldo sigue apuntando a MongoDB local o ya usa Atlas. Confirmar si la tarea diaria está pausada o activa y en qué equipo se ejecuta.

2. Probar la corrección de restauración

El PR #5 ya corrigió restaurar-prueba.sh y está en main. Pasaron seis pruebas de regresión de la lógica. Actualizar los scripts de la carpeta de ejecución en macOS antes de probar.

El script ahora compara primero los conteos y comprueba un pedido sin exigir activo=true; acepta cero si coincide con el respaldo. Repetir la restauración real con pedidos activos, todos inactivos y ningún pedido, registrando los resultados.

3. Completar respaldo real desde Atlas

Configurar la conexión protegida al clúster TPI-Tienda, base tpi_tienda, con tu usuario. Coordinar con Matías una pausa de escrituras y registrar conteos del origen asociados a esa copia. No subir secretos ni volcados a GitHub.

Ejecutar backup.sh y verificar código 0, carpeta fechada, los tres BSON/metadatos y marca de finalización. Registrar fecha, herramienta, base de origen y evidencia sanitizada. La copia debe servir con Express detenido.

4. Asociar los conteos correctos

El restaurador requiere conteos-esperados.json, pero backup.sh todavía no lo genera. Documentar o automatizar su creación junto con la copia. Al usar --forzar, asegurar que el archivo corresponda a la nueva copia; no usar conteos actuales para representar un respaldo antiguo.

Recuperación y entrega

Pruebas que cierran el módulo

5. Restaurar la copia de Atlas en destino aislado

Probar el flujo actualizado completo contra tpi_tienda_restore_test, separado de tpi_tienda. Restaurar un respaldo de Atlas a una base local de prueba es válido si se documentan origen y destino. No reemplazar un destino ocupado sin autorización.

Comprobar conteos, pedido con ítems, nombres/precios históricos, bajas lógicas y reporte. Registrar inicio, fin y RTO hasta que las consultas sean correctas. Coincidir en cantidad no demuestra por sí solo igualdad de contenido.

6. Cerrar la programación diaria

Confirmar TPI-Tienda-Backup con launchd, horario definitivo, rutas absolutas, PATH y configuración correctos. La última documentación dice que la tarea quedó pausada. Activarla en el equipo acordado y comprobar una ejecución por horario, con la app detenida.

Verificar o documentar qué ocurre con horarios perdidos y suspensión. El equipo debe tener red y disco disponible. Repetir la programación no debe duplicar la tarea. Si está activa contra Atlas, dejar evidencia y actualizar el estado publicado.

7. Mantener las pruebas ya realizadas

Conservar las evidencias de retención de cinco copias, reemplazo seguro con --forzar, bloqueo y fallo de conexión sin pérdida. Al cambiar de local a Atlas, comprobar acceso/red y que las copias anteriores se conserven ante fallo. No simular fechas como si fueran respaldos históricos reales.

8. Actualizar y entregar evidencia

Actualizar docs/respaldo.md con configuración general sin secretos, comandos reproducibles, resultados reales y pendientes resueltos. Adjuntar capturas/logs sanitizados y el RTO medido. Explicar RPO objetivo de hasta unas 24 horas solo si la tarea diaria funciona; aumenta si se omiten ejecuciones.

Como revisión cruzada del frontend, comprobar el recorrido básico y registrar observaciones propias. Coordinar la revisión de tu módulo con Matías y aportar al informe los resultados finales.

Criterio de cierre

Respaldo real de Atlas creado; restauración completa y consultas verificadas; tarea y RPO documentados; evidencias publicadas; revisión de Matías registrada. Si algo ya está hecho pero no publicado, actualizar la documentación para que el grupo pueda comprobarlo.