

Carlos y la Fábrica de chocolate

User → Controlar máquina de temperatura PC.

Condición externa

CE Válidas

CE inválidas

DE ENTRADA		
Temperatura	Número de temperatura en Celsius entero en 120 y 150 con ambos incluidos	Números menores a 120 y mayores a 150 Números no enteros Temperatura no ingresada
Tiempo en minutos	Número de tiempo en minutos entero entre 10 y 25 con ambos incluidos	Números menores a 10 y mayores a 25 Números no enteros Tiempo no ingresado
Tiempo en segundos	Número de tiempo en segundos, 0 a 30	Número que no sea 0 o Número que no sea 30 Tiempo no ingresado
Intensidad de sabor	Suave, medio, intenso o muy intenso	Intensidad preexistente Intensidad no ingresada
Estado de la máquina	En reposo cargada de granos de cacao	Intensidad Apoyada sin granos de cacao En Funcionamiento Otro Estado
DE SALIDA		
Mensaje de confirmación de Proceso	Mensaje de confirmación de inicio de proceso informando la fecha y hora de finalización de transformación	Mensaje de error de inicio de proceso indicando que se verifiquen los campos ingresados
Temperatura		Mensaje informando que la temperatura no es válida Mensaje informando que no se ingresó temperatura
Tiempo en minutos		Mensaje informando que el tiempo no es válido
Tiempo en segundos	Mensaje informando que el tiempo es inválido Mensaje informando que no se ingresó tiempo	Mensaje informando que no se ingresó el tiempo
Intensidad de sabor	Mensaje informando que la intensidad es preexistente	Mensaje informando que no se seleccionó intensidad
Estado de la Máquina	Mensaje informando con error de inicio de proceso, la máquina no está en reposo. Mensaje " " " " " " " " la máquina no está cargada con granos	

Id del caso de Prueba	Prioridad	Nombre Caso de Prueba	Precondición	Pasos	Resultado esperado
			Fecha hoy / hora		
1	Alta	Control de máquina de funcionamiento exitoso	La máquina de está prendida, en reposo y cargada de granos de café	1. El RT ingresa a la sección control máquina 2. El RT ingresa la temperatura "125" grados Celsius 3. El RT ingresa el tiempo en minutos "12" 4. El RT ingresa el tiempo en segundos "30" 5. El RT selecciona la intensidad "muy intenso" 6. El RT selecciona el botón "Iniciar proceso"	1. El sistema muestra en pantalla el formulario a completar de control de máquina 2. El sistema muestra en pantalla el mensaje de confirmación de inicio de proceso, informando fecha y hora de finalización de torrefacción.