

15/10

ESTRATEGIAS DE TESTING TEADOWN

* De Caja Negra: testing funcional

* De Caja Blanca: probar el código. Testing estructural

No es lo mismo probar de adentro que de afuera en el mismo. En el de adentro se va ejecutando. En cambio en caja blanca no.

Objetivo: conseguir la mayor cobertura de pruebas en el menor costo posible.
Es decir, conseguir hacer el testing lo más eficiente posible.
blanca: probar la máxima cantidad de combinaciones posibles de inputs.
negra: probar que cubra la mayor cantidad de errores posibles y alcance la mayor cantidad de salidas posibles.

CASO DE PRUEBA

En caja negra se ejecutan de manera que se comporten de manera similar.

Forma de grupos → clases de equivalencia: clases de inputs de casos de prueba.

Estrategias de ejecución:

se elige una CE representativa

se analiza bien (o) límites

1) Partición de equivalencias

2) Análisis de valores límite.

1) se debe definir la condición externa → determina que un CP sea de una CE o de

2) Antes o no:

• pueden haber CE de entrada o de salida.

2) ¿Cuál es el conjunto de prueba que cumple con la funcionalidad (CE válida) o no (CE inválida)

Ej	Condición externa	VALIDAS	NO VALIDAS
----	-------------------	---------	------------

ENTRADA	Edad	① = num mayor o igual a 18	② = (cadena de caracteres)
		③ = num negativo	
		④ = num menor a 18	

SALIDA	Mensaje Error	⑤ "Te puedes registrar, sos mayor a 18"	⑥ "Error, edad inválida"
		⑦ "Error, la edad no es un número"	
		⑧ "Error, el cuit está vacío"	

E/S. Cond externa

VÁLIDA
Entrada

INVÁLIDA
Salida

E CUIT

(9) = Cuit Valido con el
formato XX-XXXXXXX-X
X con un numero 1 al 9

(10) = Cuit invalido

(11) = Cuit nulo

Cuando defini las CE, escribo los casos de prueba.

Se debe cubrir al menos 1 vez y la menor cantidad de veces q/ clase de eq

Nro	Nombre CP.	CE.	Edad	Cuit
		1, 5, 9	(28)	27-30329958-6
		4, 6, 8, 11	5	nulo
		3, 10	-5	2754
		2,	2	27-30329958-6

Proba lo limite para encontrar defectos

Más rápido

Prueba

- 1) Conjunto de precondiciones: como debe estar el sistema para realizar la prueba.
ej: "el user debe tener el permiso X", "siempre estar dentro de alta los libros".
→ escribir paso a paso lo que debe hacer el usuario
- 2) → requisitos esperados
- 3) → No prioridad
- 4) → Nombre de CP
- 5) → clase de equivalencia.