

GUÍA DE ACTUALIZACIÓN EN PRODUCCIÓN (CI/CD MANUAL)

Proceso estandarizado para sincronizar cambios desde GitHub hacia Oracle Cloud

Entorno:	Producción (Oracle Cloud Ubuntu ARM64)
Control de Versiones:	GitHub (Rama main)
Tecnologías Core:	Docker Compose, Git, SSH
Generación de Guía:	Agosto 2026

Procedimiento de Actualización

Esta guía documenta los tres simples pasos que deben ejecutarse en el servidor de producción (Oracle Cloud) cada vez que se realicen mejoras, correcciones o actualizaciones en el código fuente alojado en el repositorio de GitHub.

Al utilizar una arquitectura basada en contenedores (Docker), las actualizaciones se realizan de forma limpia, nativa (ARM64) y sin tiempo prolongado de inactividad (Downtime).

Paso 1: Ingresar al servidor por SSH

Desde cualquier consola (PowerShell en Windows), conéctese utilizando la llave privada de seguridad y el usuario ubuntu:

```
ssh -i "ssh-key-2026-08-04.key" ubuntu@141.148.159.57
```

Paso 2: Descargar los últimos cambios (Git Pull)

Una vez dentro de la máquina virtual, debe navegar hacia la carpeta donde reside el proyecto y solicitar a GitHub que descargue las últimas versiones de los archivos.

```
# Ingresar a la carpeta del proyecto
cd docker-scraping-instituciones-BIC

# Sincronizar y descargar los cambios de la rama principal (main)
git pull origin main
```

Nota: Si el comando `git pull` responde con *"Already up to date."*, significa que el servidor ya tiene la versión más reciente y no hay cambios nuevos para aplicar.

Paso 3: Reconstruir y reiniciar los contenedores

Finalmente, debe indicarle a Docker que vuelva a compilar el código fuente y aplique los cambios. Puede decidir reconstruir todo el ecosistema o solo componentes específicos.

Opción A - Actualización Total (Recomendada):

Reconstruye tanto el Frontend (página web), Backend (API y base de datos) como el Scraper.

```
sudo docker compose up -d --build
```

Opción B - Actualización Parcial (Solo Frontend):

Si los cambios fueron únicamente visuales o de interfaz (ej. cambiar un logo, colores, botones), puede compilar solo el frontend para hacerlo más rápido y no afectar el scraper en segundo plano:

```
sudo docker compose up -d --build frontend
```

¿Qué significa el flag `-d` ?

La letra "d" significa *detached* (en segundo plano). Esto permite que, una vez que Docker termine de levantar el sistema, usted pueda cerrar la ventana negra (escribiendo `exit`) y su servidor seguirá corriendo 24/7 sin interrumpirse.