

Equipamiento TI · Toma de Muestras

Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Computadores y equipamiento informático del servicio según el Despliegue oficial (Servicio Clínico 2026).

Tipos	Unidades	Recintos
1	22	7

APOYO TI

Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 60008 "Computador Bajo Rendimiento con Ofimática" LENOVO THINKCENTRE M90a 	Computador Bajo Rendimiento con Ofimática LENOVO THINKCENTRE M90A Ficha en Drive >	22

» Ficha técnica
Formato All in One 23,8"
Procesador Intel Core i7-13700 4,10 GHz up to 5.10 GHz
Memoria 16 GB DDR5
Almacenamiento 512 GB SSD
Gráfica Intel® Q670 chipset, gráficos Intel® UHD graphics 770, 1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4, DirectX® 12
Estado de compra OC Emitida

» Accesorios y componentes de la tipología · 9 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)
Accesorios obligatorios

- Mouse Óptico con conector USB
- Mouse PAD
- Teclado Universal en Idioma Español Latinoamericano USB
 - El teclado universal debe ser del tipo lavable (con cubierta de goma) resistente a solventes y a alcohol, para los servicios de: Hospitalización (Solo en habitaciones de 4 pacientes y aislados), Emergencia (Boxes de Evaluación), UPC (habitaciones de pacientes), Oncohematología (habitaciones de pacientes y fuera de éstas), Diálisis (Habitaciones Pacientes Aislados), Laboratorio (excepto estaciones administrativas de jefaturas), Anatomía Patológica (excepto en estaciones de trabajo administrativo de jefaturas)
- Cables de Poder — Incluir 1 por equipo (tipo magic)
- Cables de Video — Incluir 1 por equipo
- Cable User Cord — Incluir un cable User Cord Categoría 6
- Cualquier otro accesorio o componente que permita el correcto funcionamiento del equipo

Componentes asociados · Computador (detectado en EETT)

- Computadores con anclaje a pared — Se requiere que 223 Computadores (±25 computadores) sean instalados a pared, para los cuales se requiere incluir: Soporte de pared para Monitor, Base para teclado y mouse, y todo lo necesario para sostener los componentes del computador, además de su instalación. El sistema completo instalado deberá quedar dentro del siguiente rango de altura: 1,00 - 1,60m.