Especificaciones técnicas

Categoría		Pro: Centric Inteligente
Diseño	Nombre de la herramienta	UR90
	Color frontal	Azul ceniza
	Tipo de soporte	Sin soporte (para accesorio: 1 poste (giratorio))
Mostrar	Pulgada	55"
	Resolución	3840 x 2160 (4K UHD)
	Brillo	420 nit
Video	Imagen AI Pro	Sí
	HDR 10 Pro / HDR HLG	Sí / Sí
	Optimizador de juegos	Sí
Audio	Salida de audio	20 W
	Sonido de IA	Sí
	Sintonización acústica con IA	Sí (Listo, se requiere vacuna MMR)
	Sincronización de sonido LG	Sí
Sistema de radiodifusión		
	Digital	ISDB-T
	Analógico (NTSC/SECAM/PAL)	NTSC
	Teletexto (teletexto automático)	Sí

Solución para la hostelería	Tipo de solución	Pro:Centric (Smart, Cloud, Direct, V), webRTC, Menú rápido (Portal persona
	Pro:Idiom (DRM/Medios)	Sí / Sí
Función inteligente		webOS23, navegador web, compatibilidad con Magic Remote (compatible), estado de ánimo, modo galería, Wi-Fi, Bluetooth, SoftAP, compartir pantalla por Bluetooth, HDMI-ARC (HDMI2), reconocimiento de voz (independiente/s (cerradura Kensington, Credenza/orificio para tornillo de seguridad (55"/50"/ bloqueo (para una fácil instalación) (55"/50"/43": necesita soporte))
Característica de hospitalidad		EzManager, clonación USB, activación por RF, WOL, SNMP, diagnóstico (IP Simplink (HDMI-CEC) (1.4), salida IR (RS-232C, HDMI), código IR múltiple, instalación, video de bienvenida, pantalla de bienvenida (imagen de present mapa de un canal, salida de altavoz externo/salida de línea (salida de altav automática USB/reproducción+ (reproducción automática USB) encendido i control remoto móvil, bloqueo de puertos, modo de bloqueo (limitado), comp conectores remotos), modo de ahorro de energía, modo de auriculares para tiempo real), temporizador de sincronización NTP, BEACON, etiqueta de vid
Dimensión	Compatible con VESA	300 × 300 mm
	An × Al × Pr / Peso (sin soporte)	1236 × 716 × 29,7 mm / 15,0 kg
	An × Al × Pr / Peso (con soporte)	1236 × 771 × 303 mm / 18,2 kg
	Ancho × Alto × Profundidad / Peso (Envío)	1.360 × 810 × 152 mm / 19,3 kg
	Ancho del bisel (L/R/U/B)	13,4 / 13,4 / 13,4 / 17,4 mm
	Ancho del bisel fuera del marco (L/R/U/B)	7,5 / 7,5 / 7,5 / 14,8 mm

Fuerza	Fuente de alimentación (voltaje, Hz)	CA 100-240 V, 50-60 Hz
	Consumo de energía (máx.)	128 W
	Consumo de energía (típico)	111,2 W
	Consumo de energía en modo de espera	Menos de 0,5 W

Conectividad	Entrada HDMI (3), USB 2.0, entrada RF (2), salida de audio digital (óptica), s (conector telefónico de3,5 mm), salida de auriculares, ranura CI (CI+ 1.4 EC Ethernet, auxiliar), RS-232C (conector telefónico)

Accesorio	Control remoto, cable de alimentación (1,5 m/ángulo separado)

Listado obligatorio (certificación)		
	Seguridad	C.B.
	Compatibilidad electromagnética	CE
	Etiqueta antigua (-2021.3) Clase ErP	A++
	Etiqueta antigua (-2021.3) sobre consumo de energía	56 W
	Relación de luminancia (%) de la etiqueta antigua (-2021.3)	65%
	Consumo medio anual (kWh) de etiqueta antigua (-2021.3)	78 kWh
	Nueva etiqueta (2021.3-) SDR (Grado/Modo encendido)	F/76,0 W
	Nueva etiqueta (2021.3-) HDR (Grado/Modo encendido)	G/100 W