

[illegible]

- ⑤
- ۱- شروع
 - ۲- متغیرهای x, y و $final$ را تعریف کن.
 - ۳- مقادیر x و y را از کاربر بگیر.
 - ۴- اگر $y > x$ آنگاه $x = y$ در غیر اینصورت x .
 - ۵- نتیجه را در $final$ بریز.
 - ۶- $final$ را چاپ کن (یا به کاربر نشان بده)
 - ۷- پایان

- ⑥
- ۱- شروع
 - ۲- متغیرهای $num F$ و $num B$ را تعریف کن و مقادیر آن‌ها را برابر صفر (۰) قرار بده.
 - ۳- در یک حلقه ابتدا یک حرف ورودی (F یا B) را بگیر. (حلقه ۸ بار تکرار شود)
 - ۴- اگر مقدار ورودی برابر " F " بود آنگاه $num F$ را ۱ واحد افزایش بده
 - در غیر اینصورت یعنی اگر مقدار ورودی برابر " B " بود آنگاه $num B$ را ۱ واحد افزایش بده.
 - ۵- ~~حلقه پایان~~ ~~متغیر $num B$ و $num F$ را تعریف کن~~
 - ۶- اگر $num B < num F$ آنگاه $final = "F"$ و اگر نه $final = "B"$ $num B > num F$ آنگاه $final = "B"$
 - ۷- در غیر اینصورت ($num B = num F$) آنگاه $final = "S"$ قرار بده.
 - ۸- $final$ را چاپ کن (به کاربر نشان بده)
 - ۹- پایان

- ⑦
- ۱- شروع
 - ۲- متغیرهای $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ را تعریف کن و مقدار اولیه آن‌ها را صفر در نظر بگیر.
 - ۳- حلقه‌ای شروع کن و از $x_i \leftarrow (i=1 \text{ تا } n)$ از کاربر ورودی عددی دریافت کن
 - ۴- حلقه را به اتمام برسان
 - ۵- حلقه دیگری شروع کن $x_i \leftarrow (i=1 \text{ تا } n)$ مقدار x_i را درون x_1 بریز و در غیر اینصورت مقدار قبلی باقی بماند.
 - ۶- اگر $x_1 > x_2 = 0$ مقدار x_1 را درون x_1 بریز و در غیر اینصورت مقدار قبلی باقی بماند.
 - ۷- x_1 را برای کاربر چاپ کن (به عنوان بزرگترین عدد زوج)
 - ۱- پایان