



## *Programación Concurrente*

# Clases abstractas vs Interfaces

Una interfaz puede considerarse similar una clase completamente abstracta.

En muchos casos una interfaz se utiliza de la misma manera que una clase abstracta.

De una interfaz o de una clase abstracta no se pueden crear objetos.

¿Y la diferencia?

Como Java no permite herencia múltiple – una clase sólo puede extender una superclase – esto dificulta que una clase se adecue a más de un comportamiento.

Una interfaz, por el contrario, permite que una clase implemente una o más interfaces para resolver el problema de mezclar diversos comportamientos en un mismo tipo de objeto.

Una clase abstracta ofrece comportamientos comunes a objetos del mismo tipo a través del mecanismo de la herencia.

La implementación de una interfaz permite a un objeto comportamientos que no dependen de su jerarquía de clases.

Una interfaz se diferencia de una clase abstracta porque una interfaz sólo puede contener constantes y métodos abstractos. Una clase abstracta puede contener métodos concretos, una interfaz no.

En una interfaz todos los atributos son por defecto **public final static** (constantes) y todos los métodos son **public abstract**. Esto quiere decir que una clase abstracta puede contener atributos variables pero una interfaz no.

## CLASES ABSTRACTAS

Una clase abstracta representa una entidad, en la jerarquía de clases, que usualmente no está completamente definida para ser útil por sí misma. Su propósito es ofrecer descripciones parciales que puedan ser heredadas por otras clases que se encargan de concretar esas especificaciones.

Una clase abstracta es una clase declarada **abstract** y puede contener o no métodos abstractos. Las clases abstractas no se pueden instanciar pero sirven de superclases para que otras clases puedan heredar de ellas.



### ***Programación Concurrente***

Cualquier clase que contenga uno o más métodos abstractos se debe declarar abstracta.

## **MÉTODOS ABSTRACTOS**

En Programación Orientada a Objetos (**POO**) las clases son los “*moldes*” de los cuales se fabrican los objetos (instancias). Las clases se componen de atributos (datos) y métodos (funcionalidad).

Un método se compone de dos (2) partes básicas; encabezado (declaración) y cuerpo.

**Encabezado del método**

```
public int encontrarNumero(int menor, int mayor) {  
    Random random = new Random();  
    return random.nextInt(mayor - menor + 1) + menor;  
}
```

**Cuerpo del método  
Entre llaves**

En la declaración se encuentran:

- La accesibilidad (que otras clases y objetos pueden invocar al método) *private*, *public*, *protected*.
- El tipo de retorno, por ejemplo, *void*, *int*, *String*.
- Nombre del método (identificador) *encontrarNumero*
- La cantidad y el tipo de parámetros que acepta el método: (*int menor*, *int mayor*)

El cuerpo de un método va encerrado entre llaves { ... } y contiene las sentencias algorítmicas que definen una funcionalidad.

**Un método abstracto es un método sin cuerpo.**

```
public abstract class ClaseAbstracta {  
    public abstract int encontrarNumero(int menor, int mayor);  
}
```

Ahora el método *encontrarNumero* es abstracto y pertenece a una clase abstracta. Nótese que el método termina en punto y coma (;) y no tiene las llaves del cuerpo.



### *Programación Concurrente*

Las clases que hereden de ***ClaseAbstracta*** deben implementar el método ***encontrarNumero*** o en su defecto ser declaradas clases abstractas.

```
1 import java.util.Date;
2 import java.util.Random;
3
4
5 public class ClaseInstanciable extends ClaseAbstracta {
6
7     @Override
8     public int encontrarNumero(int menor, int mayor) {
9         Date fechaHoy = new Date();
10        Random random = new Random(fechaHoy.getTime());
11        return random.nextInt(mayor - menor + 1) + menor;
12    }
13
14 }
15
```

La clase ***ClaseInstanciable*** hereda de clase ***ClaseAbstracta*** y debe ofrecer la implementación del método ***encontrarNumero***. Nótese que en esta clase el método tiene cuerpo.