
荣耀桌面角标开发指导书

一 简介

1.1 范围

本文档主要描述荣耀桌面未读角标对外接口。

1.2 目的

公布对外接口给第三方应用，方便第三方应用通过调用接口实现在荣耀桌面上显示未读数角标。

二 正文

2.1 荣耀对外接口方式描述

对外提供数据库URI、操作数据库的权限，通过特定的接口方式，第三方应用将需要显示的角标数量、应用的信息传递给荣耀桌面，以便荣耀桌面显示对应的未读角标信息。

2.2 显示样式



2.3 具体接口使用步骤

2.3.1 声明权限

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
```

2.3.2 在需要进行角标显示的地方，采用如下方法传递数据给荣耀桌面

```
public void setBadgeNum(int num) {
```

```
    String URI_OLD = "content://com.huawei.android.launcher.settings/badge/";
```

```
String URI_NEW = "content://com.hihonor.android.launcher.settings/badge/";

Uri uri = Uri.parse(URI_NEW);

String type = getContentResolver().getType(uri);

if (TextUtils.isEmpty(type)) {

    uri = Uri.parse(URI_OLD);

    type = getContentResolver().getType(uri);

    if (TextUtils.isEmpty(type)) {

        uri = null;

    }

}

try {

    Bundle extra = new Bundle();

    extra.putString("package", "xxxxxx");

    extra.putString("class", "yyyyyy");

    extra.putInt("badgenumber", num);

    if (uri != null) {

        getContentResolver().call(uri, "change_badge", null, extra);

    }

} catch (Exception e) {

    e.printStackTrace();

}

}
```

关键参数说明：

参数	说明
package	应用包名
class	桌面图标对应的应用入口Activity类
badgenumber	角标数字

2.3.3 特殊情形说明

- 对于第三方应用打开和退出时，是否还继续显示角标取决应用传递的值（badgenumber为0时，不显示角标；badgenumber大于0时，显示角标）。
- 当第三方应用package和class发生变化时，需传递该变化后的信息。

2.4 设备制造商信息

通过Build.MANUFACTURER获取的信息为HONOR。

2.5 谷歌原点角标显示方式

谷歌Android 10版本后支持原点显示，可以使用setShowBadge（boolean）方法。

<https://developer.android.com/reference/android/app/NotificationChannel>

2.6 桌面包名

桌面包名：com.hihonor.android.launcher

三 示例

建议应用发消息通知时，使用谷歌原点角标显示方式后，根据设备制造商或者桌面包名判断，如果是荣耀机器，则按照荣耀数字角标方式进行处理。

```
boolean mIsSupportedBade = true;

if (mIsSupportedBade) {
    setBadgeNum(num);
}

public void setBadgeNum(int num) {
    String URI_OLD = "content://com.huawei.android.launcher.settings/badge/";
    String URI_NEW = "content://com.hihonor.android.launcher.settings/badge/";
    Uri uri = Uri.parse(URI_NEW);
    String type = getContentResolver().getType(uri);
    if (TextUtils.isEmpty(type)) {
        uri = Uri.parse(URI_OLD);
        type = getContentResolver().getType(uri);
    }
}
```

```
        if (TextUtils.isEmpty(type)) {  
            uri = null;  
        }  
    }  
    try {  
        Bundle extra = new Bundle();  
        extra.putString("package", " com.example.myapplication");  
        extra.putString("class", " com.example.myapplication.MainActivity");  
        extra.putInt("badgenumber", num);  
        if (uri != null) {  
            getResolver().call(uri, "change_badge", null, extra);  
        }  
    } catch (Exception e) {  
        mIsSupportedBade=false;  
    }  
}
```