
Câu 1 (CDR L2) - Xây dựng và phát triển đối tượng (4đ)

Ý 1.1 (2 đ)

Xây dựng lớp đối tượng **Product** (Sản phẩm) gồm các thuộc tính:

- **product_id** (định danh sản phẩm)
- **product_name** (tên sản phẩm)
- **product_price** (giá sản phẩm)
- **product_total** (số lượng)

Yêu cầu: xây dựng 2 Constructor cơ bản (không tham số và đủ tham số) theo chuẩn, các phương thức Setter và Getter, phương thức toString() xuất thông tin đối tượng.

Ý 1.2 (2đ)

Xây dựng lớp đối tượng **Interior** (Nội thất gia đình) thừa kế lớp đối tượng **Product** ở trên, và bạn *tự đề xuất* các thuộc tính của riêng **Interior**.

Yêu cầu: có từ 2 đến 3 thuộc tính riêng, xây dựng lớp đối tượng **Interior** như yêu cầu của **Product**. Có thể viết đè phương thức nếu cần.

Câu 1 (CDR L2) - Cài đặt và thực nghiệm (6đ)

Xây dựng giao tiếp (interface) **InteriorManager** với các chức năng sau:

Ý 1.3 (2đ) - thêm / sửa / xóa sản phẩm trong kho

- **public boolean addInterior(Interior i) ;**
- **public boolean editInterior(Interior i) ;**
- **public boolean delInterior(Interior i) ;**

Ý 1.4 (2đ) – tìm kiếm sản phẩm trong kho theo tên, theo loại

- **public List<Interior> searchInterior(String name) ;**

Ý 1.5 (2đ) – sắp xếp sản phẩm trong kho theo giá, theo kích thước

- **public List<Interior> sortedInterior(double price) ;**

Yêu cầu: cài đặt cụ thể các chức năng cho **InteriorManager**, và chạy thử nghiệm.

Chú ý:

Sinh viên được sử dụng tài liệu.

Họ và tên: _____

Câu 1 (CDR L2) - Xây dựng và phát triển đối tượng (4đ)

Ý 1.1 (2 đ)

Xây dựng lớp đối tượng **Product** (Sản phẩm) gồm các thuộc tính:

- **product_id** (định danh sản phẩm)
- **product_name** (tên sản phẩm)
- **product_price** (giá sản phẩm)
- **product_total** (số lượng)

Yêu cầu: xây dựng 2 Constructor cơ bản (không tham số và đủ tham số) theo chuẩn, các phương thức Setter và Getter, phương thức toString() xuất thông tin đối tượng.

Ý 1.2 (2đ)

Xây dựng lớp đối tượng **Car** (Xe ô tô du lịch) thừa kế lớp đối tượng **Product** ở trên, và bạn *tự đề xuất* các thuộc tính của riêng **Car**.

Yêu cầu: có từ 2 đến 3 thuộc tính riêng, xây dựng lớp đối tượng **Car** như yêu cầu của **Product**. Có thể viết đè phương thức nếu cần.

Câu 1 (CDR L2) - Cài đặt và thực nghiệm (6đ)

Xây dựng giao tiếp (interface) **CarManager** với các chức năng sau:

Ý 1.3 (2đ) - thêm / sửa / xóa sản phẩm ô tô trong kho

- **public boolean addCar(Car c) ;**
- **public boolean editCar(Car c) ;**
- **public boolean delCar(Car c) ;**

Ý 1.4 (2đ) – tìm kiếm ô tô theo giá, hoặc theo hãng, hoặc theo tên

- **public List<Car> searchCar(String name) ;**

Ý 1.5 (2đ) – sắp xếp sản phẩm trong kho theo giá hoặc theo hãng

- **public List<Car> sortedCar(double price) ;**

Yêu cầu: cài đặt cụ thể các chức năng cho **CarManager**, và chạy thử nghiệm.

Chú ý:

Sinh viên được sử dụng tài liệu.

Họ và tên: _____