Задание 4. Аутентификация и авторизация в Spring Security

- **Подключите Spring Security к своему проекту**
  - Настройте HTTP Basic Auth и CSRF-защиту для запросов, изменяющих данные;
  - Реализуйте возможность получения и использования CSRF-токена;
  - Обеспечьте согласованную работу механизмов безопасности с существующим REST API и бизнес-операциями.
- **Реализуйте аутентификацию и регистрацию пользователей**
  - Используйте базу данных для хранения учётных записей. При необходимости дополните существующую модель пользователя;
  - Обеспечьте безопасное хранение паролей с использованием `PasswordEncoder` и BCrypt;
  - Реализуйте регистрацию с проверкой надёжности пароля и уникальности учётной записи;
  - Предусмотрите учёт состояния пользователя при аутентификации. Конкретные состояния и ограничения определите самостоятельно исходя из логики приложения;
  - Регистрация не должна позволять самостоятельно получать повышенные привилегии.
- **Настройте авторизацию**
  - Реализуйте не менее двух ролей с различными возможностями. При необходимости дополните их отдельными правами;
  - Настройте доступ ко всем CRUD и бизнес-операциям с помощью `SecurityFilterChain` и `@PreAuthorize`;
  - Определите правила доступа исходя из назначения приложения и обязанностей пользователей;
  - Возможность выполнения некоторых операций может зависеть не только от роли пользователя, но и от контекста операции;
  - Правила авторизации должны согласовываться с ограничениями ранее реализованной бизнес-логики.
- **Предусмотрите корректную обработку отказов**
  - Приложение должно различать ошибки аутентификации, недостаточность полномочий и нарушения бизнес-ограничений;
  - Учитывайте ситуации, отличные от основного сценария, и возможные попытки несанкционированного доступа;
  - Обработка ошибок не должна раскрывать чувствительные данные. Способ реализации и необходимую степень детализации выберите самостоятельно.
- **Обновите коллекцию запросов**
  - Добавьте запросы для регистрации, получения CSRF-токена и работы с защищёнными операциями;

- Продемонстрируйте работу приложения от имени пользователей с различными правами;
- Коллекция должна позволять воспроизвести осмысленные сценарии успешного и неуспешного обращения к API, включая бизнес-операции из предыдущего задания.