

Вариант 1. Библиотечный абонемент

- Для всех сущностей реализовать пять операций (чтение, создание, обновление, удаление): GET /api/{resources}, GET /api/{resources}/{id}, POST /api/{resources}, PATCH /api/{resources}/{id}, DELETE /api/{resources}/{id};
- Для операций использовать следующие шаблоны ответов:
 - чтение — 200 и JSON ресурса/массива ресурсов;
 - создание — 201 и JSON созданного ресурса с id;
 - обновление — 200 и JSON ресурса;
 - удаление — 204. Удаление связанных объектов не должно оставлять недействительных ссылок;
- Текущее время задаётся сервером, принимать текущее время из запросов не следует.
- Архитектурно необходимо разделять логику операций: обработка запросов и форматирование (маппинг) - в контроллерах, основная логика обработки данных и расчёты - в сервисах, получения данных из хранилищ (коллекций или БД) - в репозиториях.

Бизнес-сущности:

- **Книжное издание** (/api/book-editions) — название, автор, ISBN.
- **Экземпляр** (/api/copies) — конкретная копия издания, инвентарный номер, состояние.
- **Выдача** (/api/loans) — экземпляр, читатель (User), даты выдачи и возврата.
- **Заявка на ожидание** (/api/waiting-requests) — издание, читатель, дата постановки, статус.
- **Пользователь** (/api/users) — пользователь вашей системы.