

Вариант 11. Приём вторсырья

- Для всех сущностей реализовать пять операций (чтение, создание, обновление, удаление): GET /api/{resources}, GET /api/{resources}/{id}, POST /api/{resources}, PATCH /api/{resources}/{id}, DELETE /api/{resources}/{id};
- Для операций использовать следующие шаблоны ответов:
 - чтение — 200 и JSON ресурса/массива ресурсов;
 - создание — 201 и JSON созданного ресурса с id;
 - обновление — 200 и JSON ресурса;
 - удаление — 204. Удаление связанных объектов не должно оставлять недействительных ссылок;
- Текущее время задаётся сервером, принимать текущее время из запросов не следует.
- Архитектурно необходимо разделять логику операций: обработка запросов и форматирование (маппинг) - в контроллерах, основная логика обработки данных и расчёты - в сервисах, получения данных из хранилищ (коллекций или БД) - в репозиториях.

Бизнес-сущности:

- **Вид вторсырья** (/api/recycling-types) — название, единица учёта, баллы за килограмм.
- **Пункт приёма** (/api/collection-points) — адрес, принимаемые виды, доступность, суточный лимит массы.
- **Партия сдачи** (/api/recycling-batches) — пользователь, пункт, вид вторсырья, масса, дата приёма, статус.
- **Бонусная запись** (/api/bonus-entries) — партия, количество баллов, статус начисления.
- **Пользователь** (/api/users) — пользователь вашей системы.