

Вариант 16. Согласование переводов

- Для всех сущностей реализовать пять операций (чтение, создание, обновление, удаление): GET /api/{resources}, GET /api/{resources}/{id}, POST /api/{resources}, PATCH /api/{resources}/{id}, DELETE /api/{resources}/{id};
- Для операций использовать следующие шаблоны ответов:
 - чтение — 200 и JSON ресурса/массива ресурсов;
 - создание — 201 и JSON созданного ресурса с id;
 - обновление — 200 и JSON ресурса;
 - удаление — 204. Удаление связанных объектов не должно оставлять недействительных ссылок;
- Текущее время задаётся сервером, принимать текущее время из запросов не следует.
- Архитектурно необходимо разделять логику операций: обработка запросов и форматирование (маппинг) - в контроллерах, основная логика обработки данных и расчёты - в сервисах, получения данных из хранилищ (коллекций или БД) - в репозиториях.

Бизнес-сущности:

- **Переводческий проект** (/api/translation-projects) — название, целевой язык, владелец (User), статус.
- **Исходный сегмент** (/api/source-segments) — проект, исходный текст, порядок.
- **Перевод сегмента** (/api/translations) — сегмент, автор (User), текст, статус.
- **Замечание редактора** (/api/editorial-comments) — перевод, текст замечания, статус устранения.
- **Пользователь** (/api/users) — пользователь вашей системы.