

Вариант 17. Волонёрская помощь

- Для всех сущностей реализовать пять операций (чтение, создание, обновление, удаление): GET /api/{resources}, GET /api/{resources}/{id}, POST /api/{resources}, PATCH /api/{resources}/{id}, DELETE /api/{resources}/{id};
- Для операций использовать следующие шаблоны ответов:
 - чтение — 200 и JSON ресурса/массива ресурсов;
 - создание — 201 и JSON созданного ресурса с id;
 - обновление — 200 и JSON ресурса;
 - удаление — 204. Удаление связанных объектов не должно оставлять недействительных ссылок;
- Текущее время задаётся сервером, принимать текущее время из запросов не следует.
- Архитектурно необходимо разделять логику операций: обработка запросов и форматирование (маппинг) - в контроллерах, основная логика обработки данных и расчёты - в сервисах, получения данных из хранилищ (коллекций или БД) - в репозиториях.

Бизнес-сущности:

- **Акция помощи** (/api/volunteer-campaigns) — название, даты, координатор (User), статус.
- **Задача акции** (/api/volunteer-tasks) — акция, требуемое число участников, начало, длительность в целых часах.
- **Отклик волонёра** (/api/volunteer-responses) — задача, волонёр (User), статус допуска.
- **Отчёт об участии** (/api/participation-reports) — отклик, фактические часы, статус подтверждения.
- **Пользователь** (/api/users) — пользователь вашей системы.