

Вариант 18. Аукцион коллекционных предметов

- Для всех сущностей реализовать пять операций (чтение, создание, обновление, удаление): GET /api/{resources}, GET /api/{resources}/{id}, POST /api/{resources}, PATCH /api/{resources}/{id}, DELETE /api/{resources}/{id};
- Для операций использовать следующие шаблоны ответов:
 - чтение — 200 и JSON ресурса/массива ресурсов;
 - создание — 201 и JSON созданного ресурса с id;
 - обновление — 200 и JSON ресурса;
 - удаление — 204. Удаление связанных объектов не должно оставлять недействительных ссылок;
- Текущее время задаётся сервером, принимать текущее время из запросов не следует.
- Архитектурно необходимо разделять логику операций: обработка запросов и форматирование (маппинг) - в контроллерах, основная логика обработки данных и расчёты - в сервисах, получения данных из хранилищ (коллекций или БД) - в репозиториях.

Бизнес-сущности:

- **Коллекционный предмет** (/api/collectible-items) — описание, владелец (User), состояние.
- **Аукционный лот** (/api/auction-lots) — предмет, стартовая цена, шаг, сроки, статус.
- **Ставка** (/api/bids) — лот, участник (User), сумма, время.
- **Сделка по лоту** (/api/auction-deals) — лот, выигравшая ставка, сумма, статус передачи.
- **Пользователь** (/api/users) — пользователь вашей системы.